



**Artikel-Nr.:** 325-VAR-HL-B

**Hinweis:** Nach Ihrer Bestellung erhalten Sie eine Konstruktionszeichnung per Email als PDF, um Ihre Wünsche auch bis ins letzte Detail zu verwirklichen. Hierbei wird im Detail auf Ihre Wünsche eingegangen.

**Hersteller:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.469,00 € \***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)



Eingebaute Dämpfungselemente lassen die Einwurflappe langsam und leise schließen

Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.



Kleberichtung auf  
Sensitivseite durch das  
Standelement

Zur Verschraubung sind M10-Schraubnieten  
zu verwenden, diese werden nicht mitgeliefert.



**Regdach "DESIGNER"**

Für Aufsatz-, Zaun- und Standbriefkästen der Kollektion Designer liegt ein Regdach bei. Dieses ist selbstklebend und nach erfolgreicher Montage oben auf dem Briefkasten aufzusetzen. Achten Sie dabei auf eine genaue Ausrichtung!



## Edelstahl Standbriefkasten Designer ST-R mit Hausnummer, hinterbeleuchtet - RAL nach Wahl - INDIVIDUELL

Stilvoller Edelstahl Briefkasten komplett aus Edelstahl V2A 1.4301 mit eleganten Rundrohr-Standelementen. Mit der Frontplatte in moderner RAL Farbe pulverbeschichtet und der harmonischen Edelstahlkombination ist dieser Standbriefkasten ein absoluter Hingucker unter den Briefkästen. Die Frontblende ist mit einer hinterbeleuchteten LED Hausnummer ausgestattet, diese ist bei Nacht immer gut sichtbar. Der Briefkasten ist aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen gefertigt und lässt sich auch nach vielen Jahren noch gegen ein neues Briefkastenmodul tauschen. Klare Linie und schnörkelloses Design zeichnen den Designer Standbriefkasten aus. Es sind keine Niete oder Schrauben sichtbar. Unsere Produkte haben eine hohe Wertigkeit, zuverlässige Funktionalität und eine eigene Identität. Made by Briefkasten Manufaktur.

- Der Briefkasten besteht aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, Frontblende pulverbeschichtet in RAL Farbe. Maße: Höhe 750 mm, Breite: 350 mm, Tiefe 100 mm.
- Frontseitige Post-Entnahmetür 240 mm x 300 mm, zu öffnen von oben nach unten. Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer.
- Posteinwurf von vorne, Maße Einwurf: B 24 cm x H 3,5 cm, C4 hoch.
- **Ab sofort mit eingebauten Dämpfungselementen, diese lassen die Einwurfklappe langsam und leise schließen.**
- Hausnummer ca. 70mm hoch (max. 3-stellig) mit stromsparender LED-Beleuchtung 12V DC ca. 50mA / 1W, weiß.
- Wahlweise austauschbares Namensschild aus Edelstahl mit Laserbeschriftung oder Namensschild aus Plexiglas.
- Vorbereitung (Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang) für Sprechanlage möglich.
- Optionale Vorbereitung (Kamera nicht im Lieferumfang) für eine Kamera.
- 8-12V DC Kurzhubklingeltaster mit LED Ringbeleuchtung (Blau, Weiss, Rot oder Grün). Die Beleuchtung der Klingeltaster kann nicht über das Steuergerät versorgt werden. Sie muss an eine zusätzliche Spannungsversorgung 8-12 V DC angeschlossen werden.
- Optional ist ein 8-12V DC Kurzhublichttaster mit Piktogramm möglich.
- Inkl. EVN LED-Netzgerät / Trafo IP65 12V/DC 0,1-4W für die LED Beleuchtung (Hausnummer, Klingeltaster und Namensschild wenn gewählt).
- Die Standsäulen bestehen aus 42,4 mm Edelstahl V2A 4301, geschliffen. Unsichtbare Kabelführung durch die Standsäulen.

### Wichtige Information

#### Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

**Wir empfehlen die Elektroinstallation immer durch einen Elektroinstallateur vorzunehmen.**

Wir bieten die Vorbereitung von Kameras & Sprechstellen verschiedener Hersteller für unsere Briefkästen an. In der Vorbereitung sind keine Endgeräte enthalten, dabei handelt es sich um die Bereitstellung der Schraubaufnahmen, Bohrungen & Lochungen. So dass Sie ihr Endgerät problemlos montieren können.

#### Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden. Wenn sie diese Anlage komplett frei aufstellen, wird empfohlen ein Regendach zu verwenden. Erganzendes selbstklebendes Regendach beiliegend.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Daher ist es notwendig, ausreichend dimensionierte Briefkästen für den anstehenden Bedarf zu planen. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1cm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

### Abmessungen & Details

<b>Anzahl Parteien/Briefkästen:</b>	1
<b>Postentnahme:</b>	Frontseitig
<b>Grundmaterial:</b>	Edelstahl
<b>Höhe Einzelkasten in cm:</b>	71,0   75,0
<b>Breite Einzelkasten in cm:</b>	31,0   35,0
<b>Volumen Einzelkasten in Liter:</b>	16,0
<b>Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:</b>	3,5
<b>Breite Briefeinwurfschlitz in cm:</b>	24,0
<b>Bauhöhe in cm:</b>	120,0   150,0
<b>Gesamtbreite in cm:</b>	47,0
<b>Tiefe in cm:</b>	10,0
<b>Gewicht in kg:</b>	32,0
<b>Lieferzustand:</b>	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente/Briefkasten geteilt
<b>Versandinformation:</b>	Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).