



**Artikel-Nr.:** 611-4363L

**Hersteller:** elo

ab **1.869,00 € \***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)

## elo 43 Zoll Open Frame Touchscreen

Der 4363L 43-Zoll Full-HD Open-Frame von Elo ermöglicht mit seinem hochmodernen schlanken Format eine einfache Integration in Gehäuse und Kioske. Ob für Kioske zur Selbstbestellung und Selbstkasse oder für Industriesteuerungen, Betriebsraum-Steuertafeln und Wegweiserlösungen - die interaktiven Displays von Elo für den kommerziellen Einsatz bieten die Vielseitigkeit, um Ihre Lösung mit Touchfunktionen zu ergänzen.

Konzipiert für eine problemlose Integration: Montieren Sie den 4363L Touchscreen-Monitor im Quer-, Hoch- oder Liegendformat und nutzen Sie damit die optimale Flexibilität bei der Integration in jedes Theken-, Kiosk- oder Schrankdesign.

Platzieren Sie Ihren Touchscreen hinter einer zusätzlichen Schutzschicht: Für Installationen, die bestimmte IP-Einstufungen oder Schutz vor Vandalismus und anspruchsvollen Umgebungen erfordern, bieten die Elo TouchPro PCAP-Displays eine hervorragende Touch-Ansprechung mit kapazitiver Reaktanz. Dank Touch-Ansprechung mit kapazitiver Reaktanz kann das Display hinter einer bis zu 6 mm dicken Glas- oder bis zu 3 mm dicken Kunststofffront montiert werden, um einen vollständig geschlossenen Kiosk zu schaffen.

Brillantes, interaktives TouchPro® PCAP-Display: Die 63-Serie bietet entspiegelte oder reibungsdämpfende Modelle mit randlosem Glas und bis zu 40 gleichzeitigen Berührungen für ein verbessertes, tabletähnliches Erlebnis.

### Technische Daten

|  |  |
|--|--|
| <b>Gehäusefarbe:</b>                   | Schwarz  |
| <b>Kontrastverhältnis:</b>             | 4000:1   |
| <b>Bilddiagonale:</b>                  | 42,5 Zoll diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED)  |
| <b>Aktiver Bereich:</b>                | 37,04" x 20,84" / 940,86 mm x 529,254 mm   |
| <b>Oberflächenbehandlung:</b>          | Anti-Reibung   |
| <b>Touch-Benutzerschnittstelle:</b>    | USB  |
| <b>Einfassung:</b>                     | Ohne Einfassung  |
| <b>Helligkeit (typisch):</b>           | LCD-Panel: 450 cd/m <sup>2</sup>   TouchPro PCAP: 387 cd/m <sup>2</sup>  |
| <b>Farben:</b>                         | 8-bit (16,7 Millionen)   |
| <b>Auflösung:</b>                      | 1920 x 1080 @ 60hz   |
| <b>Reaktionszeit gesamt (typisch):</b> | 8 msec   |
| <b>Eingangsspannung:</b>               | 100-240 VAC, 50/60 Hz  |
| <b>Stromverbrauch (typisch):</b>       | AN (Monitor + AC/DC-Adapter): 51 W   RUHEZUSTAND (Monitor + AC/DC-Adapter): 0,61 W   AUS (Monitor + AC/DC-Adapter): 0,20 W |
| <b>Betriebstemperatur:</b>             | Hochformat/Querformat: 0°C bis 40°C / 32°F bis 104°F   Als Tischgerät: 0°C bis 35°C / 32°F bis 95°F                        |
| <b>Lagertemperatur:</b>                | Hochformat/Querformat: -20°C bis 60°C / -4°F bis 140°F   Als Tischgerät -20°C bis 60°C / -4°F bis 140°F                    |
| <b>Feuchtigkeit:</b>                   | Betrieb: 20% bis 80%   Lagerung: 10% bis 90% (38.7% max. Nasskugel-Thermometertemperatur)                                  |
| <b>MTBF:</b>                           | 50.000 Stunden, nachgewiesen   |

### Abmessungen & Details

**Bildschirmausrichtung:** Querformat, Hochformat

**Schnittstellen:** USB, RJ45, HDMI, VGA

**Höhe in cm:** 58,75

**Breite in cm:** 99,93

**Tiefe in cm:** 6,62

**Gewicht in kg:** 10,2

**Versandinformation:** Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).