


**Artikel-Nr.:** 611-2295L

**Hersteller:** elo

 ab **969,00 € \***

 inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)


## elo 43 Zoll Open Frame Touchscreen

Die neuen interaktiven Open-Frame-Touchscreen von Elo bestehen durch das elegante Design, für das die 90er-Serie bekannt ist, und liefern eine hervorragende Helligkeit von 400 bis 1000 cd/m<sup>2</sup>. Elegante Touchdisplays aus Glas im Edge-to-Edge-Design: Die brillanten, interaktiven PCAP-Displays, erhältlich in Größen von 22 bis 27 Zoll, ermöglichen eine einfache Integration und bis zu 10 simultane Berührungen - für ein verbessertes Erlebnis wie auf dem Tablet. Dank der bewährten Kompetenz von Elo und der integrierten Zuverlässigkeit liefern die Displays in Industriequalität überragende Bildschärfe, Auflösung und hervorragende Lichtdurchlässigkeit, die für kurze Ansprechzeiten und eine präzise, driffreie Bedienung sorgen. Die Open-Frame-Displays von Elo bieten nicht nur eine bessere Helligkeit, sondern auch die Vielseitigkeit, die kommerzielle Kioskanwendungen erfordern - ganz egal, ob Sie eine Lösung für Self-Service- oder Gaming-Anwendungen, für die Industrieautomatisierung oder den Einzelhandel suchen.

### Technische Daten

<b>Gehäusefarbe:</b>	Schwarz
<b>Kontrastverhältnis:</b>	1000:1
<b>Bilddiagonale:</b>	21,5 Zoll diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED)
<b>Aktiver Bereich:</b>	18,74" x 10,54" / 476,06 mm x 267,79 mm
<b>Touch-Benutzerschnittstelle:</b>	USB 2.0
<b>Helligkeit (typisch):</b>	LCD-Panel: 500 cd/m <sup>2</sup>   TouchPro PCAP: 450 cd/m <sup>2</sup>
<b>Farben:</b>	8-bit (16,7 Millionen)
<b>Auflösung:</b>	1920 x 1080 @ 60hz
<b>Reaktionszeit gesamt (typisch):</b>	22 msec
<b>Eingangsspannung:</b>	100-240 VAC, 50/60 Hz
<b>Stromverbrauch (typisch):</b>	Monitor + Adapter EIN: 26,2W STANDBY: 0,48W AUS: 0,28W/td>
<b>Betriebstemperatur:</b>	0°C bis 40°C / 32°F bis 104°F
<b>Lagertemperatur:</b>	-20°C bis 60°C / -4°F bis 140°F
<b>Feuchtigkeit:</b>	Betrieb: 20% bis 80%   Lagerung: 10% bis 95%
<b>MTBF:</b>	50.000 Stunden, nachgewiesen

### Abmessungen & Details

<b>Bildschirmausrichtung:</b>	Querformat, Hochformat
<b>Schnittstellen:</b>	USB, DisplayPort, HDMI, VGA
<b>Höhe in cm:</b>	31,1
<b>Breite in cm:</b>	51,6
<b>Tiefe in cm:</b>	4,69
<b>Gewicht in kg:</b>	5,4

**Versandinformation:** Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).