Artikel-Nr.: 385A-7016VA-1-SP
Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **559,00 € ***

inkl. MwSt. versandkostenfrei in Deutschland





1er Aufputz Briefkastenanlage Design BASIC 385A AP mit Klingelkasten - Edelstahl-RAL 7016 anthrazitgrau

Moderner Aufputz Briefkasten made in Germany by Briefkasten Manufaktur.
Der Briefkästen besteht aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in Anthrazit-Grau RAL 7016, die Einwurfklappe aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A, geschliffen. Eine enganliegende Seitenverkleidung mit Regendach und die Regenablaufrinnen zum optimalen Wasserschutz, eine Einwurfklappe mit Gummilippe, das solide Wechselnamensschild und das robuste Schloss zeichnen diese Briefkastenanlage aus. Dieser Briefkasten ist pflegeleicht und unempfindlich.
Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

- **1er Aufputzbriefkasten komplett pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazit-Grau feinstruktur matt**
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Die Briefkästen aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazit-Grau feinstruktur matt entsprechen der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 26,5 cm) für C4 hoch, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappen aus Edelstahl, geschliffen mit geräuschdämpfender Gummilippe für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Türen sind von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer und Wechselnamensschild unter der Einwurfklappe pro Briefkasten.
- Inkl. enganliegender Seitenverkleidung+Regendach aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur matt.
- **Klingelkasten aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in Anthrazit-Grau RAL 7016**
- Sprechlochung mit Universaladapter. (Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten).
- Universaladapter ist für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher geeignet (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit uvm.).
- Runder Edelstahl-Klingeltaster Typ: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (Druckkraftbegrenzung).
- Antivandalismus - Das Namensschild ist eindrücksicher und schlagfest, der Kunststoff ist schwer entflammbar.
- Inkl. Montagematerial zur Wandmontage.

Wichtige Information:
Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen:	1
Postentnahme:	Frontseitig
Grundmaterial:	Edelstahl, Stahl verzinkt
Höhe Einzelkasten in cm:	11,0
Breite Einzelkasten in cm:	30,0
Volumen Einzelkasten in Liter:	12,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:	3,5
Breite Briefeinwurfschlitz in cm:	26,5
Höhe Briefkastenanlage in cm:	22,0
Breite Briefkastenanlage in cm:	30,0
Tiefe in cm:	43,5
Gewicht in kg:	15,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt komplett montiert
Versandinformation:	Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).