**Artikel-Nr.:** 382A-VA-1-SP-O-100
**Hersteller:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **479,00 € ***

inkl. MwSt. versandkostenfrei in Deutschland



# Edelstahl Aufputz Briefkasten Design BASIC 382A AP mit Klingelkasten

Hochwertiger Edelstahl Aufputzbriefkasten made in Germany by Briefkasten Manufaktur.
Der komplette Aufputzbriefkasten besteht aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A, geschliffen. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diesen Edelstahl Briefkasten zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine doppelt gekantete Einwurfklappe mit Gummipuffer, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Edelstahl Briefkasten aus.
Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

• **Aufputzbriefkasten aus witterungsbeständigem V2A Edelstahl 1.4301, geschliffen**
• Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
• Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
• Einwurfklappe mit geräuschdämpfenden Gummipuffern für sehr leisen Einwurf der Post.
• Die Tür ist von links nach rechts zu öffnen.
• Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild unter der Einwurfklappe und Posthaltebügel.
• Grosses Fassungsvermögen durch optionale Briefkastentiefe +50 mm = ca. 17 l. Geeignet für Unternehmen und Haushalte mit sehr großem Postaufkommen.
• Zusätzlichen Regenschutz erreichen Sie durch das optionale Regenschutzdach aus Edelstahl V2A, geschliffen.
• **Sprech- Klingelteil aus witterungsbeständigem V2A Edelstahl 1.4301, geschliffen**
• Sprechlochung mit Universaladapter. (Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten). Wahlweise auch ohne Sprechlochung.
• Universaladapter ist für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher geeignet (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit uvm.).
• Runder Edelstahl-Klingeltaster Typ: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (Druckkraftbegrenzung).
• Antivandalismus - Das Namensschild ist eindrücksicher und schlagfest, der Kunststoff ist schwer entflammbar.
• Zur Wandmontage inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel). Zur Zaunmontage wahlweise auch ohne rückseitige Lochung (Lochung muss bauseits erfolgen).

**Wichtige Information**
**Kamera oder Sprechstellenvorbereitung**
**Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.**
**Wasserschutz**
Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

## Abmessungen & Details

| | |
|---|---|
| **Anzahl Parteien/Briefkästen:** | 1 |
| **Postentnahme:** | Frontseitig |
| **Grundmaterial:** | Edelstahl |
| **Höhe Einzelkasten in cm:** | 33,0 |
| **Breite Einzelkasten in cm:** | 35,5 |
| **Volumen Einzelkasten in Liter:** | 12,0 \| 17,0 |
| **Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:** | 3,5 |
| **Breite Briefeinwurfschlitz in cm:** | 32,5 |
| **Höhe Briefkastenanlage in cm:** | 43,0 |
| **Breite Briefkastenanlage in cm:** | 35,5 |
| **Tiefe in cm:** | 10,0 \| 15,0 |
| **Gewicht in kg:** | 8,0 |
| **Versandinformation:** | Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen). |