



Artikel-Nr.: 382A-7016-6-SP-100-O
Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.243,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)



6er Aufputz Briefkasten Design BASIC 382A AP mit Klingelkasten - RAL 7016 anthrazitgrau

Hochwertiger Edelstahl Aufputzbriefkasten für 6 Parteien made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Die komplette Aufputz Briefkastenanlage besteht aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in RAL 7016 Anthrazit-Grau. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diese Briefkastenanlage zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine doppelt gekantete Einwurfsklappe mit Gummipuffer, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diese Aufputz Briefkastenanlage aus.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert. Die Briefkastenanlage ist zur unkomplizierten Komplettmontage vorbereitet, hier muss keine aufwendige Wandmontage von Einzelkästen erfolgen.

- **6er Aufputzbriefkasten aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in RAL 7016 Anthrazit-Grau**
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Die Briefkästen entsprechen der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfsklappen mit geräuschdämpfenden Gummipuffern für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Türen sind von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild unter der Einwurfsklappe und Posthaltebügel pro Briefkasten.
- Grosses Fassungsvermögen durch optionale Briefkastentiefe +50 mm = ca. 17 l. Geeignet für Unternehmen und Haushalte mit sehr großem Postaufkommen.
- Zusätzlichen Regenschutz erreichen Sie durch das optionale Regenschutzdach, hinten bündig nach vorne überstehend, aus Edelstahl V2A, pulverlackiert in RAL anthrazitgrau 7016 feinstruktur.
- Zur Wandmontage inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel). Zur Zaunmontage wahlweise auch ohne rückseitige Lochung (Lochung muss bauseits erfolgen).
- **Sprech-Klingelteil aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in RAL 7016 Anthrazit-Grau**
- Sprechloch mit Universaladapter. (Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten). Wahlweise auch ohne Sprechlochung.
- Universaladapter ist für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher geeignet (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit uvm.).
- 6x runder Edelstahl-Klingelaster Typ: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (Druckkraftbegrenzung).
- Antivandalismus - Das Namensschild ist einrücksicher und schlagfest, der Kunststoff ist schwer entflammbar.

Optionale Komponenten



Die COMELIT Videosprechanlagen-Sets werden von uns komplett vorverdrahtet und programmiert, so ist das Set anschlussfertig. Nur noch 2 Drähte anstecken!

Die Sprechanlagen-Sets von COMELIT werden ganz einfach mit der 2-Draht Technik angeschlossen. Dadurch können die vorhandenen Leitungen genutzt werden und es entstehen keine Zusatzkosten für neue Leitungsverlegung und Putz oder Malerarbeiten. Vom neuen Netzgerät im Zählerschrank einfach 2-Drähte zum Einbaulautsprecher im Funktionskasten der Briefkastenanlage, sowie 2 Drähte vom Netzgerät zur Türstation in der Wohnung legen. FERTIG

++ ideal für Umbau und Renovierung, da vorhandene Klingelleitungen genutzt werden

++ kein zusätzlicher Aufwand für Putz- und Malerarbeit

++ geringe Kosten aufgrund einfacher Installation

++ einfache Inbetriebnahme

++ inklusive Handicap-Funktion an der Türe

++ jederzeit erweiterbar um Handicap geeignete Monitore für Hörgeräteträger

Gesichtserkennung und Sprachbefehle

Die Integration mit Amazon Alexa, die kostenlos über Mini Wi-Fi verfügbar ist, ist die unglaubliche Innovation, die zum Entstehen der ersten sprachgesteuerten Videosprechstelle führte. Dies kann auch remote aktiviert werden. Wir wissen bereits, dass mit einem Blick das Telefon entsperrt werden kann. Warum sollte es nicht auch möglich sein, das Tor zum Haus zu öffnen? Comelit schöpft das Potenzial der Cloud voll aus und bietet als erstes Unternehmen in Deutschland die neue Funktion der Gesichtserkennung: eine intuitive und sehr nützliche Weise, um den Zugang zu Ihrem Haus über die Videosprechstelle zu verwalten.

Die Funktionen

- Rufe von der Türstation zu empfangen, wo auch immer Sie sich befinden.
- Die Aufzeichnungen der Kameras Ihrer Anlage (einschließlich Kameras der Türstation) anzusehen.
- Die während Ihrer Abwesenheit aufgezeichneten Videonachrichten von Besuchern abzurufen.
- Die internen Geräte Ihrer Anlage (Innensprechstellen Audio und Video) anzurufen.
- Tore, Türen zu öffnen und die Beleuchtung einzuschalten.
- Die APP basiert auf PUSH-Benachrichtigungen; das bedeutet eine beträchtliche Energie- und Datenersparnis, da die APP nur bei Anruf aktiviert wird uvm..

Video-Sprechanlagen-Set

Türstation 6741W mit Mobilfunktion

• Farbmonitor mit 4,3"-Bildschirm 16/9, Freisprechfunktion Full-Duplex und berührungsempfindlichen Tasten. Gestattet die Helligkeits-, Kontrastregelung und die Einstellung der Stärke des Audiosignals und des Klingeltons. Zur Personalisierung des Klingeltons stehen mehrere Melodien zur Auswahl. Serienmäßige Ausstattung mit Tasten für Türöffner, für Aktivierung/Deaktivierung der Sprechverbindung mit entsprechenden LED-Anzeigen. Türstation mit Wifi-Schnittstelle zur Simulation von häuslicher Anwesenheit: in Kombination mit der COMELIT-App können Türrufe von überall beantwortet sowie Türen und Tore geöffnet werden. Mit der COMELIT-App ist die Gesichtserkennung für kontaklosen Zutritt möglich. Maße: 160 x 115 x 22 mm (BHT).

Videolautsprecher 4681 mit Halter 1250U-Switch

• Farb-Audio-Video-Einheit für 2-Draht-Anlage, komplett mit vorn verstellbarer, LED- beleuchteter Farbkamera. Ausstattung mit Klemmenleiste, Sprechverbindung mit Echounterdrückung, staubund wasserdichtem Lautsprecher, Elektret-Mikrofon und an der Frontseite einstellbarer Lautstärke des Lautsprechers. Zusätzliche optische und akustische programmierbare Handicap Anzeigen. Integrierte elektronische Türöffnerfunktion (3 A) und zusätzliche Relaiskontakte C, NC, NO mit 10 A. Maße: 102 x 55 x 38 mm (BHT)

2-Draht-Netzteil 1210

• Netzgerät mit Ringkerntrafo, Überlast- und Kurzschlussicherung für das 2-Draht-System (SB2) zur Versorgung der Außensprechstelle (L1-L1) und der Steigleitung (L2-L2). Ausstattung mit einer Klemme für den Leitungsabschluss Art. 1216. Eingangsspannung 110-240V AC. Abmessungen: 8 DIN-Module.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen:	6
Postentnahme:	Frontseitig
Grundmaterial:	Stahl verzinkt
Höhe Einzelkasten in cm:	33,0
Breite Einzelkasten in cm:	35,5
Volumen Einzelkasten in Liter:	12,0 17,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:	3,5
Breite Briefeinwurfschlitz in cm:	32,5
Höhe Briefkastenanlage in cm:	109,0
Breite Briefkastenanlage in cm:	71,0
Tiefe in cm:	10,0 15,0
Gewicht in kg:	42,0

Versandinformation: Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kästen separat erfolgen).