




Artikel-Nr.: 335ST

Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **629,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)



MONTAGEHILFE
Wir empfehlen bei bestehenden Anlagen folgende Fundamente aus Beton (B20), Maße pro Gerätebauteil 450 x 450 mm. Bei kleineren Anlagen wird ein durchgehendes Fundament mit folgenden Maßen benötigt: Anlagenbreite 450 x 450 mm. Je nach Beklebeflächigkeit ist das Fundament zu vergrößern. Das Fundamentende sollte mindestens 700 mm betragen, je nach Fundamenttiefe im Boden. Die Einbauleiste für das Standkennzeichen sollte 300 mm x 500 mm betragen. Vor Aufbau ist es ratsam, einen Spaltplan über den geplanten Montageort beim zuständigen Amt einzuholen, damit Betriebsregeln, Elektroabstände usw. nicht beachtet werden.
Bitte achten Sie vor dem Betreiben auf das Einziehen der Kabel. Wird die Anlage auf ein Betonfundament aufgeschraubt, müssen dazu Schweißanker (Durchmesser 10 mm) oder gleichwertig verwendet werden.

Edelstahl Klingel Stele DESIGNER ST-R in Titanoptik

Türklingel in massiver Ausführung aus Edelstahl V2A / 2-farbig Glasperlgestrahlt. Made in Germany.

- Klingel aus Edelstahl V2A - Optik Titanbeschichtet schwarz mit aufgestrahlter Hausnummer.
- LED Lichtleiste aus Edelstahl aufgesetzt. Beleuchtung mit stromsparenden LED`s (dezent nach unten leuchtend).
- Namensbeschriftung direkt auf der Frontplatte.
- Hausnummer ca. 70mm hoch (1-2-stellig) bei mehrstelligen Hausnummern wird die Ziffernhöhe angepasst .
- Das Lochbild wird für eine Sprechanlage (Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang) vorbereitet.
- Kurzhubklingeltaster mit LED Ringbeleuchtung (Blau, Weiss, Rot oder Grün).
- Maße Sprechstelle: B 160 mm x H 320 mm x T 8 mm.
- Maße Korpus: B 130 mm x H 290 mm x T 50 mm.
- Die Standsäulen bestehen aus 42,4 mm Edelstahl, geschliffen. Unsichtbare Kabelführung durch die Standsäulen.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Wir empfehlen die Elektroinstallation immer durch einen Elektroinstallateur vorzunehmen.

Wir bieten die Vorbereitung von Kameras & Sprechstellen verschiedener Hersteller für unsere Briefkästen an. In der Vorbereitung sind keine Endgeräte enthalten, dabei handelt es sich um die Bereitstellung der Schraubaufnahmen, Bohrungen & Lochungen. So dass Sie ihr Endgerät problemlos montieren können.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen: 1

Grundmaterial: Edelstahl

Höhe in cm: 32,0

Breite in cm: 16,0

Bauhöhe in cm: 120,0 | 150,0

Gesamtbreite in cm: 29,0

Tiefe in cm: 6,0

Gewicht in kg: 14,0

Lieferzustand: Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente/Klingel geteilt

Versandinformation: Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).