Artikel-Nr.: 128900
Hersteller: GIRA

ab **179,00 € ***

inkl. MwSt. versandkostenfrei in Deutschland

Gira Türkommunikations-Schaltaktor REG

Schaltaktor zum Schalten von Licht, Ansteuern eines Türöffners an Nebentüren oder anderen Funktionen über den Gira Türkommunikations-BUS.
• Ansteuerung eines potenzialfreien Schaltkontakts 230 V / 10 A über den 2-Draht-Bus.
• Der Schaltaktor ist ansteuerbar über: die Tasten "Tür" und "Licht" an der Wohnungsstation, die Ruftaste an der Türstation, die Ruftaste an der Wohnungsstation, die Tasten eines Telefons (in Verbindung mit TKS-TK-Gateway).
• Der Schaltaktor lässt sich in fünf verschiedenen Betriebsarten betreiben: Schalten, Timer/s, Timer/min, Impuls und Türöffner.
• Impulsfunktion zur Ansteuerung vorhandener Treppenhausautomaten.
• Binäreingang zum Schalten von Funktionen über einen angeschlossenen mechanischen Taster.
• Schaltzeit abhängig von der eingestellten Funktion stufenlos einstellbar von 1 bis 10 s bzw. 1 bis 10 min.

Technische Daten

Spannungsversorgung: über 2-Draht-Bus
potenzialfreier Relaiskontakt wahlweise: 10 A bei AC 230 V oder 2 A bei DC 30 V
Anzahl einlernbarer Ruftaster: max. 16
Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C

Hinweise

• Der Schaltaktor ist für den Einbau in die Unterverteilung vorgesehen. Ist dies nicht möglich, handelsüblichen Aufputzverteiler verwenden.
• Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit mehr als 30 Teilnehmern möglich.

Abmessungen & Details

Anschlusstechnik:	2-Draht-Bus-Technik
Tiefe in cm:	6,5
Höhe in cm:	REG
Breite in cm:	2 TE