




Artikel-Nr.: 385-VA-3S-SP-ZF

Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.499,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)



3er Standbriefkasten Design BASIC 385-VA ST-R-ZF mit Klingelkasten geschlossen - Edelstahl V2A, geschliffen

Moderner Standbriefkasten für 3 Parteien made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Die Briefkästen und Standelemente bestehen aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A, geschliffen. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diese Briefkastenanlage zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine doppelt gekantete Einwurflappe mit Gummilippe, das solide Wechselnamensschild und das robuste Schloss zeichnen diesen Standbriefkasten aus.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

• 3er Standbriefkastenanlage aus Edelstahl V2 A, geschliffen

- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Die Briefkästen entsprechen der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 26,5 cm) für C4 hoch, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurflappen mit geräuschkämpfender Gummilippe für sehr leisen Einwurf der Post.
- Zeitungsfach mit Tür und Knebelschloß aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen. Laserbeschriftung "ZEITUNG" schwarz.
- Die Türen sind von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer und Wechselnamensschild unter der Einwurflappe pro Briefkasten.
- Optional mit enganliegender Seitenverkleidung+Regendach aus Edelstahl V2A, geschliffen.
- Die Standelemente bestehen aus 60,0 mm V2A Edelstahl 1.4301, geschliffen zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.
- **Sprech- Klingelteil aus Edelstahl V2 A, geschliffen**
- Sprechbohrung mit Universaladapter. (Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten).
- Universaladapter ist für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher geeignet (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit uvm.).
- Runder Edelstahl-Klingeltaster Typ: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (Druckkraftbegrenzung).
- Antivandalismus - Das Namensschild ist eindrücksicher und schlagfest, der Kunststoff ist schwer entflammbar.
- Kabelzugang: Ø 10,4 mm (seitlich rechts). Unsichtbare Kabelführung durch das Standelement.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen:	3
Postentnahme:	Frontseitig
Grundmaterial:	Edelstahl
Höhe Einzelkasten in cm:	11,0
Breite Einzelkasten in cm:	30,0
Volumen Einzelkasten in Liter:	12,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:	3,5
Breite Briefeinwurfschlitz in cm:	26,5
Höhe Briefkastenanlage in cm:	77,0
Breite Briefkastenanlage in cm:	30,0
Bauhöhe in cm:	120,0 150,0 170,0
Gesamtbreite in cm:	46,5
Tiefe in cm:	43,5
Gewicht in kg:	21,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente/Briefkasten geteilt
Versandinformation:	Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).