


Artikel-Nr.: 515DW-R-4-V-GI106

Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.939,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)



4er Edelstahl Mauerdurchwurf Briefkasten Designer - RAL nach Wahl - GIRA System 106 - 3-fach vorbereitet

Hochwertig gefertigter Durchwurfbriefkasten der Marke Briefkasten Manufaktur. Durch die variable Schachtlänge zwischen 270mm bis 400mm kann dieser Briefkasten in ziemlich alle Mauerwerken eingesetzt werden. Die Postentnahme findet auf der Rückseite statt. Die front- und rückseitigen Edelstahlplatten aus 2mm Edelstahl V2A, pulverbeschichtet werden mit Schrauben an der Wand fixiert (Abdeckkappen enthalten).

Das Gira System 106 lässt sich nahtlos im flächenbündigen Design einsetzen. Die Vorbereitung ist vorgesehen für 3 Stück GIRA 106 Systemmodule. Die Module können durch das einfache Haltesystem flächenbündig eingesetzt werden (Aufputzgehäuse 5503910 benötigt!).

Dies ist ein echter Hingucker unter den Briefkästen. Klare Linien und schnörkelloses Design zeichnen den Designer Briefkasten mit GIRA System 106 aus. Unsere Produkte haben eine hohe Wertigkeit, zuverlässige Funktionalität und eine eigene Identität. Made by Briefkasten Manufaktur.

- 4er Durchwurfbriefkasten aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- Rückseitige Post-Entnahmetür 300x100mm, zu öffnen von links nach rechts.
- Edelstahl-Zylinderschloß mit Staubschutzklappe & 2 Schlüsseln mit Schlüsselnummer pro Partei.
- Austauschbare Antivandalismus-Namensschilder aus Plexiglas inkl. Werkzeug - Das Namensschild ist eindrucksicher und schlagfest, der Kunststoff ist schwer entflammbar.
- Posteinwurf von vorne, Maße Einwurf: B 32 cm x H 3,5 cm, C4 quer. Hier passen sehr große Briefe ohne zu knicken rein. Achtung kein Entnahmeschutz!
- Maß Frontblende B 500mm x H 850mm.
- Maß Deckblech mit Entnahmetür B 500mm x H 700mm.
- Maß Briefdurchwurfschacht B 380 mm x H 210-280mm.
- Variable Schachtlänge 270-400mm.
- OHNE GIRA Systemkomponenten!

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Daher ist es notwendig, ausreichend dimensionierte Briefkästen für den anstehenden Bedarf zu planen. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen:	4
Postentnahme:	Rückseitig
Grundmaterial:	Edelstahl
Volumen Einzelkasten in Liter:	21,0 - 31,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:	3,5
Breite Briefeinwurfschlitz in cm:	32,0
Tiefe in cm:	27,0 - 40,0
Gewicht in kg:	46,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt teilzerlegt. Frontblende/Schacht getrennt
Versandinformation:	Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).