



**Artikel-Nr.:** 389XP-4SP-R-7016

**Hersteller:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **3.329,00 € \***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)



## Standbriefkasten mit Schaukasten BASIC Plus 389X ST-T mit Klingelkasten - 710x660 - RAL nach Wahl

Hochwertiger Schaukasten made in Germany by Briefkasten Manufaktur. Die ideale Lösung für den einfachen Plakataushang im Innen- und Außenbereich. Der Schaukasten besteht komplett aus Aluminium, pulverbeschichtet in RAL Farbe. Der Schaukasten ist geeignet für 2x DIN A-4-Blätter, dabei hat der Schaukasten eine in RAL Farbe, magnethaftende Rückwand und eine weiße Textblende im oberen Sichtbereich. Die Verglasung besteht aus Einscheiben-Sicherheitsglas, die integrierten Be- und Entlüftungsöffnungen sorgen dabei gegen Beschlagen der Scheibe.

Der Briefkasten besteht aus Edelstahl V2A, pulverlackiert in RAL Farbe. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diesen Standbriefkasten zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine durchgehende Gummilippe für leisen Einwurf, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Standbriefkasten aus. Die Seitenverkleidung mit überstehendem Regendach aus Edelstahl V2A bietet optimalen Schutz vor Witterung und garantiert eine sehr hohe Langlebigkeit. Der Installationskasten ermöglicht die einfache Montage eines Einbaulautsprechers für eine Gegensprechanlage. Optional ist der Briefkasten mit einer integrierten und vorkonfigurierten Video-Sprechanlage von COMELIT erhältlich.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar.

### • Standbriefkasten mit Klingelkasten & Schaukasten, pulverbeschichtet in RAL Farbe

- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappe mit geräuschkämpfender Gummidichtung für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Tür ist von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild (Typ 2) unter der Einwurfklappe und Posthaltebügel.

### • Schaukasten aus Aluminium, pulverbeschichtet in RAL Farbe

- Geeignet für 2x DIN A-4-Blätter.
- Verglasung aus Einscheiben-Sicherheitsglas / ESG. Integrierte Be- und Entlüftungsöffnungen gegen Beschlagen der Scheibe.
- Der Sichtbereich hat eine Fläche von B 560 x H 520mm abzgl. Textblende H 80mm.
- Textblende aus weißer Acryl-Textblende, entnehmbar, ohne Text. Die Textblende kann nachträglich problemlos mit Beschriftungsfolie beklebt werden.

Beleuchtung in umweltfreundlicher, stromsparender LED-Technik möglich.

- Die Tür ist von links nach rechts zu öffnen mit Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln.
- Magnethaftende Rückwand in RAL Farbe.
- Eckige Alu-Rahmenkonstruktion mit innenliegenden Eckverbindern (kein Kunststoff!).
- Inkl. Seitenverkleidung + Regendach aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe.

### • Klingelkasten aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe

- Sprechlochung mit Universaladapter. (Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten). Wahlweise auch ohne Sprechlochung.
- Universaladapter ist für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher geeignet (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit uvm.).
- Runder Edelstahl-Klingeltaster Typ: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (Druckkraftbegrenzung).
- Antivandalismus - Das Namensschild ist eindrucksicher und schlagfest, der Kunststoff ist schwer entflammbar.
- Kabelzugang: Ø 14 mm (seitlich rechts). Unsichtbare Kabelführung durch das Standelement.
- Die Standelemente bestehen aus Aluminium-Profil, pulverbeschichtet in RAL Farbe zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.

### Wichtige Information

#### Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

#### Wasserschutz

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

### Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen:	1
Postentnahme:	Frontseitig
Grundmaterial:	Edelstahl, Aluminium
Höhe Einzelkasten in cm:	33,0
Breite Einzelkasten in cm:	35,5
Volumen Einzelkasten in Liter:	12,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:	3,5
Breite Briefeinwurfschlitz in cm:	32,5
Höhe Briefkastenanlage in cm:	66,0
Breite Briefkastenanlage in cm:	106,5
Bauhöhe in cm:	120,0   160,0
Gesamtbreite in cm:	114,5
Tiefe in cm:	10,0
Gewicht in kg:	39,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente/Briefkasten geteilt
Versandinformation:	Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).