



Artikel-Nr.: 527-R-UP-1-KSAGI106
Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe


ab **1.169,00 € ***


inkl. MwSt. versandkostenfrei in Deutschland











Edelstahl Sprechanlage zur Unterputzmontage - GIRA System 106 - 1-fach - RAL nach Wahl

Sprechanlage zur Unterputzmontage des GIRA System 106. Nahtlos integriertes Gira System 106 im flächenbündigen Design. 1 GIRA Systemmodul ist enthalten, so kann die Sprechanlage direkt eingesetzt werden. Die passende GIRA Wohnungsstation und das Steuergerät zur Vervollständigung dieses Sprechanlagen-Sets sind enthalten.
• Fronblende aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in Farbe RAL nach Wahl.
• Unsichtbare Befestigung mit rückseitigen Bolzen.
• Empfohlenes Ausschnittmaß: H 143mm x B 143mm x T 50mm.
• Inkl. GIRA Wohnungsstation & Steuergerät beiliegend, System 106 Türstationsmodul verbaut.

GIRA

Türstationsmodul Gira System 106 - 5565 920, verbaut ohne Verkabelung
• Kompaktes Sprachmodul mit integriertem Ruftaster für die Kommunikation zwischen innen und außen.
• Ein hochwertiges Mikrofon und ein wetterfester Lautsprecher sorgen für gute Verständigung.
• Spannungsversorgung über 2-Draht Bus. Zusätzlicher Anschluss für ZV (z. B. notwendig ab 3. Kameramodul).
• Alle anderen System 106 Module (außer Sprachmodul) werden über das Türstationsmodul mit Spannung versorgt.
Wohnungsstation AP Gira 1250XX, beiliegend
• Komplett vormontierte Wohnungsstation Aufputz, dadurch schnelle und saubere Installation.
• Designvielfalt durch Integration in das Schalterprogramm, dadurch einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation.
• Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen.
• Einfache Montage durch steckbare Schraubklemmen auf der Montageplatte. Die Kontaktierung zur Wohnungsstation erfolgt beim Aufstecken der Wohnugsstation auf die Montageplatte.
• Einfache Demontage der Wohnungsstation bei Renovierungsarbeiten.
• Befestigungslöcher für die Montage.
• Signalübertragung und Versorgung der Wohnungsstation über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
• Parallelschaltung von bis zu drei Wohnungsstationen möglich (bei Spannungsversorgung über 2-Draht-Bus).
• Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
• Ruftonunterscheidung zwischen Türruf, Internruf und Etagenruf.
• Auswahl von fünf verschiedenen Ruftonmelodien, die einzelnen Ruftasten individuell zugeordnet werden können.
• Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-geräuschunterdrückung).
• Durchsetzfunktion bei lauten Umgebungsgeräuschen während der Sprechverbindung.
• Mithörsperre.
• Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige.
Steuergerät Audio REG Gira 128700, beiliegend
• Versorgung des verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Busses.
• Selbstrückstellende elektronische Kurzschluss- und Überlasterkennung der Betriebsspannungen und des Busanschlusses.
• Tasten für System- und Türöffnerprogrammierung.
• LED-Statusanzeigen für Betrieb, Überlast, Systemprogrammierung und Türöffnerprogrammierung.
• AC 12 V Ausgang zur Spannungsversorgung eines handelsüblichen Türöffners.
• Permanenter AC 12 V Ausgang zur Spannungsversorgung eines TKS-TK-Gateways.
• Relaisausgang zum Schalten eines Türöffners mit eigener Spannungsversorgung.
• Türöffnerschaltzeit stufenlos von 1 bis 10 s einstellbar.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung
Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen:	1
Grundmaterial:	Edelstahl
Anschlusstechnik:	2-Draht-Bus-Technik
Höhe in cm:	19,0
Breite in cm:	19,0
Tiefe in cm:	2,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt montiert
Versandinformation:	Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).