



Artikel-Nr.: 381X-VA-1S-KSVST7-100
Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2.790,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)



Die übersichtliche Auswahlliste und die komfortable Suchfunktion helfen beim schnellen Auffinden der gewünschten Person auch bei einer Vielzahl von gespeicherten Teilnehmern.




Die Infoscreen mit großzügigen Text- und Bildinformationen vereinfacht das Auffinden des gewünschten Teilnehmers bei Firmen, Abteilungen, Wohngemeinschaften, Krankenkassen etc.



Unter Beitrag III barrierefreies Bauen nach DIN 18040: Für Menschen mit beeinträchtigten Hörvermögen werden die jeweiligen Funktionsschritte visuell angezeigt.




Für jeden Teilnehmer können eine Größe (z. B. Größe) und bis zu 4 Sprachen eingerichtet werden. So lassen sich zusätzlich zur Eingabe auch Gebärdensprache, Abteilungen, Öffnungszeiten etc. anzeigen.



Die integrierte Technik für Qwibus-Sprechanlagen steht für eine hohe Sprachqualität. Für Videosprechanlagen liefert die integrierte Kamera ein scharfes, kontrastreiches Bild.



Mit elektronischem Schlüssel oder Zehnwahl mit rotierender Ziffernwalze erhalten berechnigte Personen durch Auslösen des elektronischen Türöffners einfach und sicher Zugang zum Gewölbe.



Edelstahl Briefkasten freistehend BASIC Plus 381X ST-R - Edelstahl V2A geschliffen - Digitale Kamera - Sprechanlage - VIDEO Komplettsset

Moderner Standbriefkasten - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Der komplette Standbriefkasten besteht aus Edelstahl V2A 1.4301, 240 Korn geschliffen. Mit der integrierten Qwiksmart Touch Türstation fühlt sich jeder Besucher sofort willkommen. Türruf, Sprechanlage und elektronische Zutrittskontrolle sind vereint in einem kompakten, einfach zu bedienenden Gerät. Ein gut lesbares, großes 7" Farbdisplay hinter der edlen Front aus gehärtetem Spezialglas begrüßt den Nutzer automatisch bei Annäherung mit einem individuell gestaltbaren Willkommens-Bildschirm. Einfach mit Fingertipp wählt der Besucher die gewünschte Funktion direkt auf dem kapazitiven Touchdisplay aus, die der leistungsfähige, speziell für industrielle Anwendungen entwickelte Rechner schnell und präzise umsetzt. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diesen Standbriefkasten zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine durchgehende Gummilippe für leisen Einwurf, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Standbriefkasten aus. Die Seitenverkleidung mit überstehendem Regendach aus Edelstahl V2A bietet optimalen Schutz vor Witterung und garantiert eine sehr hohe Langlebigkeit.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar.

- Standbriefkasten komplett aus Edelstahl V2A 1.4301, 240 Korn geschliffen.
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgroße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurflappe mit geräuschkämpfender Gummidichtung für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Tür ist von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, flächenbündiges Wechselnamensschild 2-teilig unter der Einwurflappe und Posthaltebügel.
- Grosses Fassungsvermögen durch optionale Briefkastentiefe +50 mm = ca. 17 l. Geeignet für Unternehmen und Haushalte mit sehr großem Postaufkommen.
- Inkl. Seitenverkleidung + Regendach aus 2mm Edelstahl V2A, geschliffen.
- Die Standelemente bestehen aus 42,4 mm V2A Edelstahl 1.4301, geschliffen zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.



STR Qwiksmart Touch 7 Digitale Türstation - 13610

Die Bedienung der Qwiksmart Touch Türstation ist sehr komfortabel und kinderleicht. Dank einer speziell entwickelten Benutzeroberfläche sowie dem intuitiven Bedienkonzept findet sich jeder Benutzer schnell und sicher zurecht. Wenige Bedienschritte sowie leicht verständliche Symbole helfen sprachneutral bei der Bedienung. Optisches und akustisches Feedback in der Bedienabfolge unterstützen auch Menschen mit eingeschränktem Seh- oder Hörvermögen. Über die integrierte Suchfunktion lässt sich selbst aus einer großen Anzahl von Teilnehmern die gewünschte Person schnell finden und rufen. Die perfekte Verbindung von Design und Technik Türruf und Kommunikation zwischen Besucher und Teilnehmer erfolgen sicher und mit ausgezeichnete Sprachqualität in Verbindung mit einer Qwikbus Sprechanlage. Für die Videofunktion ist eine Farbkamera bereits integriert. Zuschaltung der LED's und Umschaltung in den Nachtmodus erfolgen automatisch. Zwei verschiedene Verfahren für die elektronische Zutrittskontrolle sind ebenfalls bereits integriert: Der RFID-Leser eignet sich zum Öffnen der Tür mittels elektronischem Schlüssel. Alternativ kann der Schaltvorgang auch durch die Eingabe eines PIN-Codes über die virtuelle Zifferntastatur ausgelöst werden.

Mobile Türkommunikation per App

Die Türstation kann das Klingeln der Türstation an die Smartphone-App Qwiksmart plus weiterleiten und ermöglicht somit das Sprechen, Sehen und Öffnen der Tür mittels der App. Damit dies funktioniert, muss das Smartphone mit einem auf der Türstation vorhandenen Account verbunden sein. Hierfür muss in dem Account die Funktion zur „Qwiksmart plus App Aufschaltung“ aktiviert werden. Beim Kauf der Türstation sind automatisch zwei Lizenzen der „Qwiksmart plus App Aufschaltung“ enthalten. Wenn mehr Wohnungen die Aufschaltung auf die Qwiksmart plus App nutzen möchten, so müssen entsprechende Lizenzen erworben werden. Pro Account können bis zu fünf Endgeräte registriert werden.

- multifunktionale Einheit für 2-Draht-Sprechanlagen.
- 7" Touchdisplay zur Bedienung direkt auf dem Display.
- integrierte Audio-/Videosprechanlage, nutzbar mit allen Qwikbus Innensprechstellen für Audio und Video.
- akustische und visuelle Zustandsanzeige der Sprechanlage für Barrierefreiheit nach DIN 18040 (Zwei-Sinne-Prinzip).
- Teilnehmerliste für bis zu 2000 Teilnehmer, mit Komfort-Suchfunktion (nach Namen, Abteilungen etc.).
- Näherungssensor zur automatischen Aktivierung des Displays bei Annäherung einer Person.
- mehrere Sprachen, Logos, Pläne etc.
- integrierte Kamera, Auflösung bis Full-HD 1920 x 1080 px, automatische Zuschaltung der integrierten IR-LED Beleuchtung bei Dunkelheit, empfohlene Einbauhöhe Kamera ca. 160 cm über OKFF.
- Temperaturbereich -20°/+50° C.
- integrierte Technik für elektronische, schlüssellose Zutrittskontrolle mittels virtuellem Codemodul (Zahlenschloss mit rotierender Ziffernanzeige) und integriertem RFID-Leser (für elektronische Transponder-Schlüssel).
- erforderliche Stromversorgung 12 V DC oder PoE.
- Anschluss für Türöffner (erfordert 12 V AC Klingeltrafo, NTR201).
- Programmierung/Verwaltung mittels PC oder Mobilgerät über Netzwerk (auch mittels Fernwartung).
- Detektion von Manipulationsversuchen mit Sabotagekontakt.
- Front Sicherheitsglas schwarz für hohen Vandalismusschutz.
- als kompakte Komplett-Einheit für UP-Montage direkt in die Wand oder als Hinterbaugerät zum flächenbündigen Einbau in Metall-Türstationen, Briefkästen oder Multifunktionsstelen.

STR Freisprech-Station - wahlweise AUDIO oder VIDEO

STR Busspannung SP333 - 33306

• Die Busspannung SP333 verwaltet die Busdaten und stellt bis zu 4x Türöffnerausgänge 12V/AC 1A und 2x Lichtrelaisausgänge 12V/AC 1A zur Verfügung. Die Montage erfolgt auf einer Hutschiene nach DIN EN 60715.

- für Hutschiennenmontage, 6 TE

STR Netzgerät SNT333 - 33305

• Das Netzgerät SNT333 dient der Spannungsversorgung von STR- Qwikbus- Videoanlagen. Außerdem wird es in Qwikbus- Audioanlagen ab ca. 30 Teilnehmern eingesetzt. Die Ausgangsspannung beträgt 24V/DC und lässt sich zudem über ein Potentiometer (ADJ) einstellen. Die Montage erfolgt auf einer Hutschiene nach DIN EN 60715.

- für Hutschiennenmontage, 5 TE

STR Gleichspannungsnetzgerät für den Betrieb externer Kameras - 31512

- für Hutschiennenmontage, 1 Teilungseinheit

STR Vorschalttrafo NTR201 - 10631

- für Hutschiennenmontage, 6 Teilungseinheiten

Wichtige Information:

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen:	1
Postentnahme:	Frontseitig
Grundmaterial:	Edelstahl
Höhe Einzelkasten in cm:	33,0
Breite Einzelkasten in cm:	35,5
Volumen Einzelkasten in Liter:	12,0 17,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:	3,5
Breite Briefeinwurfschlitz in cm:	32,5
Höhe Briefkastenanlage in cm:	66,0
Breite Briefkastenanlage in cm:	35,5
Bauhöhe in cm:	170,0
Gesamtbreite in cm:	53,5
Tiefe in cm:	10,0 15,0
Gewicht in kg:	18,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente/Briefkasten geteilt
Versandinformation:	Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).