



Artikel-Nr.: 381XMT-1-SP-WS-100-R-R

Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2.360,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)



Standbriefkasten Design BASIC Plus 381X ST-R mit Abfallbehälter - Werbeschild - Klingelkasten - RAL Farbe

Die komplette Briefkastenanlage besteht aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diesen Standbriefkasten zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine durchgehende Gummilippe für leisen Einwurf, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Standbriefkasten aus. Die Seitenverkleidung mit überstehendem Regendach aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe bietet optimalen Schutz vor Witterung und garantiert eine sehr hohe Langlebigkeit. Das Werbeschild ist frontseitig geschliffen (ohne Beschriftung/Druck) und kann bauseits mit Klebefolie, Laserbeschriftung oder Gravur ausgestattet werden. Die ideale Lösung zur Präsentation für den Aussenbereich. Der Briefkasten wird durch einen Abfallbehälter mit eleganten Rundrohr-Standelementen ergänzt. Die Maße ermöglichen ein Fassungsvermögen von ca. 45 Litern, die Öffnung garantiert den bequemen Einwurf von Abfall. Aufgrund der durchdachten Müllsackentnahme, ist der Abfallbehälter ohne sichtbare Verschraubung und Nieten konstruiert. Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar.

• Standbriefkasten aus Edelstahl V2A 1.4301, 240 Korn pulverbeschichtet in RAL Farbe

- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappe mit geräuschkämpfender Gummidichtung für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Tür ist von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild (Typ 2) unter der Einwurfklappe und Posthaltebügel.
- Grosses Fassungsvermögen durch optionale Briefkastentiefe +50 mm = ca. 17 l. Geeignet für Unternehmen und Haushalte mit sehr großem Postaufkommen.
- Inkl. Seitenverkleidung + Regendach aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe.

• Werbeblech aus Edelstahl V2A 1.4301, 240 Korn geschliffen

- Das Edelstahlblech ist frontseitig geschliffen (ohne Beschriftung/Druck) und kann bauseits mit Klebefolie, Laserbeschriftung oder Gravur ausgestattet werden.
- Der Druckbereich hat eine Fläche von B 703 mm x H 450mm.

• Abfalleimer - Abfallbehälter aus Edelstahl V2A 1.4301, 240 Korn pulverbeschichtet in RAL Farbe

- Fassungsvermögen von ca. 45 Litern, die Öffnung (270mm x 180mm) garantiert den bequemen Einwurf von Abfall.
- Einfaches und leichtes Wechseln des Kunststoffsackes: Deckelblech entriegeln und abnehmen, Frontblech abnehmen, Kunststoffsack wechseln.

• Klingelkasten aus Edelstahl V2A 1.4301, 240 Korn pulverbeschichtet in RAL Farbe

- Sprechlochung mit Universaladapter. (Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten). Wahlweise auch ohne Sprechlochung.
- Universaladapter ist für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher geeignet (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit uvm.).
- Runder Edelstahl-Klingeltaster Typ: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (Druckkraftbegrenzung).
- Antivandalismus - Das Namensschild ist eindrücksicher und schlagfest, der Kunststoff ist schwer entflammbar.
- Kabelzugang: Ø 14,0 mm (seitlich rechts). Unsichtbare Kabelführung durch das Standelement.
- Die Standelemente bestehen aus 60,3 mm V2A Edelstahl, geschliffen zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.

Wichtige Information:

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen:	1
Postentnahme:	Frontseitig
Grundmaterial:	Edelstahl
Höhe Einzelkasten in cm:	33,0
Breite Einzelkasten in cm:	35,5
Volumen Einzelkasten in Liter:	BK 12,0 17,0 AB 45,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:	3,5
Breite Briefeinwurfschlitz in cm:	32,5
Bauhöhe in cm:	170,0 + 9,0
Gesamtbreite in cm:	89,0
Tiefe in cm:	BK 10,0 15,0 AB 38,0
Gewicht in kg:	52,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente/Briefkasten geteilt
Versandinformation:	Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).