





Artikel-Nr.: 382XAZ-VA-1-SP-O

Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **623,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)



Edelstahl Zaunbriefkasten BASIC Plus 382XZ mit Klingelkasten für Sprechstelle - Edelstahl geschliffen - Entnahme rückseitig

Hochwertig gefertigter Zaunbriefkasten mit Klingelkasten für Sprechanlage (optionale Kamera) von der Briefkasten Manufaktur. Der Einwurf erfolgt frontseitig, die Bewohner können die Post rückseitig entnehmen. Die Befestigung des Briefkastens kann über die optionale Stabmattenbefestigung in Ihrem Zaun erfolgen, sofern diese nicht gewählt wird, sollte der Briefkasten bauseits von Ihrem Zaunbauer eingepasst und gelocht werden. Der komplette Zaunbriefkasten besteht aus Edelstahl V2A 1.4301, 240 Korn geschliffen. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine Einwurfklappe mit Gummipuffer, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Edelstahl Briefkasten aus.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar.

• Zaunbriefkasten aus Edelstahl V2A 1.4301, 240 Korn geschliffen

- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.

- Einwurfklappe mit geräuschkämpfender Gummidichtung für sehr leisen Einwurf der Post.

- Die Tür ist von links nach rechts zu öffnen.

- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild (Typ 2) unter der Einwurfklappe und Posthaltebügel.

- Inkl. Seitenverkleidung + Regendach aus Edelstahl V2A 1.4301, 240 Korn geschliffen.

• Sprech- Klingelteil aus Edelstahl V2A 1.4301, 240 Korn geschliffen

- Sprechlochung mit Universaladapter. (Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten). Wahlweise auch ohne Sprechlochung.

- Universaladapter ist für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher geeignet (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit uvm.).

- Runder Edelstahl-Klingeltaster Typ: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (Druckkraftbegrenzung).

- Antivandalismus - Das Namensschild ist eindrücksicher und schlagfest, der Kunststoff ist schwer entflammbar.

- Zur Zaunmontage geeignet, die Befestigungslochung muss bauseits erfolgen. Optional mit Stabmattenhalterung.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen:	1
Postentnahme:	Rückseitig
Grundmaterial:	Edelstahl
Höhe Einzelkasten in cm:	33,0
Breite Einzelkasten in cm:	35,5
Volumen Einzelkasten in Liter:	12,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:	3,5
Breite Briefeinwurfschlitz in cm:	32,5
Höhe Briefkastenanlage in cm:	43,0
Breite Briefkastenanlage in cm:	35,5
Tiefe in cm:	10,0 + 2,4 Regendach
Gewicht in kg:	8,0

Versandinformation:

Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).