Artikel-Nr.: 599BPK-VAR-KSCSWIFI-R
Hinweis: Nach Ihrer Bestellung erhalten Sie eine Konstruktionszeichnung per Email als PDF, um Ihre Wünsche auch bis ins letzte Detail zu verwirklichen. Hierbei wird im Detail auf Ihre Wünsche eingegangen.
Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **5.859,00 € ***

inkl. MwSt. versandkostenfrei in Deutschland

PAKET

PAKET




115 MM
GRUNDPLATTE DES MONITORS FÜR DIE BEFESTIGUNG AUF STANDARD-MASSIGEN SCHALTERDOSEN.
1
2

PAKET

Eingebaute Dämpfungselemente lassen die Einwurfklappe langsam und leise schließen

66



Edelstahl Briefkastenpaketsäule Designer BIG - RAL nach Wahl - Comelit VIDEO Komplettset Wifi

Moderne Edelstahlsäule aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl. Integriertes Comelit VIDEO Komplettset Wifi. Die Comelit Videosprechanlage ist eine innovative Lösung mit Funktionen wie Gesichtserkennung, Sprachbefehle und Bedienung per App mit dem Smartphone. Komplett vorprogrammiert zur einfachen Montage - 2 Drähte anklemmen und FERTIG!
Die Säule ist vollverschweißt, dadurch sind keine Nieten oder Schrauben sichtbar. Auch das Briefkastenmodul und das Paketkastenmodul werden mit unsichtbarer Verschraubung in die Stele eingesetzt. Die Briefkasten- und Paketkastenmodule sind ebenfalls aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe gefertigt und lassen sich auch nach vielen Jahren noch gegen neue Module tauschen. Diese Briefkastenstele mit Paketkasten wird bei der Briefkasten Manufaktur gefertigt. Made in Germany, Bad Salzuflen.
Zustellerunabhängiger Paketempfang! Jeder Paketzusteller (bspw. DHL, UPS, DPD, TNT, GLS, Hermes, o.ä.) kann diesen Paketkasten nutzen.

• **Briefkastenmodul aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl**
• Frontseitige Post-Entnahmetür 350 mm x 300 mm, zu öffnen von oben nach unten. Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer.
• Posteinwurf von vorne, Maße Einwurf: B 35 cm x H 6,3 cm, C4 quer. Hier passen sehr große Briefe ohne zu knicken rein. Achtung kein Entnahmeschutz!
• Einwurfklappe mit eingebauten Dämpfungselementen, diese lassen die Einwurfklappe langsam und leise schließen.
• Inkl. Comelit Videosprechanlage mit Klingeltaster aus Edelstahl inkl. Wechselnamensschild, beleuchtet verbaut.
• Wahlweise mit Hausnummer, hinterbeleuchtet in weiß inkl. EVN LED−Netzgerät / Trafo IP65 12V/DC 0,1−4W für die LED Beleuchtung der Hausnummer.
• **Paketkastenmodul aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl**
• Volumen Paketfach: 130 Liter, Max. Paketmaß: 540 x 690 x 340 mm (BHT). Ideal für große Pakete, geeignet zur Einmalbelegung bis zur nächsten Entleerung.
• Frontseitige Paketentnahmetür 510 mm x 660 mm, zu öffnen von links nach rechts. Inkl. 5 Schlüssel mit Schlüsselnummer.
• Die Paketentnahmetür ist mit hochwertigen Edelstahlscharnieren für extrem lange Haltbarkeit ausgestattet.
• Innovatives Paketschloss mit Einrastverschluss.
• Hochwertige Edelstahl Laserbeschriftung "PAKET".
• Die Briefkasten und Paketkastenmodule dieser Stele können auch später noch ausgestauscht werden, so bleiben Sie immer flexibel.
• **Die vollverschweißte Standsäule besteht aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe**
• Bauhöhe beträgt 1,70 m.
• Unsichtbare Kabelzuführung durch den Korpus möglich.
• Die Stele ist mit einer Fussplatte aus VA ausgestattet. Diese ist 10 mm Stark und wird mit einer Abdeckblende veredelt. So werden die Befestigungsdübel verdeckt.

Wichtige Information
Kamera oder Sprechstellenvorbereitung
Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.
Wasserschutz
Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.
Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Daher ist es notwendig, ausreichend dimensionierte Briefkästen für den anstehenden Bedarf zu planen. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen:	1
Postentnahme:	Frontseitig
Grundmaterial:	Edelstahl
Anschlusstechnik:	2-Draht-Bus-Technik
Höhe Einzelkasten in cm:	BK 51,0 | 55,0 - PK 71,0 | 75,0
Breite Einzelkasten in cm:	BK 56,0 | 60,0 - PK 56,0 | 60,0
Volumen Einzelkasten in Liter:	BK 31,0 | PK 130,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:	6,3
Breite Briefeinwurfschlitz in cm:	35,0
Bauhöhe in cm:	170,0
Gesamtbreite in cm:	64,0 (Fussplatte 73,0)
Tiefe in cm:	35,2 (Fussplatte 44,2)
Gewicht in kg:	95,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt montiert
Versandinformation:	Lieferung per Spedition auf Einwegpalette. Vor der Anlieferung setzt sich die Spedition telefonisch mit Ihnen zur Terminabstimmung in Verbindung.