**Artikel-Nr.:** 381X-E2-KSCSWIFI-1-100
**Hersteller:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.727,00 € ***

inkl. MwSt. versandkostenfrei in Deutschland

WERKE
Mobilität



115 MM
165 MM
GRUNDPLATTE DES MONITORS FÜR DIE BEFESTIGUNG AUF STANDARD-MASSIGEN SCHALTERDOSEN.
1
2

FACE RECOGNITION

Sabrina, Maik und Tim
Meier-Eiserfunke
7B

Montagebohrungen
4x Ø11
15
488
124 / 174
1305 / 1505
588

# Edelstahl Standbriefkasten BASIC Plus 381X ST-R Elegance II - Comelit VIDEO Komplettset Wifi - RAL nach Wahl

Moderner Standbriefkasten mit wififähiger Videosprechanlage von Comelit - made in Germany by Briefkasten Manufaktur. Ergänzt durch die Design Blende Elegance mit einer dezenten Trennlinie, einer Hausnummer und Namensbeschriftung als hochwertige Laserbeschriftung in grauer Schriftfarbe.
Der Standbriefkasten besteht aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe, die Standelemente aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diesen Standbriefkasten zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine durchgehende Gummilippe für leisen Einwurf, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Standbriefkasten aus. Die Seitenverkleidung und das Regendach sind aus Edelstahl V2A gefertigt und garantiert so eine sehr hohe Langlebigkeit. Integrierte Comelit Videosprechanlage inklusive Wohnungstation mit einem integriertem Wifi-System für den mobilen Zugriff per App vom Smartphone.
Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar.

• **Standbriefkasten mit Briefkasten aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe**
• Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
• Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
• Einwurfklappe mit geräuschdämpfender Gummidichtung für sehr leisen Einwurf der Post.
• Die Tür ist von links nach rechts zu öffnen.
• Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer und Posthaltebügel.
• Grosses Fassungsvermögen durch optionale Briefkastentiefe +50 mm = ca. 17 l. Geeignet für Unternehmen und Haushalte mit sehr großem Postaufkommen.
• Blende aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen. Wahlweise mit Laserbeschriftung in grau. Hausnummer ca. 80-100mm Höhe & Namensbeschriftung ca. 15-25mm Höhe.
• **Klingelkasten aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl**
• 8-12V DC Kurzhubklingeltaster mit LED Ringbeleuchtung in weiss.
• Seitenverkleidung und Regendach aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
• Die Standelemente bestehen aus 42,4 mm Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.

## Wichtige Information

**Kamera oder Sprechstellenvorbereitung**
**Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.**
**Wasserschutz**
Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

## Abmessungen & Details

| | |
|---|---|
| **Anzahl Parteien/Briefkästen:** | 1 |
| **Postentnahme:** | Frontseitig |
| **Grundmaterial:** | Edelstahl |
| **Anschlusstechnik:** | 2-Draht-Bus-Technik |
| **Höhe Einzelkasten in cm:** | 33,0 |
| **Breite Einzelkasten in cm:** | 35,5 |
| **Volumen Einzelkasten in Liter:** | 12,0 \| 17,0 |
| **Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:** | 3,5 |
| **Breite Briefeinwurfschlitz in cm:** | 32,5 |
| **Höhe Briefkastenanlage in cm:** | 66,0 |
| **Breite Briefkastenanlage in cm:** | 35,5 |
| **Bauhöhe in cm:** | 120,0 \| 150,0 (empfohlene Bauhöhe Kamera 140,0 - 160,0cm) |
| **Gesamtbreite in cm:** | 53,5 |
| **Tiefe in cm:** | 10,0 \| 15,0 |
| **Gewicht in kg:** | 18,0 |
| **Lieferzustand:** | Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente/Briefkasten geteilt |
| **Versandinformation:** | Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen). |