




Artikel-Nr.: 382XU-1S-E2-KSVST7-100
Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe



Die persönliche Anwesenheit und die komfortable Suchfunktion helfen beim schnelleren Auffinden der gewünschten Posten auch bei einer Vielzahl von geschichteten Briefkästen.



Die integrierte Technik für Qualitäts-Sensoren sorgt für eine hohe Sprachqualität. Für Mikrospiegelungen haben die integrierten Sensoren ein spezielles, strukturiertes Bild.



Edelstahl Unterputzbriefkasten BASIC Plus 382XU UP Elegance II - RAL nach Wahl - STR Digitale Türstation - Komplettsset

Moderner Unterputzbriefkasten - made in Germany by Briefkasten Manufaktur. Ergänzt durch die Design Blende Elegance mit einer dezenten Trennlinie, einer Hausnummer und Namensbeschriftung als hochwertige Laserbeschriftung in grauer Schriftfarbe.

Der Briefkasten besteht komplett aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe. Mit der integrierten Qwiksmart Touch Türstation fühlt sich jeder Besucher sofort willkommen. Türöff, Sprechanlage und elektronische Zutrittskontrolle sind vereint in einem kompakten, einfach zu bedienenden Gerät. Ein gut lesbares, großes 7" Farbdisplay hinter der edlen Front aus gehärtetem Spezialglas begrüßt den Nutzer automatisch bei Annäherung mit einem individuell gestaltbaren Willkommens-Bildschirm. Einfach mit Fingertipp wählt der Besucher die gewünschte Funktion direkt auf dem kapazitiven Touchdisplay aus, die der leistungsfähige, speziell für industrielle Anwendungen entwickelte Rechner schnell und präzise umsetzt. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diesen Unterputzbriefkasten zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine durchgehende Gummlippe für leisen Einwurf, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Unterputzbriefkasten aus. Der Unterputzrahmen aus Edelstahl V2A ist mit einer Moosgummidichtung ausgestattet und garantiert eine sehr hohe Langlebigkeit. Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar.

- Unterputzbriefkasten komplett aus Edelstahl V2A mit Briefkasten, pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl.
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappe mit geräuschkämpfender Gummidichtung für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Tür ist von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer und Posthaltebügel.
- Grosses Fassungsvermögen durch optionale Briefkastentiefe +50 mm = ca. 17 l. Geeignet für Unternehmen und Haushalte mit sehr großem Postaufkommen.
- Blende aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen. Wahlweise mit Laserbeschriftung in grau. Hausnummer ca. 80-100mm Höhe & Namensbeschriftung ca. 15-25mm Höhe.
- Putzabdeckrahmen aus Edelstahl-Winkelprofil 25 x 58 mm, pulverbeschichtet in RAL Farbe.



STR Qwiksmart Touch 7 Digitale Türstation - 13610

Die Bedienung der Qwiksmart Touch Türstation ist sehr komfortabel und kinderleicht. Dank einer speziell entwickelten Benutzeroberfläche sowie dem intuitiven Bedienkonzept findet sich jeder Benutzer schnell und sicher zurecht. Wenige Bedienschritte sowie leicht verständliche Symbole helfen sprachneutral bei der Bedienung. Optisches und akustisches Feedback in der Bedienabfolge unterstützen auch Menschen mit eingeschränktem Seh- oder Hörvermögen. Über die integrierte Suchfunktion lässt sich selbst aus einer großen Anzahl von Teilnehmern die gewünschte Person schnell finden und rufen. Die perfekte Verbindung von Design und Technik Türöff und Kommunikation zwischen Besucher und Teilnehmer erfolgen sicher und mit ausgezeichneter Sprachqualität in Verbindung mit einer Qwikbus Sprechanlage. Für die Videofunktion ist eine Farbkamera bereits integriert. Zuschaltung der LED's und Umschaltung in den Nachtmodus erfolgen automatisch. Zwei verschiedene Verfahren für die elektronische Zutrittskontrolle sind ebenfalls bereits integriert. Der RFID-Leser eignet sich zum Öffnen der Tür mittels elektronischem Schlüssel. Alternativ kann der Schaltvorgang auch durch die Eingabe eines PIN-Codes über die virtuelle Zifferntastatur ausgelöst werden.

Mobile Türkommunikation per App

Die Türstation kann das Klingeln der Türstation an die Smartphone-App Qwiksmart plus weiterleiten und ermöglicht somit das Sprechen, Sehen und Öffnen der Tür mittels der App. Damit dies funktioniert, muss das Smartphone mit einem auf der Türstation vorhandenen Account verbunden sein. Hierfür muss in dem Account die Funktion zur „Qwiksmart plus App Aufschaltung“ aktiviert werden. Beim Kauf der Türstation sind automatisch zwei Lizenzen der „Qwiksmart plus App Aufschaltung“ enthalten. Wenn mehr Wohnungen die Aufschaltung auf die Qwiksmart plus App nutzen möchten, so müssen entsprechende Lizenzen erworben werden. Pro Account können bis zu fünf Endgeräte registriert werden.

- multifunktionale Einheit für 2-Draht-Sprechanlagen.
- 7" Touchdisplay zur Bedienung direkt auf dem Display.
- integrierte Audio-/Videosprechanlage, nutzbar mit allen Qwikbus Innensprechstellen für Audio und Video.
- akustische und visuelle Zustandsanzeige der Sprechanlage für Barrierefreiheit nach DIN 18040 (Zwei-Sinne-Prinzip).
- Teilnehmerliste für bis zu 2000 Teilnehmer, mit Komfort-Suchfunktion (nach Namen, Abteilungen etc.).
- Näherungssensor zur automatischen Aktivierung des Displays bei Annäherung einer Person.
- mehrere Sprachen, Logos, Pläne etc.
- integrierte Kamera, Auflösung bis Full-HD 1920 x 1080 px, automatische Zuschaltung der integrierten IR-LED Beleuchtung bei Dunkelheit, empfohlene Einbauhöhe Kamera ca. 160 cm über OKFF.
- Temperaturbereich -20°/+50° C.
- integrierte Technik für elektronische, schlüssellose Zutrittskontrolle mittels virtuellem Codemodul (Zahlenschloss mit rotierender Ziffernanzeige) und integriertem RFID-Leser (für elektronische Transponder-Schlüssel).
- erforderliche Stromversorgung 12 V DC oder PoE.
- Anschluss für Türöffner (erfordert 12 V AC Klingeltrafo, NTR201).
- Programmierung/Verwaltung mittels PC oder Mobilgerät über Netzwerk (auch mittels Fernwartung).
- Detektion von Manipulationsversuchen mit Sabotagekontakt.
- Front Sicherheitsglas schwarz für hohen Vandalismusschutz.
- als kompakte Kompletteinheit für UP-Montage direkt in die Wand oder als Hinterbaugerät zum flächenbündigen Einbau in Metall-Türstationen, Briefkästen oder Multifunktionsstelen.

STR Freisprech-Station - wahlweise AUDIO oder VIDEO

STR Busspeisung SP333 - 33306

Die Busspeisung SP333 verwaltet die Busdaten und stellt bis zu 4x Türöffnerausgänge 12V/AC 1A und 2x Lichtrelaisausgänge 12V/AC 1A zur Verfügung. Die Montage erfolgt auf einer Hutschiene nach DIN EN 60715.

- für Hutschiennenmontage, 6 TE

STR Netzgerät SNT333 - 33305

Das Netzgerät SNT333 dient der Spannungsversorgung von STR- Qwikbus- Videoanlagen. Außerdem wird es in Qwikbus- Audioanlagen ab ca. 30 Teilnehmern eingesetzt. Die Ausgangsspannung beträgt 24V/DC und lässt sich zudem über ein Potentiometer (ADJ) einstellen. Die Montage erfolgt auf einer Hutschiene nach DIN EN 60715.

- für Hutschiennenmontage, 5 TE

STR Gleichspannungsnetzgerät für den Betrieb externer Kameras - 31512

- für Hutschiennenmontage, 1 Teilungseinheit

STR Vorschalttrafo NTR201 - 10631

- für Hutschiennenmontage, 6 Teilungseinheiten

Wichtige Information:

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Anzahl Parteien:	1
Postentnahme:	Frontseitig
Höhe Einzelkasten in cm:	33,0
Breite Einzelkasten in cm:	35,5
Volumen Einzelkasten in Liter:	12,0 17,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:	3,5
Breite Briefeinwurfschlitz in cm:	32,5
Höhe Briefkastenanlage in cm:	71,0
Breite Briefkastenanlage in cm:	40,5
Bauhöhe in cm:	empfohlen 170,0
Tiefe in cm:	10,0 15,0
Gewicht in kg:	12,0
Grundmaterial:	Edelstahl
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt montiert
Versandinformation:	Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).