




Artikel-Nr.: 529SST-VA-KSCSA-1
Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.191,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)



Die Abweichung wird 80% überlastbar
an anderen, aber nicht 200 kg/m².



Footprint erfüllt bei Montageart zum Einbauten

MONTAGEHILFE

Wir empfehlen bei freistehenden Anlagen folgende Fundamente aus Beton (B20), Maße pro Cerebrante 450 x 450 mm. Bei kleineren Anlagen wird ein durchgehendes Fundament mit folgenden Maßen benötigt: Anlagentiefe + 450 x 450 mm. Je nach Bodenbeschaffenheit ist das Fundament zu vergrößern. Das Fundamentende sollte mindestens 700 mm betragen, je nach Frosttiefe im Boden. Die Einbauleiste für das Standelement sollte 250 mm - 500 mm betragen. Vor Aufbau ist es ratsam, einen Spaltspaten über den gesamten Montageort beim gegebenen Anteil einzuführen, damit Belüftung, Elektrobleileitung nicht beeinträchtigt werden.

Bitte achten Sie vor dem Betreiben auf das Einziehen der Kabel. Wird die Anlage auf ein Betonfundament aufgeschraubt, müssen dazu Schweißanker (Durchmesser 10 mm) oder gleichwertig verwendet werden.

Edelstahl Türklingel freistehend DESIGNER 529S ST-R Elegance I - Comelit AUDIO Komplettsset

Diese schlichte und zugleich elegante Klingelstele hat eine verbaute Comelit Türsprechanlage inklusive Wohnungstation. Die Frontplatte aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen wird auf einen 5mm Edelstahlrahmen aufgesetzt und hebt sich diesbezüglich leicht von Standelementen aus Edelstahl geschliffen ab.

Unsere Produkte haben eine hohe Wertigkeit, zuverlässige Funktionalität und eine eigene Identität. Made by Briefkasten Manufaktur.

- Türstation aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen.
- Installationskasten aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, 240 Korn geschliffen.
- Maße der Klingelplatte B 160 mm x H 320 mm x T 8 mm.
- Maße Installationskasten: B 130 mm x H 290 mm x T 50 mm
- 8-12V DC Kurzhubklingeltaster mit LED Ringbeleuchtung in weiss.
- Inkl. Comelit Audiolautsprecher 1621 mit Halter 1250U-Switch, 2-Draht-Netzteil 1210 und Audio Wohnungsstation 6750W.
- Die Standsäulen bestehen aus 42,4 mm Edelstahl, geschliffen. Unsichtbare Kabelführung durch die Standsäulen.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit die Türstation unter einem Vordach befinden.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen: 1

Grundmaterial:	Edelstahl
Anschlusstechnik:	2-Draht-Bus-Technik
Anzahl Klingeltaster:	1
Höhe in cm:	29,0 32,0
Breite in cm:	13,0 16,0
Bauhöhe in cm:	120,0 150,0 170,0
Gesamtbreite in cm:	29,0
Tiefe in cm:	5,2
Gewicht in kg:	4,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente/Türstation geteilt
Versandinformation:	Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).