



2er Edelstahl Paketbriefkasten freistehend BASIC Plus 863X ST-R mit Paketfach 550x370 in RAL nach Wahl

Zustellerunabhängiger Paketempfang! Jeder Paketzusteller (bspw. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, o.ä.) kann diesen Paketkasten nutzen. Dieser Paketkasten ist besonders für große, aber wenige (i.d.R. 1 Stk. pro Tag) Paketsendungen geeignet. Der Paketbriefkasten besteht aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe, die Standelemente aus Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diese Briefkastenanlage zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine Einwurfklappe mit Gummilippe, das solide Wechselnamensschild und das robuste Schloss zeichnen diesen Standbriefkasten aus. Dieser Briefkasten ist pflegeleicht und unempfindlich.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar.

- Paketbriefkasten komplett aus Edelstahl V2A 1.4301 mit Korpus/Briefkasten/Paketfach pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl.
- Paketfach 370x550x385 mm (BHT) inkl. Paketschloss mit Einrastverschluss. Inklusive Edelstahl Laserbeschriftung "PAKET".
- Volumen Paketfach: 77 Liter, Max. Paketmaß: 340 x 520 x 350 mm (BHT).
- Mit horizontalen Briefkästen (BHT 370x110x380mm). Entnahme von vorne, die Entnahmetüren sind von links nach rechts zu öffnen.
- Einwuf C4 quer von vorne, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken. Einwurfklappe mit Gummilippe.
- DIN EN 13724 konform.
- Inklusive 2 Schlüsseln mit Schlüsselnummer pro Einzelkasten und Wechselnamensschild (Typ 2) unter der Einwurfklappe.
- Optionale Beschriftung Hausnummer ca. 80-100mm Höhe.
- Enganliegende Seitenverkleidung mit integrierter nach vorn überstehender Regenkante, Dachblech über Seitenbleche gekantet aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet.
- Die Standelemente bestehen aus 60,0 mm Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.

Wichtige Information:

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (It. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Abmessungen & Details

Anzahl Parte	eien/Briefkästen:	2
---------------------	-------------------	---

Postentnahme: Frontseitig
Grundmaterial: Edelstahl

Höhe Einzelkasten in cm:BK 11,0 | PK 55,0Breite Einzelkasten in cm:BK 37,0 | PK 37,0Volumen Einzelkasten in Liter:BK 15,0 | PK 77,0

Höhe Briefeinwurfschlitz in cm: 3,5
Breite Briefeinwurfschlitz in cm: 32,5
Höhe Briefkastenanlage in cm: 77,8
Breite Briefkastenanlage in cm: 38,0

Bauhöhe in cm: 120,0 | 150,0 | 170,0

Gesamtbreite in cm:53,0Tiefe in cm:39,0Gewicht in kg:39,0

Lieferzustand: Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente/Briefkasten geteilt

Versandinformation:Lieferung per Spedition auf Einwegpalette. Vor der Anlieferung setzt sich die Spedition telefonisch mit Ihnen zur Terminabstimmung in Verbindung.