



Artikel-Nr.: 870-VA-IND-160

Hinweis: Nach Ihrer Bestellung erhalten Sie eine Konstruktionszeichnung der Blende per Email als PDF, um Ihre Wünsche auch bis ins letzte Detail zu verwirklichen. Hierbei wird im Detail auf Ihre Wünsche eingegangen.

Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.494,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)



Klingelstele Designer - Edelstahl V2A geschliffen - 1 Partei - INDIVIDUELL

Hochwertig gefertigte Klingelsäule komplett aus Edelstahl V2A, geschliffen der Marke Briefkasten Manufaktur. Diese Klingelstele ist mit 1-6 Klingeltaster erhältlich. Wahweise kann eine Sprechlochung, Kamera und Hausnummer vorbereitet werden. Unsere Produkte haben eine hohe Wertigkeit, zuverlässige Funktionalität und eine eigene Identität. Made by Briefkasten Manufaktur.

- Klingelsäule aus 1,5 mm Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen.
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Das Sprechteil besteht aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen. Maße: B 190 mm x H 640 mm x T 110 mm.
- Hausnummer ca. 70mm hoch (max. 3-stellig) mit stromsparender LED-Beleuchtung 12V DC ca. 50mA / 1W, weiß.
- Austauschbares Namensschild aus Plexiglas, wahlweise beleuchtet.
- Die Beschriftungen der Namensschilder kann beliebig von vorne ausgetauscht werden.
- Inkl. EVN LED-Netzgerät / Trafo IP65 12V/DC 0,1-4W für die LED Beleuchtung (Hausnummer und Namensschild wenn gewählt).
- Runder Edelstahl-Klingeltaster, wahlweise mit LED Ringbeleuchtung.
- Vorbereitung (Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang) für Sprechanlage möglich.
- Optional mit Universaladapter für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher.
- Optionale Vorbereitung (Kamera nicht im Lieferumfang) für eine Kamera.
- Inkl. 6x Schrauben Abdeckkappen aus Edelstahl V2A, geschliffen, so dass die Schrauben zur Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar sind. Siehe Bilder.
- Die vollverschweißte Standsäule besteht aus 1,5mm Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen. Bauhöhe beträgt wahlweise 1,30 m oder 1,60 m.
- Die Stele ist mit einer Fussplatte aus VA ausgestattet. Diese ist 10 mm Stark und wird mit einer Abdeckblende veredelt. Siehe Bilder.
- Unsichtbare Kabelzuführung durch den Korpus möglich.

Wichtige Information

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Daher ist es notwendig, ausreichend dimensionierte Briefkästen für den anstehenden Bedarf zu planen. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen: 1

Grundmaterial:	Edelstahl
Höhe Einzelkasten in cm:	64,0
Breite Einzelkasten in cm:	19,0
Bauhöhe in cm:	130,0 160,0
Gesamtbreite in cm:	22,0 (Fussplatte 32,0)
Tiefe in cm:	11,0 (Fussplatte 21,0)
Gewicht in kg:	40,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt montiert
Versandinformation:	Lieferung per Spedition auf Einwegpalette. Vor der Anlieferung setzt sich die Spedition telefonisch mit Ihnen zur Terminabstimmung in Verbindung.