



**Artikel-Nr.:** 1298-D1100E

**Hersteller:** Doorbird

ab **645,87 € \***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)



## DoorBird IP Video Türstation D1100E für Integrationszwecke - Engineering Edition

Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade nicht zuhause und Ihre Kinder haben sich ausgeschlossen oder der Paketbote bringt eine Lieferung. Mit DoorBird ist das nun kein Problem mehr. Bei jedem Klingeln bekommen Sie eine Push Mitteilung auf Ihr Smartphone oder Tablet und können mit dem Besucher sprechen und ihn in HD-Qualität sehen. So verpassen Sie garantiert keinen Besucher mehr. Mit DoorBird sind Sie unterwegs und doch zuhause, auch wenn ein Einbrecher die Türklingel zur Anwesenheitskontrolle betätigt.

**Für Integrationszwecke in unsere Briefkastenanlagen und Tableaus. Klingeltaster sind nicht enthalten, diese sind separat erhältlich.**

### Offene API

- Lokale Schnittstelle für die Integration in Drittanbieter und SIP-Systeme

### Video und Audioanruf

- Auf Smartphones und Tablets (iOS, Android) oder Festnetztelefonen (SIP)

### Smart Transmission Mode (STM)

- Audio- / Videoübertragung in Echtzeit, optimiert für Mobilgeräte über WLAN, 3G, 4G, 5G

### Smart Home & ONVIF kompatibel

- KNX, Loxone, Synology, KIWI AVM FRITZ!Fon, URC, Bang & Olufsen, Control4, QNAP, RTI, ELAN, Fibaro u.v.m.

### Individuelle Zeit- und Aktionspläne, z.B.:

- 4D Bewegungsmelder schaltet externe Lampe zwischen 21 und 6 Uhr an

### Türöffnerautomatik

- Für den Einsatz in Büround Praxisumgebungen

### Kostenfreies CloudRecording

- Optional aktivierbar für die Besucherhistorie

### Geofencing

- Automatische Tor und Türöffnung beim Heimkehren

### Einbruchsprävention

- Verhindert mehr Einbrüche als eine Alarmanlage

### Jederzeit Pakete empfangen

- Den Paketboten z.B. zum Nachbarn dirigieren oder das Garagentor per Smartphone öffnen

### Nachtsicht

- Mit 12 IR LEDs

### Lichtsensoren

- Für Nachtsichtmodus

### Bewegungssensoren mit 4D Technologie

- Distanz bis zu 10 m per App einstellbar (Intervall: 1 m)

### HDTV Video

- Highend Ultraweitwinkel hemisphärische Linse 200° (D), 150° (H), 90° (V), entzerrt, IR-fähig
- HDTV 1080p, dynamisch (VGA - HDTV)

### Echo- und Geräuscherdrückung (AEC, ANR)

### Bluetooth

- Bluetooth Low Energy (BLE), aktivierbar mit zukünftigem Firmware- und App-Update

### Einfacher Anschluss an das Netzwerk

- Anschluss per Netzkabel oder Klingeldraht (mit 2-Draht-Übertrager) an RJ45-Buchse (PoE, Netzwerkdaten)
- Anschluss per WLAN

### Ein frei konfigurierbares bistabiles Schaltrelais

- Eine Tür oder Tor per App ansteuerbar
- Zustand per App konfigurierbar: zeitweise oder permanente Schaltung

## Abmessungen & Details

**Anschlusstechnik:** LAN, WLAN

**Höhe in cm:** 11,52

**Breite in cm:** 5,4

**Tiefe in cm:** 2,845

**Gewicht in kg:** 0,19