



Artikel-Nr.: 1298-D2100E

Hersteller: Doorbird

ab **675,98 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)



DoorBird IP Video Türsprechanlage D2100E für Integrationszwecke - Engineering Edition

Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade nicht zuhause und Ihre Kinder haben sich ausgeschlossen oder der Paketbote bringt eine Lieferung. Mit DoorBird ist das nun kein Problem mehr. Bei jedem Klingeln bekommen Sie eine Push Mitteilung auf Ihr Smartphone oder Tablet und können mit dem Besucher sprechen und ihn in HD-Qualität sehen. So verpassen Sie garantiert keinen Besucher mehr. Mit DoorBird sind Sie unterwegs und doch zuhause, auch wenn ein Einbrecher die Türklingel zur Anwesenheitskontrolle betätigt.

Für Integrationszwecke in unsere Briefkastenanlagen und Tableaus. Klingeltaster sind nicht enthalten, diese sind separat erhältlich. Lizenzierte Mehrparteienunterstützung und Treiber für Hardwareerweiterungsmodule (MTM14E, MTM18A, Keypad mit 12 Tasten, Keypad mit 16 Ruftasten, Display Modul, Info Modul), Ruftasten und Hardwareerweiterungsmodule separat erhältlich.

Offene API

- Lokale Schnittstelle für die Integration in Drittanbieter und SIP-Systeme

Video und Audioanruf

- Auf Smartphones und Tablets (iOS, Android) oder Festnetztelefonen (SIP)

Smart Transmission Mode (STM)

- Audio- / Videoübertragung in Echtzeit, optimiert für Mobilgeräte über WLAN, 3G, 4G, 5G

Smart Home & ONVIF kompatibel

- KNX, Loxone, Synology, KIWI AVM FRITZ!Fon, URC, Bang & Olufsen, Control4, QNAP, RTI, ELAN, Fibaro u.v.m.

Individuelle Zeit- und Aktionspläne, z.B.:

- RFID-Karte „abc“ hat nur Zutritt am Mittwoch von 9 bis 11 Uhr
- 4D Bewegungsmelder schaltet externe Lampe zwischen 21 und 6 Uhr an

Türöffnerautomatik

- Für den Einsatz in Büround Praxisumgebungen

Kostenfreies CloudRecording

- Optional aktivierbar für die Besucherhistorie

Geofencing

- Automatische Torund Türöffnung beim Heimkehren

Einbruchsprävention

- Verhindert mehr Einbrüche als eine Alarmanlage

Jederzeit Pakete empfangen

- Den Paketboten z.B. zum Nachbarn dirigieren oder das Garagentor per Smartphone öffnen

Nachtsicht

- Mit 12 IR LEDs

Lichtsensoren

- Für Nachtsichtmodus

Bewegungssensoren mit 4D Technologie

- Distanz bis zu 10 m per App einstellbar (Intervall: 1 m)

HDTV Video

- Ultraweitwinkel, hemisphärische Linse, 180°

Echo- und Geräuscherdrückung (AEC, ANR)

RFID-Leser

- Aus der Ferne per App konfigurierbar (z.B. Zeitfenster)

Einfacher Anschluss an das Netzwerk

- Anschluss per Netzwerkkabel oder Klingeldraht (mit 2-Draht-Übertrager) an RJ45-Buchse (PoE, Netzwerkdaten)

Zwei frei konfigurierbare bistabile Schaltrelais

- Zwei Türen oder Tore per App ansteuerbar
- Zustand per App konfigurierbar: zeitweise oder permanente Schaltung

Abmessungen & Details

Anschlusstechnik: LAN

Höhe in cm: 18,6

Breite in cm: 7,4

Tiefe in cm: 4,4

Gewicht in kg: 0,36