


Artikel-Nr.: 1299-4681-1210-MP

Hersteller: Comelit

ab **1.089,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)



Zulässige Entfernungen für die Artikel 6700N, 6701N, 6701B, 6721W, 6801W

	A MAX.	S MAX.	C MAX.	N MAX.	S MAX.	A1 1210
Comelit AC 1027/02/1 100V 50/60Hz (max. 10A)	200 m (656 Fuß)	150 m (492 Fuß)	150 m (492 Fuß)	50 m (164 Fuß)	100 m (328 Fuß)	50 m (164 Fuß)
UPSR AG 5 0,2 2x0,2 80V 50/60Hz (max. 10A)	80 m (262 Fuß)	40 m (131 Fuß)	40 m (131 Fuß)	30 m (98 Fuß)	30 m (98 Fuß)	30 m (98 Fuß)
UPSR AG 5 0,2 2x0,2 100V 50/60Hz (max. 10A)	100 m (328 Fuß)	50 m (164 Fuß)	50 m (164 Fuß)	30 m (98 Fuß)	30 m (98 Fuß)	30 m (98 Fuß)
UPSR AG 5 0,2 2x0,2 100V 50/60Hz (max. 10A)	140 m (459 Fuß)	70 m (229 Fuß)	70 m (229 Fuß)	30 m (98 Fuß)	30 m (98 Fuß)	30 m (98 Fuß)
UPSR AG 5 0,2 2x0,2 100V 50/60Hz (max. 10A)	200 m (656 Fuß)	100 m (328 Fuß)	100 m (328 Fuß)	40 m (131 Fuß)	40 m (131 Fuß)	40 m (131 Fuß)
UPSR AG 5 0,2 2x0,2 100V 50/60Hz (max. 10A)	80 m (262 Fuß)	40 m (131 Fuß)	40 m (131 Fuß)	30 m (98 Fuß)	30 m (98 Fuß)	30 m (98 Fuß)
UPSR AG 5 0,2 2x0,2 100V 50/60Hz (max. 10A)	200 m (656 Fuß)	100 m (328 Fuß)	100 m (328 Fuß)	40 m (131 Fuß)	40 m (131 Fuß)	40 m (131 Fuß)

Videolautsprecher 4681 Switch mit 1250U für Hinterbau mit externen Tastern inkl. Netzteil 1210A

Comelit Videolautsprecher 4681 Switch für den Hinterbau in Briefkastenanlagen mit externen Tastern (Tasternschnittstelle Switch 3063D und Wohnungsstation benötigt, nicht enthalten).

- Farb-Audio-Video-Einheit für 2-Draht-Anlage, komplett mit vorn verstellbarer, LED- beleuchteter Farbkamera.
- 2-Draht-System, einfach 2 Drähte einstecken und loslegen.
- Auflösung: 500x582 Pixel.
- Erfassungswinkel: 100°.
- LED Beleuchtung der Kamera.
- Sprechverbindung mit Echounterdrückung, staubund wasserdichtem Lautsprecher, Elektret-Mikrofon und an der Frontseite einstellbarer Lautstärke des Lautsprechers.
- Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für gehandicapte, in der Programmierung einstellbar.
- Integrierte elektronische Türöffnerfunktion (3 A) und zusätzliche Relaiskontakte C, NC, NO mit 10 A.
- Schutzart IP65 und IK08.
- Modul zum Hinterbau in unsere Blenden und Briefkastenanlagen (Comelit Videolautsprecher 4681/1621 vorbereitet).
- Inkl. Netzteil 1210A und Einbauhalter 1250U Lautsprecherserie SWITCH 16xx, 46xx, SB, SB2, VIP (optional benötigtes Zubehör: Tasternschnittstelle Switch 3063D ab 3 Teilnehmer, Wohnungsstation Video 6741W, 6721W oder 6801W).

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Abmessungen & Details

Grundmaterial: Kunststoff

Anschluss technik: 2-Draht-Bus-Technik

Höhe in cm: Videolautsprecher 9,0 | Netzteil 8,9

Breite in cm: Videolautsprecher 10,0 | Netzteil 14,1

Tiefe in cm: Videolautsprecher 3,5 | Netzteil 6,2

Gewicht in kg: 2,0

Lieferzustand: Lieferung erfolgt montiert

Versandinformation: Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).