Artikel-Nr.: 601KL-R-V-5XGI106-160-R
Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2.131,00 € ***

inkl. MwSt. versandkostenfrei in Deutschland

9
LEHMKUHLENWEG

9
FINKENWEG

86
Schneid


380
330
290 ± 0,5
272
222
182 ± 0,5
6x Ø12,5
182
290
1300 | 1600 | 1800

Edelstahl Klingelstele Designer EDGE - RAL nach Wahl - GIRA System 106 - 5-fach vorbereitet

Hochwertig gefertigte Klingelsäule der Marke Briefkasten Manufaktur mit frontaler Türkommunikation und seitlicher Beschriftung, beleuchtet. Klare Linie, schnörkelloses Design und hochwertige Materialen zeichnen die 2mm Edelstahl Klingelsäule der DESIGNER Kollektion aus. Die Klingelsäule ist in Handarbeit verschweißt, so dass im Bereich des Korpus keine Verschraubungen, Haarfugen oder Spaltmaße sichtbar sind. Die rückseitige Revisionstür ermöglicht die einfache Montage, sowie nachträgliche Arbeiten für z.B. Reparaturen oder zur regelmäßigen Kontrolle, problemlos. Mit einem hochwertigen Schloss ausgestattet ist die Revisionstür gegen Vandalismus geschützt. Das Gira System 106 lässt sich nahtlos im flächenbündigen Design einsetzen. Die Vorbereitung ist vorgesehen für 5 Stück GIRA 106 Systemmodule. Die Module können durch das einfache Haltesystem flächenbündig eingesetzt werden (Aufputzgehäuse 5505910 benötigt!).
Geprägt durch den Nachhaltigkeitsgedanken wurde diese Säule mit austauschbarer Blende entwickelt. Es können alle Bauteile jederzeit ausgetauscht werden, ob ein neues Videosprechanlagen-System, eine neue Hausnummer oder ein Beschriftungswechsel, alle Bauteile lassen sich kinderleicht austauschen.
• Klingelstele mit frontaler Türkommunikation und seitlicher Beschriftung, beleuchtet aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
• Qualitätsfertigung - Made in Germany - Briefkasten Manufaktur Lippe.
• Rückseitige Inspektionsklappe B 250 mm x H 700 mm inkl. 2 Schlüssel.
• Hausnummer und Namens- oder Straßenbeschriftung, hinterbeleuchtet in weiß inkl. EVN LED−Netzgerät / Trafo IP65 12V/DC 0,1−4W für die LED Beleuchtung.
• Wir werden Hausnummern über 2-stellig untereinander abbilden, da die Höhe anderfalls nicht aussreichend ist.
• Die vollverschweißte Klingelstele besteht aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet. Bauhöhe beträgt 1,80 m | 1,60 m | 1,30 m.
• Die Stele ist mit einer Fussplatte aus VA ausgestattet. Diese ist 10 mm Stark und wird mit einer Abdeckblende veredelt. Siehe Bilder.
• Unsichtbare Kabelzuführung durch den Korpus möglich.
• **OHNE GIRA Systemkomponenten!**
Ab sofort auch individuell im 3D Konfigurator verfügbar! Individuelle Klingelstelen und Klingelsäulen konfigurieren und per AR direkt vor der Haustür ausprobieren.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung
Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.
Wasserschutz
Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.
Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Daher ist es notwendig, ausreichend dimensionierte Briefkästen für den anstehenden Bedarf zu planen. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen:	1
Grundmaterial:	Edelstahl
Anschlusstechnik:	2-Draht-Bus-Technik
Bauhöhe in cm:	130,0 | 160,0 | 180,0
Gesamtbreite in cm:	29,0 (Fussplatte 39,5)
Tiefe in cm:	18,2 (Fussplatte 28,7)
Gewicht in kg:	45,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt montiert
Versandinformation:	Lieferung per Spedition auf Einwegpalette. Vor der Anlieferung setzt sich die Spedition telefonisch mit Ihnen zur Terminabstimmung in Verbindung.