



Artikel-Nr.: 382A-VA-1-SP-ZFG-100
Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **684,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)



Edelstahl Aufputz Briefkasten Design BASIC 382A AP mit Klingelkasten & Zeitungsfach geschlossen

Der komplette Aufputzbriefkasten besteht aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A, geschliffen. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diesen Edelstahl Briefkasten zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine doppelt gekantete Einwurfklappe mit Gummipuffer, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Edelstahl Briefkasten aus. Dieser hochwertige Edelstahl Aufputzbriefkasten ist nur bei uns erhältlich.

- **Briefkasten aus witterungsbeständigem V2A Edelstahl 1.4301, geschliffen.**
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Zeitungsfach mit Tür und Knebelschloß aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen. Klebebeschriftung "ZEITUNG" schwarz. Maße: 355x165x100mm.
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Grosses Fassungsvermögen durch optionale Briefkastentiefe +50 mm = ca. 17 l. Geeignet für Unternehmen und Haushalte mit sehr großem Postaufkommen.
- Einwurfklappe mit geräuschkämpfenden Gummipuffern für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Tür ist von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild unter der Einwurfklappe und Posthaltebügel.
- Inkl. Regenschutzdach, hinten bündig nach vorne überstehend, aus Edelstahl V2A, geschliffen.
- **Sprech- Klingelteil aus witterungsbeständigem V2A Edelstahl 1.4301, geschliffen**
- Sprechlochung mit Universaladapter. (Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten). Wahlweise auch ohne Sprechlochung.
- Universaladapter ist für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher geeignet (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit uvm.).
- Runder Edelstahl-Klingeltaster Typ: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (Druckkraftbegrenzung).
- Antivandalismus - Das Namensschild ist eindrücksicher und schlagfest, der Kunststoff ist schwer entflammbar.
- Zur Wandmontage (inkl. Befestigungsmaterial)

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen:	1
Postentnahme:	Frontseitig
Grundmaterial:	Edelstahl
Höhe Einzelkasten in cm:	33,0
Breite Einzelkasten in cm:	35,5
Volumen Einzelkasten in Liter:	12,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:	3,5
Breite Briefeinwurfschlitz in cm:	32,5
Höhe Briefkastenanlage in cm:	59,5
Breite Briefkastenanlage in cm:	35,5
Tiefe in cm:	10,0
Gewicht in kg:	12,0

Versandinformation: Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).