


Artikel-Nr.: 385-7016-2-SP

Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **629,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)



2er Standbriefkasten Design BASIC 385-7016-SP mit Klingel- Sprechteil - Briefkästen horizontal - Anthrazit-Grau RAL 7016

Moderner Standbriefkasten für 2 Parteien made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Die Briefkästen bestehen aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in Anthrazit-Grau RAL 7016, die Standelemente aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A, geschliffen. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diese Briefkastenanlage zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine Einwurfklappe mit Gummilippe, das solide Wechselnamensschild und das robuste Schloss zeichnen diesen Standbriefkasten aus. Dieser Briefkasten ist pflegeleicht und unempfindlich.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

• 2er Standbriefkasten aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in Anthrazit-Grau RAL 7016

- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Die Briefkästen entsprechen der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 26,5 cm) für C4 hoch, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappen mit geräuschkämpfender Gummilippe für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Türen sind von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer und Wechselnamensschild unter der Einwurfklappe pro Briefkasten.
- Optional mit enganliegender Seitenverkleidung+Regendach aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur matt.
- Die Standelemente bestehen aus 60,0 mm V2A Edelstahl 1.4301, geschliffen zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.
- **Sprech- Klingelteil aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in Anthrazit-Grau RAL 7016**
- Sprechbohrung mit Universaladapter. (Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten).
- Universaladapter ist für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher geeignet (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit uvm.).
- Runder Edelstahl-Klingeltaster Typ: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (Druckkraftbegrenzung).
- Antivandalismus - Das Namensschild ist eindrücksicher und schlagfest, der Kunststoff ist schwer entflammbar.
- Kabelzugang: Ø 10,4 mm (seitlich rechts). Unsichtbare Kabelführung durch das Standelement.

Wichtige Information:

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen:	2
Postentnahme:	Frontseitig
Grundmaterial:	Edelstahl, Stahl verzinkt
Höhe Einzelkasten in cm:	11,0
Breite Einzelkasten in cm:	30,0
Volumen Einzelkasten in Liter:	12,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:	3,5
Breite Briefeinwurfschlitz in cm:	26,5
Höhe Briefkastenanlage in cm:	33,0
Breite Briefkastenanlage in cm:	30,0
Bauhöhe in cm:	120,0 150,0 170,0
Gesamtbreite in cm:	46,5
Tiefe in cm:	43,5
Gewicht in kg:	21,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente/Briefkasten geteilt
Versandinformation:	Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).