



Artikel-Nr.: 311X-2-VA-R-100
Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.440,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)



2er Edelstahl Standbriefkasten BASIC 311X ST-R mit Klingelkasten

Die Briefkästen, die Standelemente und Einwurfklappe bestehen aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A, geschliffen. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diese Briefkastenanlage zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine doppelt gekantete Einwurfklappe mit Gummipuffer, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Standbriefkasten aus. Dieser Briefkasten ist pflegeleicht und unempfindlich. Diese Anlage wird zusätzlich mit einem sehr wertigen Klingelkasten aus Edelstahl V2A, geschliffen ausgestattet. Der Klingelkasten wird wahlweise mit vorbereiteter Sprechstelle und/oder Kamera ausgeliefert. Ein Qualitätsprodukt made in Germany.

• 2 Parteien Edelstahl Briefkastenanlage mit Briefkästen aus Edelstahl V2A, geschliffen

- Ideal für Mehrfamilienhäuser.
- Inkl. Regenschutzdach aus Edelstahl.
- Einwurfklappen aus Edelstahl V2A, geschliffen mit geräuschkämpfenden Gummipuffern für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Türen sind von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild unter der Einwurfklappe und Posthaltebügel pro Briefkasten.
- Die Kästen entsprechen der DIN/EN. Einwurf C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- **Klingel- Gegensprechteil für 2 Mietparteien aus Edelstahl V2A, geschliffen**
- Abmessungen: B 190mm x H ca. 400mm(kann abweichen, je nach Einbauteile) x T 60mm.
- Wahlweise auch linksseitig oder rechtsseitig angebracht.
- Wahlweise mit Hausnummer in polierter Optik (67mm hoch).
- 8-12V DC Kurzhubklingeltaster mit LED Ringbeleuchtung (Blau, Weiss, Rot oder Grün). Die Beleuchtung der Klingeltaster kann nicht über das Steuergerät versorgt werden. Sie muss an eine zusätzliche Spannungsversorgung 8-12 V DC angeschlossen werden.
- Optional ist ein 8-12V DC Kurzhublichttaster mit Piktogramm möglich.
- Die Beschriftungen der Namensschilder kann beliebig ausgetauscht werden.
- Vorbereitung (Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang) für Sprechanlage möglich.
- Optional mit Universaladapter für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher.
- Optionale Vorbereitung (Kamera nicht im Lieferumfang) für eine Kamera.
- Die Standsäulen bestehen aus 42,4 mm Edelstahl V2A, geschliffen. Unsichtbare Kabelführung durch Standelemente.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Wir empfehlen die Elektroinstallation immer durch einen Elektroinstallateur vorzunehmen.

Wir bieten die Vorbereitung von Kameras & Sprechstellen verschiedener Hersteller für unsere Briefkästen an. In der Vorbereitung sind keine Endgeräte enthalten, dabei handelt es sich um die Bereitstellung der Schraubaufnahmen, Bohrungen & Lochungen. So dass Sie ihr Endgerät problemlos montieren können.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden. Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Daher ist es notwendig, ausreichend dimensionierte Briefkästen für den anstehenden Bedarf zu planen. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen:	2
Postentnahme:	Frontseitig
Grundmaterial:	Edelstahl
Höhe Einzelkasten in cm:	33,0
Breite Einzelkasten in cm:	35,5
Volumen Einzelkasten in Liter:	12,0 17,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:	3,5
Breite Briefeinwurfschlitz in cm:	32,5
Höhe Briefkastenanlage in cm:	66,0
Breite Briefkastenanlage in cm:	71,0
Bauhöhe in cm:	120,0 150,0 + 7,0 aufgesetztes Regendach
Gesamtbreite in cm:	121,0
Tiefe in cm:	10,0 15,0
Gewicht in kg:	33,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente/Briefkasten geteilt
Versandinformation:	Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).