



Artikel-Nr.: 1299-KSUT8020-HB-MP-OT

Hersteller: Comelit

ab **1.277,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)

Hinterbaufähig in Briefkastenanlagen



IP-Video-Modul Ultra - RAL nach Wahl

- Audio/ Video-Einheit in RAL/DB Farbe nach Wahl.
- IP-System, einfach LAN-Kabel einstecken und loslegen.
- Weitwinkelkamera (H160° x V100° Sichtfeld) mit HD Auflösung.
- LED Beleuchtung der Kamera. Durch die integrierten Infrarot-LEDs unter der Kameralinse werden alle Besucher auch bei Nacht optimal dargestellt.
- Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio.
- Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für gehandicapte, in der Programmierung einstellbar.
- Durch die 2 integrierten Relais können Tür- oder Toröffner direkt über das Modul angeschlossen werden. Die Steuerung der 2 Tür- und Toröffner erfolgt über die Innenstation oder über Ihr Smartphone bzw. Tablet per App.
- Schutzart IP65 und IK08.
- Modul zum Hinterbau in unsere Blenden und Briefkastenanlagen.
- Optional benötigtes Zubehör (siehe Zubehör): Tastenabdeckung, Tasterschnittstelle Ultra 3063U (für externe Taster), 1440 Switch, 1441 Netzgerät PoE, Digitales Rufmodul Ultra, Touchscreen Modul Ultra, Wohnungsstation Video 6742W, 6722W, 6842W oder 6802W.
- Empfohlene Einbauhöhe: 1350-1600mm.

Das VIP-System ist die Evolution der Video-Gegensprechanlagen und der damit verbundenen Dienste. Die Leistungen erfüllen alle modernen Anforderungen der für Wohnzwecke, Gewerbe, Industrie sowie industrienähe Dienstleister genutzten Gebäude: von Einfamilienhäusern bis hin zu Gebäudekomplexen, sowohl Neubauten als auch Umbauten oder Altbausanierungen. Es ist für den Anschluss einer unbegrenzten Anzahl von Teilnehmern ausgelegt und gestattet gleichzeitige Gespräche ohne Entfernungsbeschränkungen. An ein einziges, dediziertes oder bereits existierendes Netzwerk werden die Geräte über RJ45 angeschlossen. Im ViP-System sind alle Geräte am (dedizierten oder gemeinsamen) LAN-Netzwerk angeschlossen, von der Außenstation bis zur entferntesten Innensprechstelle. Im Vergleich zu den traditionellen analogen Video Gegensprechanlagen ermöglicht das digitale Netzwerkprotokoll eine einfache Konfiguration der Anlage ohne kostspielige oder aufwendige Maßnahmen. Selbst Systemaktualisierungen sind äußerst vielseitig und praktisch ausführbar. Installation, Inbetriebnahme und Rekonfigurationen können im Netzwerk problemlos und vollkommen sicher ausgeführt werden.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Abmessungen & Details

Grundmaterial:	Aluminium
Anschlussstechnik:	LAN
Höhe in cm:	Außenstation 9,0 Netzteil 8,9
Breite in cm:	Außenstation 10,0 Netzteil 14,1
Tiefe in cm:	Außenstation 3,5 Netzteil 6,2
Gewicht in kg:	2,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt montiert
Versandinformation:	Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).