



**Artikel-Nr.:** 381-9016-2W-ZF


**Hersteller:** Briefkasten Manufaktur Lippe

**X**

Dieser Artikel ist aktuell nicht am Lager!

ab **759,00 € \***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)



## 2er Standbriefkasten Design BASIC 381-9016-ZF - Edelstahl-Verkehrsweiß RAL 9016 mit Zeitungsfächer

Moderner Standbriefkasten für 2 Parteien made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Die Briefkästen bestehen aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in Verkehrsweiß RAL 9016, die Standelemente und Einwurfklappe aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A, geschliffen. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diese Briefkastenanlage zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine doppelt gekantete Einwurfklappe mit Gummipuffer, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Standbriefkasten aus. Dieser Briefkasten ist pflegeleicht und unempfindlich.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

• **2er Standbriefkasten aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in Verkehrsweiß RAL 9016**

- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Die Briefkästen entsprechen der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappen aus Edelstahl mit geräuschkämpfenden Gummipuffern für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Türen sind von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild unter der Einwurfklappe und Posthaltebügel pro Briefkasten.
- Zeitungsfächer, beidseitig offen aus Edelstahl V2A, geschliffen. Maße: 355x100x100mm.
- Zusätzlichen Regenschutz erreichen Sie durch das optionale Regenschutzdach aus Edelstahl V2A, geschliffen.
- Die Standelemente bestehen aus 42,4 mm V2A Edelstahl 1.4301, geschliffen zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.

**Wichtige Information:**

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

### Abmessungen & Details

<b>Anzahl Parteien/Briefkästen:</b>	2
<b>Postentnahme:</b>	Frontseitig
<b>Grundmaterial:</b>	Stahl verzinkt, Edelstahl
<b>Höhe Einzelkasten in cm:</b>	33,0
<b>Breite Einzelkasten in cm:</b>	35,5
<b>Volumen Einzelkasten in Liter:</b>	12,0
<b>Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:</b>	3,5
<b>Breite Briefeinwurfschlitz in cm:</b>	32,5
<b>Höhe Briefkastenanlage in cm:</b>	43,0
<b>Breite Briefkastenanlage in cm:</b>	71,0
<b>Bauhöhe in cm:</b>	120,0   150,0 + 7,0 aufgesetztes Regendach
<b>Gesamtbreite in cm:</b>	89,0
<b>Tiefe in cm:</b>	10,0
<b>Gewicht in kg:</b>	28,0
<b>Lieferzustand:</b>	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente/Briefkasten geteilt
<b>Versandinformation:</b>	Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).