DoorBird IP VIDEO Wohnungsstation A1103 | Weiß

Artikelnummer 1298-A1103-W



Produktbeschreibung

DoorBird IP Video Innenstation A1103 White Edition mit schwarzem Displayrahmen

Die DoorBird IP Video Innenstation A1103 White Edition ist eine moderne Innenstation für die IP-basierte Türkommunikation in Wohn-, Geschäfts- und öffentlichen Gebäuden. In Verbindung mit einer DoorBird IP Video Türstation ermöglicht sie Live-Video, Zwei-Wege-Audio sowie die Steuerung von Türen, Toren, Aufzügen und weiteren angebundenen Funktionen.

Das 7 Zoll True IPS Touch-Display bietet eine klare Darstellung und eine intuitive Bedienoberfläche. Die weiße Ausführung mit schwarzem Displayrahmen fügt sich dezent in moderne Innenräume ein und setzt zugleich einen klaren optischen Akzent. Ergänzend zur Touch-Bedienung verfügt die Innenstation über eine Touch-Leiste mit Hauptfunktionen sowie eine konfigurierbare RGB-LED-Statusleiste für Besucher- und Ereignissignale.

Flexible IP-Türkommunikation für moderne Gebäude

Die DoorBird A1103 unterstützt die Netzwerkanbindung per LAN, WLAN und PoE. Bei mehreren Innenstationen kann die Raum-zu-Raum-Kommunikation genutzt werden. Zusätzlich stehen SIP-Unterstützung, Besucherhistorie mit kostenfreiem Cloud Recording, Wettervorhersage sowie Funktionen zur Haus- und Gebäudeautomationssteuerung über IP, TCP, HTTPS und Relais zur Verfügung.

Integrierte Relais und digitale Eingänge

Über zwei frei konfigurierbare bistabile Schaltrelais können zum Beispiel elektrische Türöffner, Tore oder Aufzüge angesteuert werden. Zwei digitale Eingänge ermöglichen die Einbindung von Etagenruftastern oder weiteren potentialfreien Kontakten. Die Konfiguration erfolgt über die DoorBird App oder das webbasierte Dashboard.

Technische Daten

Produkt	DoorBird IP Video Innenstation A1103 White Edition
Ausführung	Weiß mit schwarzem Displayrahmen
Material	Polycarbonat, Glas
Montageart	Aufputzmontage Tischständer separat erhältlich
Stromversorgung	15 - 48 V DC, min. 15 W, oder Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode-A
Leistungsaufnahme	Max. 10 W
Betriebsbedingungen	0 °C bis +55 °C Relative Luftfeuchtigkeit 0 % bis 85 %, nicht kondensierend
Anschlüsse	RJ45 für LAN/PoE Digitaler Eingang #1, 0 V, 0 A (NO), z. B. für Etagenruftaste Digitaler Eingang #2, 0 V, 0 A (NO), z. B. für zweite Etagenruftaste Bistabiles selbsthaltendes Relais #1, max. 24 V DC / AC, 1 A Bistabiles selbsthaltendes Relais #2, max. 24 V DC / AC, 1 A 15 - 48 V DC Eingang (+, -), max. 15 W
Schaltrelais	2 x frei konfigurierbare bistabile Schaltrelais, z. B. für elektrische Türöffner, Tore oder Aufzüge
Digitale Eingänge	2 x potentialfreie digitale Eingänge, z. B. für Etagenruftaster
Display	7 Zoll True Color LCD
Touchscreen	Ja, kapazitiv
Auflösung	1024 x 600 Pixel
IPS	Ja
Glas	Kratzfestes Hartglas
Audio	Lautsprecher und Mikrofon Echo- und Geräuschunterdrückung, AEC und ANR Zwei-Wege-Audio
Lautstärke	HD Audio, bis zu 102 dB
Klingeltöne	Mehr als 50 Klingeltöne
Bedienung	Touch-Display Touch-Leiste mit Hauptfunktionen Konfigurierbare Kachelansicht Konfigurierbare RGB-LED-Statusleiste
Ethernet	10/100 Base-T, PoE-fähig
WLAN	802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Funkmodule	WLAN 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
IP-Funktionen	Türöffnung und Fahrstuhlsteuerung Besucherhistorie mit kostenfreiem Cloud Recording Raum-zu-Raum-Kommunikation bei mehreren Innenstationen SIP-Unterstützung, z. B. für Concierge- oder Hausmeisterruf Wettervorhersage Haus- und Gebäudeautomationssteuerung über IP, TCP, HTTPS und Relais Kompatibel mit Smart Locks und DoorBird IP Video Mini Dome Kamera Konfiguration über DoorBird App und webbasiertes Dashboard
Systemanforderungen	Mobiles Endgerät mit aktuellem iOS oder Android High-Speed Festnetz-Breitbandanschluss über DSL, Kabel oder Glasfaser Kein Socks- oder Proxyserver Ethernet-Netzwerk mit DHCP

Unterstützte Türstationen	Jede DoorBird IP Video Türstation
Zulassungen	CE RED, IEC/EN 62368, FCC, IC, Reach 250, RoHS 2.0, California 65, WEEE
Gewicht	510 g
EAN	4251489614004
Hersteller-Artikelnummer	429614004
Lieferumfang	1 x IP Video Innenstation 1 x Montagehalterung 1 x Steckernetzteil 100 - 240 V AC auf 15 V DC mit bis zu 4 Landesadaptern 1 x Quickstartanleitung mit Digital Passport 1 x Installationsanleitung 1 x Kleinteile


Hinweise

- Die DoorBird IP Video Innenstation A1103 White Edition ist für den Innenbereich vorgesehen.
- Die Anbindung kann per LAN, WLAN oder PoE erfolgen.
- Der Tischständer ist optional erhältlich und nicht im Lieferumfang enthalten.
- Bei mehreren Innenstationen kann die Raum-zu-Raum-Kommunikation genutzt werden.
- Die Installation ist von einer Elektrofachkraft auszuführen.

Maße

Breite in mm	185,0
Höhe in mm	146,0
Gesamtbreite in mm	185,0
Tiefe in mm	26,04
Gewicht in kg	0,4

Weitere Bilder





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618