# Gira Farbkamera UP für Türstation 1265xx | Reinweiß seidenmatt

**Artikelnummer** 1265.4




## Produktbeschreibung

## Gira Farbkamera UP für Türstation 1265xx

Die Farbkamera gehört zum Gira Türkommunikations-System und dient zur Erweiterung der Türstation Unterputz.

- Montage in eine handelsübliche Unterputz-Gerätedose.
- Passend in die Abdeckrahmen des Gira Schalterprogramms TX_44.
- Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit.
- Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
- Erweiterung der Türstationen um eine Farbkamera mit automatischer Tag- bzw. Nachtumschaltung.
- Leuchtdioden sorgen im Nachtbetrieb für eine gleichmäßige Gesichtsfeldausleuchtung im Nahbereich.
- Kamera horizontal und vertikal um 20° manuell schwenkbar. In Kombination mit dem Weitwinkelobjektiv ergibt sich daraus ein sehr großer Sichtwinkel im Türeingangsbereich.
- Automatische Gegenlichtkompensation.
- Automatischer Weißabgleich.
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC).
- Integrierte temperaturabhängige Kameraheizung.
- Spritzwasserdichte Abdeckung.
- Kameraabdeckung aus schlagfestem Kunststoff, bei Beschädigung, z. B. durch Vandalismus, leicht austauschbar.

### Technische Daten

**Spannungsversorgung:** über Verbindungsleitung
**Anschluss Verbindungsleitung:** 2 x Steckerleiste
**Schutzart:** IP44
**Spannungsversorgung bis 2 Kameras:** über Verbindungsleitung
**Spannungsversorgung ab 3. Kamera:** über Spannungsversorgung für Türkommunikation

**Anschlüsse:**
Verbindungskabel: 2 x Steckerleiste
Video: 1 x Steckerleiste

**Bildaufnahmeelement:** CCD-Sensor 0,85 cm (1/3″)
**Öffnungswinkel Weitwinkelobjektiv:** 150°
**Sichtbarer Erfassungsbereich der Kamera:** 100°
**Erfassbarer Bereich (bei 20° Schwenkung):** 140°
**Farbsystem:** PAL
**Bildelemente:** 500 (H) x 582 (V)
**Horizontale Auflösung:** 380 TV Linien
**Umschaltschwelle Farb- auf SW-Betrieb:** 1 lx
**Lichtempfindlichkeit im SW-Betrieb:** 0,1 lx
**Elektronische Blende Verschlusszeit:** bis zu 1/100000 s
**IR-Filter:** integriert
**Empfohlene Montagehöhe Kamera:** 1,50 m
**Umgebungstemperatur:** -20 °C bis +50 °C

### Hinweise

- Die Farbkamera darf nicht direkt unter einer Leuchte angeordnet werden.
- Geeignet zum Einsatz in Energiesäule.
- **Nicht** geeignet zum Einsatz in Energiesäule mit Licht.

## Maße

| | |
|---|---|
| **Breite in mm** | 56 |
| **Höhe in mm** | 56 |
| **Tiefe in mm** | 85,0 |
| **Gewicht in kg** | 1 |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Weitere Bilder







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618