DoorBird RFID Transponder Key Fob 125 kHz – 10 Stück

Artikelnummer 1298-TKEYF



Produktbeschreibung

DoorBird RFID Transponder Key Fob 125 kHz – 10 Stück

Der DoorBird RFID Transponder Key Fob 125 kHz ermöglicht eine komfortable und berührungslose Zutrittskontrolle an kompatiblen DoorBird Türstationen und Zutrittskontrollsystemen. Der Transponder wird einfach vor den integrierten RFID-Leser gehalten und kann – abhängig von der Konfiguration des DoorBird Systems – beispielsweise zum Öffnen einer Haustür, eines Tores oder eines anderen angeschlossenen Zugangs verwendet werden.

Das Set enthält 10 wetterfeste RFID-Schlüsselanhänger aus robustem ABS. Durch ihre kompakte Bauform lassen sich die Transponder bequem am Schlüsselbund befestigen und eignen sich sowohl für private Wohngebäude als auch für Mehrfamilienhäuser, Bürogebäude und gewerblich genutzte Objekte.

Berührungslose Zutrittskontrolle mit 125 kHz

Die DoorBird Transponder arbeiten mit einer Frequenz von 125 kHz und sind mit einem TK4100-Chip ausgestattet. Jeder Transponder verfügt über eine eindeutige Kennung und ist schreibgeschützt. Die Zutrittsberechtigungen werden im kompatiblen DoorBird System hinterlegt, sodass einzelne Transponder bei Bedarf hinzugefügt oder entfernt werden können.

Ideal für mehrere Benutzer

Das Set mit 10 RFID Transpondern eignet sich besonders für Haushalte, Mehrfamilienhäuser, Unternehmen oder andere Objekte mit mehreren zutrittsberechtigten Personen. Jeder Benutzer erhält einen eigenen Schlüsselanhänger, während die Berechtigungen zentral über das jeweilige DoorBird System verwaltet werden können.

Kompakt und wetterfest

Das Gehäuse besteht aus wetterfestem ABS und ist für den täglichen Einsatz am Schlüsselbund ausgelegt. Mit Abmessungen von nur 39,9 x 30,9 x 5,3 mm sind die RFID Transponder kompakt und einfach mitzuführen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Technische Daten

Produkt	DoorBird RFID Transponder Key Fob 125 kHz
Liefermenge	10 Stück
Einsatzbereich	Berührungslose Zutrittskontrolle an kompatiblen DoorBird Türstationen und Zutrittskontrollsystemen
Technologie	RFID Transponder
Frequenz	125 kHz
Chip	TK4100
Daten	64 Bit
Speicher	Schreibgeschützt / Read-only
Standardprotokoll	18000-2
Datenerhalt	Bis zu 10 Jahre
Lesedistanz	Ca. 1 - 10 cm, abhängig vom verwendeten Leser, der Antenne und den Umgebungsbedingungen
Material	Wetterfestes ABS
Farbe	Grau
Abmessungen	39,9 x 30,9 x 5,3 mm (H x B x T)
Betriebsbedingungen	-25 °C bis +55 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 % bis 85 %, nicht kondensierend
Kompatibilität	DoorBird A1121 IP Zutrittskontrollsystem DoorBird IP Video Türstationen der D21x-Serie DoorBird IP Video Türstationen der D22x-Serie DoorBird IP Video Türstationen der D31x-Serie
EAN	4260423860605
Hersteller-Artikelnummer	423860605
Lieferumfang	10 x DoorBird RFID Transponder Key Fob 125 kHz

Vorteile der DoorBird RFID Transponder

- Berührungslose Zutrittskontrolle über 125-kHz-RFID.
- Praktisches Set mit 10 Transpondern für mehrere Benutzer.
- TK4100-Chip mit eindeutiger 64-Bit-Kennung.
- Schreibgeschützter Speicher für eine zuverlässige Identifikation.
- Kompakte Ausführung zur Befestigung am Schlüsselbund.
- Wetterfestes ABS-Gehäuse für den täglichen Einsatz.
- Kompatibel mit verschiedenen DoorBird Türstationen und Zutrittskontrollsystemen.
- Geeignet für Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Bürogebäude und Gewerbeobjekte.

Hinweise

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Die Transponder arbeiten ausschließlich mit 125 kHz und sind nicht mit einem 13,56-MHz-RFID-Transponder gleichzusetzen.
- Die tatsächliche Lesedistanz hängt vom eingesetzten RFID-Leser, der Antenne und den örtlichen Gegebenheiten ab.
- Vor der Bestellung sollte geprüft werden, ob das verwendete DoorBird Gerät 125-kHz-RFID unterstützt.
- Die Einrichtung und Verwaltung der Zutrittsberechtigungen erfolgt über das jeweils verwendete DoorBird System.
- Bei Verlust kann der entsprechende Transponder aus der Zutrittsverwaltung entfernt werden, sodass seine Berechtigung nicht weiter genutzt werden kann.

Maße

Breite in mm	31
Höhe in mm	40
Gesamtbreite in mm	31
Tiefe in mm	5,0
Gewicht in kg	0,01

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618