DoorBird IP Video Türsprechanlage D1100E für Integrationszwecke - Engineering Edition

Artikelnummer 1298-D1100E



Produktbeschreibung

DoorBird IP Video Türstation D1100E Engineering Edition für Integrationszwecke

Die DoorBird IP Video Türstation D1100E Engineering Edition ist für die Integration in individuelle Frontblenden, Briefkastenanlagen, Klingeltableaus und Sonderanfertigungen vorgesehen. Sie kombiniert IP-basierte Türkommunikation mit 1080p-HDTV-Video, Zwei-Wege-Audio, Nachtsicht, 4D-Bewegungssensor und einem frei konfigurierbaren bistabilen Schaltrelais.

Die DoorBird D1100E kann per LAN oder WLAN in das Netzwerk eingebunden werden. Bei kabelgebundener Installation ist die Stromversorgung über Power over Ethernet möglich. Alternativ kann die Türstation mit 15 V DC betrieben werden. Für Installationen über vorhandene Zweidrahtleitungen kann ein geeigneter DoorBird 2-Draht Ethernet PoE+ Konverter eingesetzt werden.

Für individuelle Briefkastenanlagen und Türstationen

Die Engineering Edition ist speziell für Integrationszwecke konzipiert. Ruftasten sind nicht im Lieferumfang enthalten und separat erhältlich. Dadurch eignet sich die D1100E besonders für maßgefertigte Briefkastenanlagen, Klingeltableaus oder kundenspezifische Frontplatten, bei denen Design, Material und Anordnung individuell geplant werden.

IP-Türkommunikation mit App, SIP und Smart-Home-Anbindung

Besucher können über Smartphone, Tablet oder SIP-fähige Systeme angezeigt und angesprochen werden. Die offene API ermöglicht die Integration in Drittanbieter-, Smart-Home- und NVR-Systeme. Über die DoorBird App lassen sich Zeitpläne, Relaisaktionen, Push-Mitteilungen, Türöffnerautomatik, Geofencing und weitere Ereignisse individuell konfigurieren.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Technische Daten

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produkt	DoorBird IP Video Türstation D1100E Engineering Edition
Ausführung	Engineering Edition für Integrationszwecke
Einsatzbereich	Integration in individuelle Frontblenden, Briefkastenanlagen, Klingeltableaus und Sonderanfertigungen
Stromversorgung	15 V DC, max. 15 W, oder Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode-A
Betriebsbedingungen	-25 °C bis +55 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 % bis 85 %, nicht kondensierend
Kamera	HDTV 1080p, dynamisch von VGA bis HDTV
Linse	High-End Ultraweitwinkel, hemisphärisch, 180° diagonal, 150° horizontal, 82° vertikal, entzerrt, IR-fähig
Nachtsicht	Lichtsensor, automatischer IR-Cut-Filter, Infrarot-LEDs mit 850 nm
Audio	Lautsprecher und Mikrofon Echo- und Geräuschunterdrückung, AEC und ANR Zwei-Wege-Audio, Vollduplex
Ethernet	PoE 802.3af Mode-A, 10/100 Base-T
WLAN	2,4 GHz b/g/n
Unterstützte Protokolle	HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF, STM
Anschlüsse	LAN/PoE (T+, T-, R+, R-) Bistabiles selbsthaltendes Schaltrelais #1, max. 1 - 24 V DC / V AC, 1 A, z. B. für elektrischen Türöffner Externer Eingang für externen Türöffnertaster, potentialfrei Ein Hardwareerweiterungsmodul (COM1) 15 V DC Eingang (+, -), max. 15 W
Schaltrelais	1 x frei konfigurierbares bistabiles Schaltrelais, z. B. für elektrische Türöffner oder Tore
Hardwareerweiterung	Anschluss für ein Hardwareerweiterungsmodul über COM1
Bewegungssensor	Aktiver 4D-Bewegungssensor Erfassungswinkel 80° horizontal, 50° vertikal Reichweite 1 - 6 m, abhängig von der Umgebung, in 1-m-Schritten konfigurierbar
Bewegungssensor-Konfiguration	Reichweite Laufrichtung: kommend, gehend oder beides Individuelle Ereignisse, z. B. Relais schalten, Push-Mitteilung, SIP-Anruf oder HTTP(s)-Aufruf Individuelle Zeitpläne
Integrierte Funkmodule	WLAN 2,4 GHz Bluetooth Low Energy, kompatibel mit DoorBird Bluetooth Keyfob Fernbedienung A8007 24-GHz-Sensor, deaktivierbar
IP-Funktionen	Video- und Audioanruf auf Smartphone, Tablet oder SIP-fähige Endgeräte Offene API für Drittanbieter- und SIP-Integration Smart Transmission Mode, STM Besucherhistorie mit kostenfreier Bildspeicherung, optionale Videoaufzeichnung verfügbar Türöffnerautomatik Geofencing Smart-Home- und NVR-Integration
Simultane Videostreams	Ein Stream für ereignisbasierte Aufzeichnung
Schutzart	IP65
Zulassungen	CE, FCC, IC, RoHS, REACH, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471, Wi-Fi CERTIFIED™
Empfohlene Montagehöhe	Kameralinse mindestens 145 cm; die optimale Montagehöhe ist vor der Installation objektbezogen zu prüfen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Systemanforderungen	Mobiles Endgerät mit aktuellem iOS oder Android High-Speed Festnetz-Breitbandanschluss über DSL, Kabel oder Glasfaser Kein Socks- oder Proxyserver Ethernet-Netzwerk mit DHCP
EAN	4260423867369
Hersteller-Artikelnummer	423867369
Lieferumfang	1 x elektrische Haupteinheit 1 x Steckernetzteil 110 - 240 V AC auf 15 V DC mit bis zu 4 Landesadaptern 1 x Schraubendreher 1 x Quickstartanleitung mit Digital Passport 1 x Installationsanleitung 1 x Kleinteile
Optionales Zubehör	DoorBird Steckernetzteil 15 V DoorBird 2-Draht Ethernet PoE+ Konverter A1072 DoorBird IP E/A Tür Controller A1081 DoorBird Ruftasten und kompatible Hardwareerweiterungsmodule, separat erhältlich

Hinweise

- Die DoorBird D1100E ist eine Engineering Edition für Integrationszwecke und wird ohne Ruftasten geliefert.
- Ruftasten und kompatible Hardwareerweiterungsmodule sind separat erhältlich.
- Für den Hinterbau in eigene Frontblenden sind die DoorBird-Hinweise und technischen Zeichnungen zu beachten, um den Gewährleistungsanspruch zu wahren.
- Für individuelle Frontblenden, Briefkastenanlagen und Klingeltableaus ist eine fachgerechte Planung der Einbauposition, Kabelführung, Entwässerung und Belüftung erforderlich.
- Die Installation ist von einer Elektrofachkraft auszuführen.

Maße

Breite in mm	56,5
Höhe in mm	115,5
Gesamtbreite in mm	56,5
Tiefe in mm	36,4
Gewicht in kg	0,19

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618