GIRA Kit de interfono 1-14 estaciones | 12 piezas

Product number 1287-KS-A-12



Product description

GIRA Juego de portero audio con tecnología de 2 hilos para 1–14 viviendas

El juego de portero audio GIRA es una solución completa de alta calidad para la **comunicación en puerta con 1 a 14 viviendas**. Es especialmente adecuado para la integración en nuestras instalaciones de buzones, placas de timbre y soluciones de entrada fabricadas a medida con rejilla de voz.

El sistema de comunicación de puerta GIRA funciona con una **tecnología de 2 hilos** especialmente fácil de instalar. Para la conexión en bus entre los componentes del sistema sólo se requieren **dos conductores**. A través de estos dos conductores se transmiten las señales de audio y se alimentan los componentes del sistema conectados.

Dependiendo del número de viviendas seleccionado, recibirá el juego montado a medida que incluye el **altavoz empotrable GIRA 125800**, el **unidad de control de audio GIRA 128700** y el número necesario de **estaciones de vivienda GIRA AP 1250xx**. En instalaciones con más de 8 viviendas se incluye además el **módulo de ampliación GIRA 125900**.

Ventajas del juego de portero audio GIRA de un vistazo

Sistema de audio completo para 1–14 viviendas

Altavoz empotrable, unidad de control y estaciones de vivienda se suministran ajustados al número de viviendas elegido. De este modo obtendrá una solución GIRA coordinada para viviendas unifamiliares, edificios residenciales y locales comerciales.

Ideal para modernización y reforma

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gracias a la tecnología de 2 hilos, en instalaciones existentes adecuadas con frecuencia se puede reutilizar una línea de timbre bidireccional ya existente. De este modo se puede reducir considerablemente el esfuerzo para nuevas canalizaciones.

Si una línea existente es adecuada debe comprobarse en función de la sección del conductor, la longitud del cable y la instalación existente.

Altavoz empotrable GIRA 125800

El compacto **altavoz empotrable GIRA 125800** fue desarrollado para la integración en instalaciones de buzones, buzones con hueco de voz, empotrados laterales de puerta y frontales fabricados a medida.

Se pueden conectar directamente al altavoz empotrable hasta **8 pulsadores de timbre mecánicos**. Un altavoz resistente a la intemperie y un micrófono de alta calidad garantizan la comunicación de audio.

Estación de vivienda AP 1250xx con manos libres

Cada vivienda recibe su propia **estación de vivienda GIRA AP 1250xx** con cómoda función manos libres. La comunicación por voz cuenta con supresión de eco y reducción de ruido de fondo.

Se pueden ajustar el volumen de timbre y de conversación. Además están disponibles diferentes melodías de timbre, desactivación del timbre y una **función abrepuertas integrada**.

Unidad de control de audio 128700

La **unidad de control de audio GIRA 128700** alimenta el bus de 2 hilos, protegido contra inversión de polaridad y cortocircuitos, y se monta de forma central en la distribución eléctrica.

Además, la unidad de control dispone de conexiones para el control del abrepuertas así como indicadores de estado para funcionamiento, sobrecarga y programación.

Módulo de ampliación 125900 a partir de 9 viviendas

El altavoz empotrable GIRA dispone de conexiones para hasta **8 pulsadores de timbre mecánicos**. En versiones con **9 a 14 viviendas** el juego se complementa por ello con el **módulo de ampliación GIRA 125900**.

El módulo de ampliación proporciona conexiones para hasta **12 pulsadores mecánicos adicionales**.

Ideal para instalaciones de buzones

Gracias a la compacta construcción del altavoz empotrable, el sistema GIRA es especialmente adecuado para instalaciones de buzones con función integrada de timbre y comunicación. El altavoz se monta protegido detrás de la rejilla de voz o del frontal previsto para ello.

Equipamiento y alcance de suministro

Sistema de audio GIRA

Sistema Sistema de comunicación de puerta GIRA Audio
Cableado del bus Bus de 2 hilos protegido contra inversión de polaridad y cortocircuitos
Viviendas 1 a 14 viviendas
Altavoz empotrable GIRA 125800

Estación de vivienda GIRA AP 1250xx con función manos libres
Unidad de control GIRA Audio REG 128700

Juego para 1 a 8 viviendas

Altavoz empotrable 1 × GIRA 125800
Unidad de control de audio 1 × GIRA 128700
Estaciones de vivienda 1–8 × GIRA 1250xx
Pulsadores de timbre Hasta 8 pulsadores directamente en el altavoz empotrable

Juego para 9 a 14 viviendas

Altavoz empotrable 1 × GIRA 125800
Unidad de control de audio 1 × GIRA 128700
Módulo de ampliación 1 × GIRA 125900
Estaciones de vivienda 9–14 × GIRA 1250xx
Pulsadores de timbre Ampliación para pulsadores mecánicos adicionales

Datos técnicos

Unidad de control de audio 128700

Alimentación 230 V AC, 50 Hz
Tensión del bus 26 V DC ± 2 V
Abrepuertas Salida 12 V AC y salida de relé adicional
Montaje Dispositivo REG para cuadro secundario, 6 TE
Rango de temperatura -5 °C a +45 °C

Altavoz empotrable 125800

Alimentación 26 V DC ± 2 V a través del bus de 2 hilos
Pulsadores de timbre Hasta 8 pulsadores mecánicos conectables directamente
Dimensiones 101 × 67 × 27 mm
Rango de temperatura -25 °C a +70 °C
Grado de protección IP44 en condiciones de instalación adecuadas

Estación de vivienda AP 1250xx

Alimentación 26 V DC ± 2 V a través del bus de 2 hilos
Comunicación Manos libres con supresión de eco y reducción de ruido de fondo
Tonos de llamada 5 melodías de timbre diferentes
Montaje Montaje en superficie, según versión con o sin marco embellecedor
Rango de temperatura 0 °C a +50 °C

¿Qué significa la tecnología GIRA de 2 hilos?

En la tecnología GIRA de 2 hilos, los componentes del sistema de comunicación de puerta se conectan entre sí mediante un bus con únicamente dos conductores. A través de esta línea se realiza tanto la comunicación como la alimentación de los componentes del bus conectados.

Por ejemplo, en las estaciones de vivienda no se requiere una alimentación de 230 V por separado. La unidad de control central se instala en la distribución eléctrica y alimenta el bus de 2 hilos.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Pueden ser necesarias líneas adicionales para pulsadores, llamada de planta, abrepuertas u otras funciones. La denominación «tecnología de 2 hilos» se refiere por tanto a la conexión en bus del sistema de comunicación de puerta GIRA.

¿Se puede reutilizar una línea de timbre existente?

En una modernización, con frecuencia una línea de timbre bidireccional existente puede utilizarse para el bus GIRA de 2 hilos. De este modo se puede evitar un tendido de cables laborioso.

Antes de la instalación, el tipo de cable existente, la sección del conductor, la longitud del cable y la trayectoria del cable deben ser comprobados por el instalador eléctrico cualificado.

Aviso sobre el alcance de suministro

La instalación de buzones, pulsadores de timbre, abrepuertas eléctricos, cables, marcos embellecedores y demás material de instalación no forman parte del juego, salvo que se indiquen explícitamente en la oferta correspondiente.

Aviso sobre la instalación

La unidad de control de audio GIRA se alimenta con 230 V y está prevista para su montaje en la distribución eléctrica. El montaje, la conexión, la programación y la puesta en marcha de la instalación de comunicación de puerta deben ser realizados por un instalador eléctrico debidamente cualificado.

¿Se puede ampliar el sistema con video más adelante?

El altavoz empotrable GIRA ofrece en principio una posibilidad de conexión para una cámara en color GIRA adecuada. Sin embargo, al ampliar a comunicación de puerta con vídeo será necesario un equipo de control GIRA apropiado para sistemas de vídeo en lugar de la unidad de control de audio.

Product properties

Tipo de montaje	Parte trasera
Tecnología de conexión	2 hilos

More images


GIRA
CE
Türkommunikations-System
Einbaulautsprecher
1258 00
System
System
BUS I ZV I 8 I 7 I 6 I 5 I 4 I 3 I 2 I 1 I 0


System
System
GIRA
CE
Türkommunikations-System
Erweiterungsmodul für
Einbaulautsprecher
1259 00
12 I 11 I 10 I 9 I 8 I 7 I 6 I 5 I 4 I 3 I 2 I 1 I 0




GIRA
Türkommunikations-System
Steuergerät Audio
1287 00
Systemprogr.
Betrieb
Türöffnerprogr.
Überlast
Türöffnerzeit
IP20
Bus
12V~