DoorBird Módulo multiusuario MTM14E para pulsadores externos

Product number 1298-DBMTM14E



Product description

DoorBird MTM14E Módulo para múltiples abonados para pulsadores externos

El módulo DoorBird MTM14E para múltiples abonados permite la conexión de hasta 14 pulsadores con iluminación LED de terceros. Es adecuado para las estaciones de puerta IP con vídeo DoorBird D2100E y D2100EA, así como para la serie D21x sin teclado, proporcionando una solución flexible para instalaciones de varios ocupantes, placas de timbre personalizadas y fabricaciones especiales en la entrada.

A través de las entradas digitales del MTM14E se pueden integrar pulsadores externos de casi cualquier fabricante. Los pulsadores conectados deben ser de contactos libres de potencial. Para la iluminación de los pulsadores hay disponibles puntos de conexión para LED. No se admiten bombillas incandescentes (con filamento), ya que consumen demasiada corriente.

Integración flexible en estaciones de puerta personalizadas

El módulo para múltiples abonados es especialmente adecuado cuando se desea combinar una estación de puerta IP con vídeo DoorBird con pulsadores externos seleccionados por diseño u objeto. De este modo, las soluciones de comunicación DoorBird pueden integrarse también en buzones a medida, placas de timbre o placas frontales existentes.

Datos técnicos

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Producto	DoorBird MTM14E Módulo para múltiples abonados
Función	Para la conexión de hasta 14 pulsadores de terceros con iluminación LED
Compatibilidad	Estaciones de puerta IP con vídeo DoorBird D2100E y D2100EA Serie D21x sin teclado
Conexiones	14 x terminales de tornillo (enchufes y conectores) de cuatro pines E, E: entrada digital 0 V, 0 A (NA), para pulsadores V-: polo negativo para la iluminación LED de los pulsadores V+: polo positivo para la iluminación LED de los pulsadores, 5 V CC, 9 V CC o 12 V CC, máx. 5 mA Conexión a la estación de puerta
Conexión serie D21x	Conexión con el cable rojo de la estación de puerta
Pulsadores	Se requieren pulsadores con contactos libres de potencial
Iluminación de los pulsadores	Sólo apto para iluminación LED; no se admiten bombillas incandescentes (con filamento)
Homologaciones	IP40
Resistente a la intemperie	No
Peso	65 g
EAN	4260423866836
Contenido del envío	1 x DoorBird MTM14E Módulo para múltiples abonados

Notas

- Los pulsadores conectados deben ser de contactos libres de potencial.
- Sólo se pueden conectar pulsadores con iluminación LED; no se admiten bombillas incandescentes (con filamento).
- No se admite la conexión de un timbre analógico a las entradas digitales para pulsadores.
- Si se necesita un timbre, deben utilizarse el timbre IP DoorBird A1061W o la estación interior IP con vídeo DoorBird A1101.
- El módulo no es resistente a la intemperie y debe instalarse en un área adecuada y protegida.
- La instalación debe ser realizada por un electricista cualificado.

Dimensions

Anchura en mm	15
Altura en mm	40,6
Anchura total en mm	15
Profundidad en mm	131,7

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618