Puesto IP COMELIT TP6842 - 7TOP 7? monitor manos libres Wi-Fi para interiores

Product number 1299-TP6842



Product description

Puesto doméstico IP COMELIT TP6842 - 7TOP Monitor de interior manos libres Wi-Fi de 7″ para sistemas VIP.

El **Comelit TP6842** (serie 7TOP) combina un diseño elegante con una alta funcionalidad: un monitor táctil de 7″ con botón de apertura de puerta mecánico (retroiluminado), carcasa robusta y una gran variedad de opciones de montaje. Ideal para propiedades residenciales privadas, oficinas y locales comerciales.

- **Pantalla táctil en color de 7″ (res. 1024×600, 16:9)**: guía intuitiva para el usuario.
- **Audio manos libres (full dúplex)** para una comunicación cómoda sin auricular
- **Botón mecánico de apertura** de puerta con retroiluminación: apertura física sencilla de la puerta
- **Ethernet y WLAN (2,4 GHz)** - para integración con Comelit Cloud para notificación de aplicaciones
- **Fuente de alimentación PoE** (IEEE 802.3af), opcional 48 V DC - selección flexible de la fuente de alimentación
- **Ranura para tarjeta Micro SD** - para tonos de llamada personalizados
- **E/S programables**: 4 entradas, 1 salida más salida de tono de llamada independiente
- **Soporte para formatos de vídeo _H.264/H.265** y actualizaciones automáticas de firmware a través de la nube
- **Funciones del sistema ViP**: Memovídeo, gestión de alarmas, automatización de puertas "Doctor", modo privacidad y mucho más.
- **Opciones de montaje:** Montaje en pared y sobremesa (el soporte se vende por separado), incluye placa posterior metálica

Ámbitos de aplicación

Ideal para viviendas unifamiliares, edificios de oficinas, chalés o complejos comerciales. El TP6842 forma parte del **sistema VIP de Comelit** y es ideal para cualquiera que busque una gestión de accesos avanzada con funciones en la nube.

Breves datos técnicos

Tamaño de la pantalla:	Pantalla táctil TFT de 7?
Resolución:	1024 × 600 Px
Red:	Ethernet 10/100 Mbit + WLAN 2,4 GHz
PoE:	IEEE 802.3af (37-57 V CC)
E/S	4 entradas, 1 salida
Clase de protección:	IP30

Información importante

Preparación de la cámara o del intercomunicador

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Product properties

Tecnología de conexión	LAN
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Anchura en mm	210
Altura en mm	120
Anchura total en mm	210
Profundidad en mm	21
Peso en kg	1

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618