# Altavoz integrado Gira

**Product number** 125800



## Product description

## Altavoz empotrable GIRA 125800

Altavoz empotrable para montaje en sistemas de buzones, compartimentos de intercomunicación, instalaciones en el lateral de la puerta o paneles frontales. Se pueden conectar hasta 8 botones de timbre mecánicos a los terminales de tornillo existentes.

- Altavoz integrado para montaje en sistemas de buzones, compartimentos de interfono, instalaciones en el lateral de la puerta o paneles frontales.
- Se pueden conectar hasta ocho botones de timbre mecánicos a los terminales de tornillo existentes.
- Transmisión de señales y alimentación del altavoz a través del bus de 2 hilos protegido contra polaridad inversa y cortocircuitos.
- Diseño compacto.
- Altavoz resistente a la intemperie.
- Micrófono electret de alta calidad.
- Control de la tensión alterna de las conexiones de los botones del timbre para evitar la oxidación de los contactos de los botones.
- Protección de los terminales de conexión contra una conexión incorrecta.
- Posibilidad de conectar hasta ocho botones de timbre mecánicos.
- Posibilidad de conectar una cámara en color para la estación de puerta.
- Función manos libres (interfono controlado por voz con cancelación de eco y ruido de fondo).
- Volumen de voz ajustable.
- Puesta en servicio por una sola persona gracias a un sencillo procedimiento de puesta en servicio.
- Señal acústica de confirmación al pulsar el botón de llamada.

### Datos técnicos

**Alimentación:** 26 V CC ± 2 V (tensión de bus)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Conexiones**:
2 terminales de tornillo
Bus de 2 hilos
2 bornes de tornillo Alimentación adicional
8 bornes de tornillo para pulsador de timbre mecánico
1 terminal de tornillo tierra común de los botones de timbre
2 regletas de conectores Bus del sistema
1 regleta de conectores de vídeo

**Rango de temperatura:** de -25 °C a +70 °C
**Grado de protección:** IP 44

### Notas

- Con este componente se pueden configurar sistemas de intercomunicación con hasta 140 usuarios de audio (p. ej., 1 x altavoz integrado, 11 x módulo de ampliación para altavoz integrado, 136 x intercomunicador interior de superficie).
- Si se añade una cámara en color, es necesario un dispositivo de control de vídeo.

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Anchura en mm** | 101 |
| **Altura en mm** | 67 |
| **Profundidad en mm** | 27,0 |
| **Peso en kg** | 0,2 |

## More images


GIRA
CE
Türkommunikations-System
Einbaulautsprecher
1258 00
System
System
BUS
ZV