Sistema de 5 buzones de acero inoxidable para montaje en superficie Design BASIC Plus 385XA AP - RAL a elección | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | ? Color a su elección | con 5 buzones



Product number 385XA-5S

Product description

Conjunto de buzones de superficie estrecho BASIC Plus 385XA para 5 viviendas – color RAL a elegir

El conjunto de buzones BASIC Plus 385XA de superficie es una solución mural robusta para edificios de viviendas, pequeñas urbanizaciones así como oficinas y consultas. La disposición vertical en la variante en S reduce el espacio horizontal necesario y aprovecha la altura de pared disponible de forma especialmente eficiente.

El conjunto de buzones BASIC Plus está fabricado íntegramente en acero inoxidable V2A y se recubre con pintura en polvo en el color RAL elegido. La construcción modular está diseñada para la durabilidad, un montaje sencillo y una buena disponibilidad de repuestos.

Cada casillero mide 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm está dimensionada para envíos DIN-C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se suministran dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable bajo la tapa de la ranura.

Ventajas del conjunto de superficie BASIC Plus 385XA de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y los paneles laterales reúnen los buzones individuales en un conjunto de superficie cerrado. El revestimiento coordinado garantiza una fachada homogénea y un remate limpio.

Abertura DIN-C4 y 12 litros de volumen

Los casilleros de 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P) ofrecen aprox. 12 litros cada uno. La abertura de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN-C4 en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves con número de llave y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan el uso exclusivo de cada casillero.

Riel de montaje para fijación mural

El conjunto de superficie está concebido para montaje directo en fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la ejecución descrita.

BASIC Plus en color RAL a elegir

El acero inoxidable V2A constituye la base robusta; el recubrimiento en polvo puede realizarse en el color RAL deseado para combinar con la fachada, la puerta de entrada o los perfiles de las ventanas. BASIC Plus representa además el uso consecuente de V2A, una construcción modular y repuestos disponibles directamente.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC Plus 385XA

Conjunto de buzones

Número de buzones 5 casilleros con cierre independiente
Casillero individual 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A, recubierto con pintura en polvo en color RAL a elegir
Superficie Recubrimiento en polvo en color RAL a elegir
Norma DIN EN 13724

Correo y uso

Abertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapa de inserción Con labio de goma amortiguador
Recogida del correo Frontal
Apertura de puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de la ranura

Revestimiento y montaje mural

Revestimiento lateral Ejecución de ajuste ceñido
Tejadillo Versión maciza a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje mural en superficie
Ayuda de montaje Riel de montaje
BASIC Plus Construcción modular con repuestos disponibles directamente
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; compruebe la idoneidad para la construcción de la pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje en pared

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La pared debe ser plana y suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados sólo deben utilizarse si son adecuados para la construcción de pared existente; en otros sustratos o en sistemas de aislamiento térmico exterior deben determinarse soluciones de fijación adecuadas en obra.

Aviso sobre la protección frente a la intemperie

El correo queda protegido frente a la humedad y la suciedad en la medida de lo posible únicamente cuando los envíos están completamente introducidos y la tapa de la ranura está cerrada. Cartas o revistas sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Construcción BASIC Plus

La serie BASIC Plus apuesta de forma consecuente por el acero inoxidable V2A y una construcción modular y fácil de montar. Los repuestos están disponibles directamente para las instalaciones BASIC Plus.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 5 buzones
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	550,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Anchura total en mm	308,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	30
Condiciones de entrega	La entrega se realiza completamente montada.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618