# Gira System 106 módulo de voz IP acero inoxidable cepillado | Acero inoxidable, cepillado

**Product number** S106-5592920-VA




## Product description

## Gira System 106 módulo de voz IP acero inoxidable cepillado

El **Gira System 106 módulo de voz IP** es un módulo de comunicación central para modernas **estaciones de puerta** del **Gira System 106**. Permite una comunicación de audio de alta calidad entre el interior y el exterior en **calidad HD** y admite una cómoda **función manos libres en dúplex completo**. Gracias a ello, las conversaciones pueden desarrollarse de forma natural, clara y sin interrupciones mutuas.

Para una transmisión de voz fiable, el módulo cuenta con **dos micrófonos integrados** y un **altavoz resistente a la intemperie**. Incluso con un mayor ruido ambiental la comprensión se mantiene buena, ya que los ruidos molestos se reducen eficazmente mediante **Active Noise Cancelling (ANC)**. Esto hace que el módulo de voz IP sea especialmente interesante para las zonas de entrada de edificios residenciales y comerciales con un mayor nivel de ruido.

La alimentación se realiza mediante **Power over Ethernet (PoE)**. Esto simplifica la instalación, ya que la transmisión de datos y la alimentación se agrupan a través de la conexión de red. Al mismo tiempo, el módulo de voz IP alimenta otros **módulos del System 106** de la estación de puerta y asume así una función importante dentro de todo el sistema de comunicación de puerta.

### Características importantes

- Módulo de voz para la **comunicación de puerta IP de Gira** en el System 106
- Comunicación de audio de alta calidad en **calidad HD**
- **Manos libres en dúplex completo** para conversaciones naturales
- Dos micrófonos integrados y altavoz resistente a la intemperie
- **Active Noise Cancelling (ANC)** para la reducción de ruidos ambientales
- Alimentación mediante **PoE**
- Suministra alimentación a otros módulos de la **estación de puerta Gira System 106**

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | PoE por RJ45, estándar PoE IEEE 802.3af-2003, IEEE 802.3at-2009, IEEE 802.3bt-2018-1; solo deben utilizarse inyectores de alimentación con una potencia de salida máxima de 30 W |
| **Clase de protección** | III (SELV) |
| **Consumo en reposo** | 1,75 W |
| **Consumo en estado de conversación de audio** | 2,50 W |
| **Consumo en estado de conversación de vídeo** | 2,76 W |
| **Conexión red / PoE** | RJ45 (solo debe usarse en combinación con el cable patch incluido) |
| **Conexiones de componentes de vídeo** | 1 x conexión para módulo de cámara, 1 x conexión para módulo de pantalla de llamada |
| **Conexiones del sistema** | 2 x regleta de conectores |
| **Temperatura ambiente** | -20 °C a +50 °C |

### Ámbito de aplicación

El **módulo de voz IP para Gira System 106** es adecuado para soluciones de comunicación de puerta de alta calidad en el ámbito privado y comercial. Resulta especialmente útil allí donde se requiere una transmisión de voz clara, una integración estructurada del sistema y una construcción resistente para uso exterior.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Tecnología de conexión** | LAN |
| **Material de base** | Acero inoxidable V2A 1.4301 |
| **Superficie/color** | Suelo |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Anchura en mm** | 106,5 |
| **Altura en mm** | 106,5 |
| **Anchura total en mm** | 106,5 |
| **Profundidad en mm** | 2,0 |
| **Peso en kg** | 1 |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618