DoorBird Estación de vídeo IP para vivienda A1103 | Negro

Product number 1298-A1103-B



Product description

DoorBird estación interior de vídeo IP A1103 Black Edition

La estación interior de vídeo IP DoorBird A1103 Black Edition es una moderna unidad interior para la comunicación de puerta basada en IP en edificios residenciales, comerciales y públicos. En combinación con una estación de puerta DoorBird IP Video permite vídeo en directo, audio bidireccional y el control de puertas, portones, ascensores y otras funciones conectadas.

La pantalla táctil True IPS de 7 pulgadas ofrece una visualización nítida y una interfaz de manejo intuitiva. La versión negra en policarbonato y vidrio se integra discretamente en interiores modernos. Además del manejo por pantalla táctil, la unidad interior dispone de una barra táctil con funciones principales y una tira de estado LED RGB configurable para señales de visitantes y eventos.

Comunicación de puerta IP flexible para edificios modernos

La DoorBird A1103 admite conexión de red por LAN, WLAN y PoE. Con varias unidades interiores puede utilizarse la comunicación entre estancias. Además, ofrece compatibilidad SIP, historial de visitantes con grabación en nube gratuita, pronóstico del tiempo así como funciones de control de domótica y automatización de edificios mediante IP, TCP, HTTPS y relés.

Relés integrados y entradas digitales

A través de dos relés bistables libremente configurables se pueden activar, por ejemplo, abrepuertas eléctricos, portones o ascensores. Dos entradas digitales permiten integrar pulsadores de llamada de planta u otros contactos libres de potencial. La configuración se realiza mediante la app DoorBird o el panel web.

Datos técnicos

Produkt	DoorBird estación interior de vídeo IP A1103 Black Edition
Ausführung	Negro
Material	Policarbonato, vidrio
Montageart	Montaje en superficie Soporte de sobremesa disponible por separado
Stromversorgung	15 - 48 V CC, min. 15 W, o Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode-A
Leistungsaufnahme	Máx. 10 W
Betriebsbedingungen	0 °C a +55 °C Humedad relativa 0 % a 85 %, sin condensación
Anschlüsse	RJ45 para LAN/PoE Entrada digital #1, 0 V, 0 A (NO), p. ej. para pulsador de planta Entrada digital #2, 0 V, 0 A (NO), p. ej. para segundo pulsador de planta Relé biestable auto-mantenido #1, máx. 24 V CC / CA, 1 A Relé biestable auto-mantenido #2, máx. 24 V CC / CA, 1 A Entrada 15 - 48 V CC (+, -), máx. 15 W
Schaltrelais	2 x relés bistables libremente configurables, p. ej. para abrepuertas eléctricos, portones o ascensores
Digitale Eingänge	2 x entradas digitales libres de potencial, p. ej. para pulsadores de planta
Display	Pantalla LCD True Color de 7 pulgadas
Touchscreen	Sí, capacitivo
Auflösung	1024 x 600 píxeles
IPS	Sí
Glas	Vidrio endurecido resistente a los arañazos
Audio	Altavoz y micrófono Supresión de eco y ruido, AEC y ANR Audio bidireccional
Lautstärke	Audio HD, hasta 102 dB
Klingeltöne	Más de 50 tonos de timbre
Bedienung	Pantalla táctil Barra táctil con funciones principales Vista de mosaico configurable Barra de estado LED RGB configurable
Ethernet	10/100 Base-T, compatible con PoE
WLAN	802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Funkmodule	WLAN 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
IP-Funktionen	Apertura de puerta y control de ascensor Historial de visitantes con grabación en nube gratuita Comunicación entre estancias con varias unidades interiores Soporte SIP, p. ej. para llamada a conserjería o portero Pronóstico del tiempo Control de domótica y automatización de edificios vía IP, TCP, HTTPS y relés Compatible con cerraduras inteligentes y la cámara DoorBird IP Video Mini Dome Configuración mediante la app DoorBird y el panel web

Systemanforderungen	Dispositivo móvil con iOS o Android actualizados Conexión fija de banda ancha de alta velocidad por DSL, cable o fibra óptica No utilizar servidor SOCKS ni proxy Red Ethernet con DHCP
Unterstützte Türstationen	Cualquier estación de puerta DoorBird IP Video
Zulassungen	CE RED, IEC/EN 62368, FCC, IC, Reach 250, RoHS 2.0, California 65, WEEE
Gewicht	510 g
EAN	4251489614011
Hersteller-Artikelnummer	429614011
Lieferumfang	1 x estación interior de vídeo IP 1 x soporte de montaje 1 x fuente de alimentación con enchufe 100 - 240 V CA a 15 V CC con hasta 4 adaptadores de país 1 x guía de inicio rápido con Pasaporte Digital 1 x manual de instalación 1 x piezas pequeñas

Notas

- La estación interior de vídeo IP DoorBird A1103 Black Edition está destinada a uso en interiores.
- La conexión puede realizarse por LAN, WLAN o PoE.
- El soporte de sobremesa se vende por separado y no está incluido en el suministro.
- Con varias unidades interiores puede utilizarse la comunicación entre estancias.
- La instalación debe ser realizada por un electricista cualificado.

Dimensions

Anchura en mm	185,0
Altura en mm	146,0
Anchura total en mm	185,0
Profundidad en mm	26,04
Peso en kg	0,4

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618