COMELIT Set de intercomunicador de audio Simplebus 2 para 1–12 usuarios | 5 piezas

Product number 1299-KS-A-5



Product description

COMELIT Kit de interfonía de audio Simplebus 2 para 1–12 participantes

El kit de interfonía de audio COMELIT es una solución completa y económica para la **comunicación de puerta por audio con 1 a 12 unidades**. El sistema se basa en **COMELIT Simplebus 2** y es especialmente adecuado para la integración en sistemas de buzones con función de timbre y audio.

La ventaja especial de Simplebus 2 reside en el cableado sencillo: Para la conexión de bus entre los componentes del sistema se necesitan **solo dos conductores**. A través de esta línea de bus se conectan las estaciones interiores con el sistema y se transmite la comunicación de audio. De este modo se reduce considerablemente el esfuerzo de cableado respecto a los porteros clásicos.

Dependiendo del número de participantes elegido recibirá el kit preparado e incluyendo **unidad de altavoz EU2010**, fuente de alimentación, soporte de montaje y el número necesario de **2738W/A estaciones interiores**. En instalaciones a partir de 5 participantes se incluye además la interfaz de pulsadores requerida.

Las ventajas del kit de interfonía de audio COMELIT de un vistazo

Sistema de audio completo para 1–12 participantes

Todos los componentes esenciales para la comunicación de puerta por audio ya están preparados según el número de participantes elegido. De este modo recibe una solución COMELIT coordinada para viviendas unifamiliares y plurifamiliares.

¿Qué significa Simplebus 2?

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Simplebus 2 es el **sistema de bus digital de 2 hilos de COMELIT**. En lugar de tender numerosos cables individuales para cada función, los componentes del sistema se conectan entre sí mediante una línea de bus con **solo dos conductores**.

A través de estos dos conductores se realiza la comunicación dentro del portero. Las estaciones interiores también se alimentan mediante el sistema de bus, por lo que allí no es necesario un cable de alimentación independiente de 230 V.

Menos cables, planificación más sencilla

La técnica de 2 hilos reduce considerablemente el esfuerzo de cableado necesario. Incluso con varias unidades de vivienda, la comunicación se realiza a través de la línea de bus común. Esto simplifica la planificación, la instalación y las posteriores ampliaciones del interfono.

Unidad de altavoz EU2010

La compacta **COMELIT EU2010** se instala detrás de la abertura de comunicación del sistema de buzones y constituye el componente exterior central del interfono. Se encarga de la comunicación de audio con las estaciones interiores así como del accionamiento de un abrepuertas eléctrico adecuado.

Mini estación interior 2738W/A con auricular

Cada vivienda recibe una propia **COMELIT 2738W/A** estación interior de audio con auricular. Mediante el botón integrado de apertura de puerta se puede abrir cómodamente la puerta principal. El volumen de llamada es ajustable y puede desactivarse si es necesario.

Para 1 a 12 participantes

El kit de interfonía de audio está disponible desde la vivienda unifamiliar hasta el edificio plurifamiliar para un máximo de 12 unidades. El número de **2738W/A estaciones interiores** incluidas corresponde al número de participantes elegido.

Ampliación de pulsadores 3063U a partir de 5 participantes

En instalaciones de hasta cuatro participantes, los pulsadores de timbre pueden conectarse directamente a la unidad de altavoz. En versiones para **5 a 12 participantes** se incluye además la **interfaz de pulsadores COMELIT 3063U** en el kit.

Ideal para sistemas de buzones

Gracias al diseño compacto de la EU2010, el sistema es especialmente adecuado para sistemas de buzones con función integrada de timbre y comunicación. La tecnología puede integrarse en distintos tipos de sistemas y métodos de montaje.

Para obra nueva y modernización

El sistema es adecuado tanto para nuevos sistemas de buzones como para instalaciones existentes adecuadas. En una modernización, un cable de dos conductores existente puede ser reutilizado. La idoneidad de los cables existentes debe ser verificada por el instalador cualificado antes de la instalación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Equipamiento y contenido del suministro

Sistema de audio

Sistema COMELIT Simplebus 2
Cableado de bus Bus de 2 hilos – solo dos conductores entre los componentes del sistema
Participantes 1 a 12 participantes
Unidad de altavoz COMELIT EU2010 para instalación posterior
Estación interior COMELIT 2738W/A con auricular por vivienda
Fuente de alimentación COMELIT 1210

Kit para 1 a 4 participantes

Unidad de altavoz 1 × COMELIT EU2010
Soporte de montaje 1 × COMELIT EU1250A
Fuente de alimentación 1 × COMELIT 1210
Estaciones interiores 1–4 × COMELIT 2738W/A
Pulsadores de timbre Conexión directa de hasta 4 participantes

Kit para 5 a 12 participantes

Unidad de altavoz 1 × COMELIT EU2010
Soporte de montaje 1 × COMELIT EU1250A
Fuente de alimentación 1 × COMELIT 1210
Interfaz de pulsadores 1 × COMELIT 3063U
Estaciones interiores 5–12 × COMELIT 2738W/A

¿Qué significa la técnica de 2 hilos?

La denominación técnica de 2 hilos se refiere a la conexión de bus de los componentes del sistema COMELIT. Solo se necesitan dos conductores para ello. De este modo se puede reducir notablemente el esfuerzo de cableado respecto a los porteros convencionales.

Pueden ser necesarias conexiones adicionales, entre otras, para la alimentación de 230 V de la fuente de alimentación, los pulsadores de timbre, un abrepuertas eléctrico o más funciones adicionales.

Aclaración sobre el contenido del suministro

El sistema de buzones, los pulsadores de timbre, el abrepuertas eléctrico, los cables y otros materiales de instalación no forman parte del kit, salvo que estén expresamente indicados como parte de la oferta correspondiente.

Aclaración sobre la instalación

El montaje, la instalación eléctrica y la puesta en marcha del interfono deben ser realizados por un electricista cualificado.

Aclaración para la modernización de instalaciones existentes

En una modernización, el cableado existente puede ser reutilizado en algunos casos. El tipo de cable, la longitud del conductor, la sección del conductor y la instalación existente deben comprobarse previamente para asegurarse de que cumplen los requisitos del sistema COMELIT Simplebus 2.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Tipo de montaje	Parte trasera
Tecnología de conexión	2 hilos

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618