Estación de puerta de acero inoxidable BASIC 529 Elegance I con timbre y perforación para voz - RAL a elegir | ? Color a su elección



Product number 529-E-1

Product description

Estación de puerta de acero inoxidable BASIC 529 Elegance I con timbre y perforación para voz - acero inoxidable pulido

Esta sencilla pero elegante placa de timbre se integra perfectamente en la fachada del edificio. La estación de puerta está fabricada en acero inoxidable V2A de 2 mm, pulido. Incluye un timbre con iluminación LED en color blanco y un orificio para altavoces.

Nuestros productos tienen una alta calidad, una funcionalidad fiable y una identidad propia. Fabricado por Briefkasten Manufaktur.

- Estación de puerta de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, pulido grano 240.
- Caja de instalación de acero inoxidable de 2 mm V2A 1.4301, grano 240 pulido.
- Dimensiones de la placa del timbre: An 200 mm x Al 340 mm.
- El cuerpo tiene las dimensiones: An 180 mm x Al 320 mm x P 60 mm.
- Incl. 4x tapones roscados de acero inoxidable V2A, pulido, para que no se vean los tornillos de fijación de la placa frontal. Véanse las imágenes.
- Con perforación para discurso incl. gasa metálica y adaptador universal. El adaptador universal es adecuado para todos los altavoces empotrables disponibles en el mercado (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit y muchos más).
- Pulsador de timbre de carrera corta de 8-12 V CC con iluminación anular de LED blancos. La iluminación del pulsador de timbre no puede alimentarse a través de la unidad de control. Debe conectarse a una fuente de alimentación adicional de 8-12 V CC.
- Opcionalmente para montaje empotrado o en superficie.

Información importante

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Preparación de la cámara o del interfono

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Protección contra el agua

Para conseguir una protección óptima contra el agua, la estación de puerta debe situarse, a ser posible, bajo un tejadillo.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Puesto de interfonía
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Tipo de montaje	Montaje en superficie, Montaje empotrado

Dimensions

Anchura en mm	180 | 210
Altura en mm	320 | 350
Profundidad en mm	60,0
Peso en kg	6
Condiciones de entrega	Entrega montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618