DoorBird llavero transpondedor RFID 125 kHz – 10 unidades

Product number 1298-TKEYF



Product description

DoorBird Llavero transpondedor RFID 125 kHz – 10 unidades

El llavero transpondedor RFID DoorBird 125 kHz permite un control de acceso cómodo y sin contacto en las porteros DoorBird compatibles y sistemas de control de acceso. El transpondedor se acerca simplemente al lector RFID integrado y puede, según la configuración del sistema DoorBird, utilizarse por ejemplo para abrir una puerta de entrada, una verja u otro acceso conectado.

El set incluye 10 llaveros RFID resistentes a la intemperie fabricados en ABS robusto. Gracias a su diseño compacto, los transpondedores se pueden sujetar fácilmente al llavero y son adecuados tanto para viviendas unifamiliares como para edificios multifamiliares, oficinas y propiedades comerciales.

Control de acceso sin contacto con 125 kHz

Los transpondedores DoorBird funcionan a una frecuencia de 125 kHz y están equipados con un chip TK4100. Cada transpondedor tiene una identificación única y es de sólo lectura. Las autorizaciones de acceso se registran en el sistema DoorBird compatible, de modo que los transpondedores individuales pueden añadirse o eliminarse según sea necesario.

Ideal para varios usuarios

El set de 10 transpondedores RFID es especialmente adecuado para hogares, edificios multifamiliares, empresas u otros inmuebles con varias personas autorizadas. Cada usuario recibe su propio llavero, mientras que las autorizaciones se gestionan de forma centralizada a través del sistema DoorBird correspondiente.

Compacto y resistente a la intemperie

La carcasa está hecha de ABS resistente a la intemperie y está diseñada para el uso diario en el llavero. Con unas dimensiones de sólo 39,9 x 30,9 x 5,3 mm, los transpondedores RFID son compactos y fáciles de transportar.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Datos técnicos

Producto	DoorBird Llavero transpondedor RFID 125 kHz
Cantidad suministrada	10 unidades
Ámbito de uso	Control de acceso sin contacto en porteros DoorBird compatibles y sistemas de control de acceso
Tecnología	Transpondedor RFID
Frecuencia	125 kHz
Chip	TK4100
Datos	64 bits
Memoria	Sólo lectura (read-only)
Protocolo estándar	18000-2
Retención de datos	Hasta 10 años
Distancia de lectura	Aprox. 1 - 10 cm, dependiendo del lector utilizado, la antena y las condiciones ambientales
Material	ABS resistente a la intemperie
Color	Gris
Dimensiones	39,9 x 30,9 x 5,3 mm (Alto x Ancho x Prof.)
Condiciones de funcionamiento	-25 °C hasta +55 °C Humedad relativa 10 % hasta 85 %, sin condensación
Compatibilidad	DoorBird A1121 IP sistema de control de acceso Estaciones de puerta IP Video DoorBird de la serie D21x Estaciones de puerta IP Video DoorBird de la serie D22x Estaciones de puerta IP Video DoorBird de la serie D31x
EAN	4260423860605
Número de artículo del fabricante	423860605
Contenido del envío	10 x DoorBird Llavero transpondedor RFID 125 kHz

Ventajas de los transpondedores DoorBird RFID

- Control de acceso sin contacto mediante RFID a 125 kHz.
- Práctico set de 10 transpondedores para varios usuarios.
- Chip TK4100 con identificación única de 64 bits.
- Memoria de sólo lectura para una identificación fiable.
- Diseño compacto para su sujeción al llavero.
- Carcasa de ABS resistente a la intemperie para el uso diario.
- Compatible con diversas estaciones de puerta DoorBird y sistemas de control de acceso.
- Adecuado para viviendas unifamiliares, edificios multifamiliares, oficinas y propiedades comerciales.

Notas

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Los transpondedores funcionan exclusivamente a 125 kHz y no son equivalentes a un transpondedor RFID de 13,56 MHz.
- La distancia de lectura real depende del lector RFID empleado, la antena y las condiciones locales.
- Antes de realizar el pedido debe comprobarse si el dispositivo DoorBird utilizado admite RFID a 125 kHz.
- La configuración y gestión de las autorizaciones de acceso se realiza a través del sistema DoorBird utilizado.
- En caso de pérdida, el transpondedor correspondiente puede eliminarse de la gestión de accesos para que su autorización deje de ser válida.

Dimensions

Anchura en mm	31
Altura en mm	40
Anchura total en mm	31
Profundidad en mm	5,0
Peso en kg	0,01

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618