GIRA Kit de intercomunicación para 1-14 usuarios | 13 piezas

Product number 1287-KS-A-13



Product description

Kit de interfonía de audio GIRA con tecnología de 2 hilos para 1–14 viviendas

El kit de interfonía de audio GIRA es una solución completa de alta calidad para la **comunicación de puerta para 1–14 viviendas**. Es especialmente adecuado para la integración en nuestras instalaciones de buzones, placas de timbre y soluciones de entrada fabricadas a medida con reja de voz.

El sistema de comunicación de puerta GIRA funciona con una **tecnología de 2 hilos** especialmente fácil de instalar. Para la conexión en bus entre los componentes del sistema sólo se requieren **dos conductores**. A través de estos dos conductores se transmiten las señales de audio y se alimentan los componentes del sistema conectados.

Según el número de viviendas elegido, recibirá el conjunto adecuadamente configurado que incluye el **Altavoz empotrable GIRA 125800**, la **Unidad de control de audio 128700** y el número necesario de **Estaciones de vivienda AP 1250xx**. En instalaciones con más de 8 viviendas se incluye además el **Módulo de expansión 125900** .

Ventajas del kit de interfonía de audio GIRA de un vistazo

Sistema de audio completo para 1–14 viviendas

Altavoz empotrable, unidad de control y estaciones de vivienda se suministran en función del número de viviendas elegido. De este modo obtiene una solución GIRA coordinada para viviendas unifamiliares, plurifamiliares y edificios comerciales.

Ideal para modernizaciones y reformas

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gracias a la tecnología de 2 hilos, en instalaciones existentes adecuadas a menudo se puede reutilizar un cableado de timbre de dos conductores ya presente. Esto puede reducir considerablemente el esfuerzo de tendido de nuevas líneas.

Si un cable existente es adecuado debe comprobarse en función de la sección del conductor, la longitud del cable y la instalación existente.

Altavoz empotrable GIRA 125800

El compacto **Altavoz empotrable GIRA 125800** ha sido desarrollado para la integración en instalaciones de buzones, buzones de voz, empotramientos laterales de puerta y frontales fabricados a medida.

Hasta **8 pulsadores mecánicos de timbre** pueden conectarse directamente al altavoz empotrable. Un altavoz resistente a la intemperie y un micrófono de alta calidad garantizan la comunicación de audio.

Estación de vivienda AP 1250xx con manos libres

Cada vivienda recibe su propia **Estación de vivienda AP 1250xx** con cómoda función de manos libres. La comunicación dispone de cancelación de eco y supresión de ruido de fondo.

Se pueden ajustar el volumen de llamada y de conversación. Además están disponibles diferentes melodías de timbre, desactivación del timbre y una función integrada de abrepuertas.

Unidad de control de audio 128700

La **Unidad de control de audio GIRA 128700** alimenta el bus de 2 hilos, protegido contra inversión de polaridad y cortocircuitos, y se monta de forma central en la distribución eléctrica.

Además, la unidad de control dispone de conexiones para el control del abrepuertas así como indicadores de estado para funcionamiento, sobrecarga y programación.

Módulo de expansión 125900 a partir de 9 viviendas

El altavoz empotrable GIRA dispone de conexiones para hasta **8 pulsadores mecánicos de timbre**. En versiones con **9 a 14 viviendas** el conjunto se complementa por tanto con el **Módulo de expansión GIRA 125900**.

El módulo de expansión proporciona conexiones para hasta **12 pulsadores mecánicos de timbre adicionales**.

Ideal para instalaciones de buzones

Gracias a la construcción compacta del altavoz empotrable, el sistema GIRA es especialmente adecuado para instalaciones de buzones con función integrada de timbre y voz. El altavoz se monta protegido detrás de la reja de voz o del frontal previsto para ello.

Equipamiento y alcance de suministro

Sistema de audio GIRA

Sistema Sistema de comunicación de puerta GIRA Audio
Cableado de bus Bus de 2 hilos a prueba de inversión de polaridad y cortocircuito
Viviendas 1 a 14 viviendas
Altavoz empotrable GIRA 125800

Estación de vivienda GIRA AP 1250xx con función manos libres
Unidad de control GIRA Audio REG 128700

Conjunto para 1 a 8 viviendas

Altavoz empotrable 1 × GIRA 125800
Unidad de control de audio 1 × GIRA 128700
Estaciones de vivienda 1–8 × GIRA 1250xx
Pulsadores de timbre Hasta 8 pulsadores conectables directamente al altavoz empotrable

Conjunto para 9 a 14 viviendas

Altavoz empotrable 1 × GIRA 125800
Unidad de control de audio 1 × GIRA 128700
Módulo de expansión 1 × GIRA 125900
Estaciones de vivienda 9–14 × GIRA 1250xx
Pulsadores de timbre Expansión para pulsadores mecánicos de timbre adicionales

Datos técnicos

Unidad de control de audio 128700

Alimentación 230 V CA, 50 Hz
Tensión del bus 26 V CC ± 2 V
Abrepuertas Salida 12 V CA y salida de relé adicional
Montaje Dispositivo REG para subcuadro (6 TE)
Rango de temperatura -5 °C hasta +45 °C

Altavoz empotrable 125800

Alimentación 26 V CC ± 2 V vía bus de 2 hilos
Pulsadores de timbre Hasta 8 pulsadores mecánicos conectables directamente
Dimensiones 101 × 67 × 27 mm
Rango de temperatura -25 °C hasta +70 °C
Grado de protección IP44 en condiciones de instalación adecuadas

Estación de vivienda AP 1250xx

Alimentación 26 V CC ± 2 V vía bus de 2 hilos
Comunicación Manos libres con cancelación de eco y supresión de ruido de fondo
Melodías 5 melodías de timbre diferentes
Montaje Montaje en superficie, según versión con o sin marco embellecedor
Rango de temperatura 0 °C hasta +50 °C

¿Qué significa la tecnología GIRA de 2 hilos?

En la tecnología GIRA de 2 hilos los componentes del sistema de comunicación de puerta se conectan entre sí mediante un bus compuesto por únicamente dos conductores. A través de esta línea se realiza tanto la comunicación como la alimentación de los componentes del bus conectados.

Por ejemplo, en las estaciones de vivienda no es necesaria una alimentación separada de 230 V. La unidad de control central se instala en la distribución eléctrica y alimenta el bus de 2 hilos.

Pueden ser necesarias líneas adicionales para pulsadores de timbre, llamada de planta, abrepuertas u otras funciones. Por ello la denominación tecnología de 2 hilos se refiere a la conexión en bus del sistema de comunicación de puerta GIRA.

¿Se puede reutilizar un cableado de timbre existente?

En una modernización, un cableado de timbre de dos conductores existente a menudo puede utilizarse para el bus GIRA de 2 hilos. De este modo se puede evitar el tendido costoso de nuevas líneas.

Antes de la instalación el tipo de cable existente, la sección del conductor, la longitud del cable y la trayectoria deben ser comprobados por el personal electricista encargado.

Nota sobre el contenido del suministro

La instalación de buzones, pulsadores de timbre, abrepuertas eléctricos, cables, marcos embellecedores y otros materiales de instalación no forman parte del conjunto, salvo que se indiquen expresamente en la oferta correspondiente.

Nota sobre la instalación

La unidad de control de audio GIRA se alimenta con 230 V y está prevista para su montaje en la distribución eléctrica. El montaje, la conexión, la programación y la puesta en marcha del sistema de comunicación de puerta deben ser realizados por un instalador electricista debidamente cualificado.

¿Se puede ampliar el sistema posteriormente con video?

El altavoz empotrable GIRA ofrece en principio una posibilidad de conexión para una cámara a color GIRA adecuada. Sin embargo, al ampliar a comunicación de puerta con vídeo se requiere en lugar de la unidad de control de audio una unidad de control GIRA adecuada para sistemas de vídeo.

Product properties

Tipo de montaje	Parte trasera
Tecnología de conexión	2 hilos

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618