COMELIT Set de intercomunicación de audio Simplebus 2 para 1–12 usuarios | 6 piezas

Product number 1299-KS-A-6



Product description

COMELIT Juego de portero audio Simplebus 2 para 1–12 viviendas

El juego de portero audio COMELIT es una solución completa y económica para la **comunicación de audio en la puerta para 1 a 12 viviendas**. El sistema se basa en **COMELIT Simplebus 2** y es especialmente adecuado para la integración en conjuntos de buzones con función de timbre y comunicación.

La ventaja especial de Simplebus 2 reside en el cableado sencillo: Para la conexión en bus entre los componentes del sistema se necesitan **solo dos conductores**. A través de este cableado en bus se conectan las unidades interiores con el sistema y se transmite la comunicación de audio. De este modo se reduce considerablemente el esfuerzo de cableado frente a los porteros tradicionales.

Dependiendo del número de viviendas elegido, recibirá el set adecuado e incluye **la unidad de altavoz EU2010**, fuente de alimentación, soporte de montaje y el número necesario de **unidades interiores 2738W/A**. En las instalaciones a partir de 5 viviendas se incluye además la interfaz de pulsadores necesaria.

Las ventajas del juego de portero audio COMELIT de un vistazo

Sistema de audio completo para 1–12 viviendas

Todos los componentes esenciales para la comunicación de audio en la puerta ya están configurados según el número de viviendas elegido. Con ello recibirá una solución COMELIT coordinada para viviendas unifamiliares y plurifamiliares.

¿Qué significa Simplebus 2?

Simplebus 2 es el **sistema de bus digital de 2 hilos de COMELIT**. En lugar de tener que tender numerosas líneas individuales para cada función, los componentes del sistema se conectan entre sí mediante una línea de bus con solo **dos conductores**.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La comunicación dentro del portero se realiza a través de estos dos conductores. Las unidades interiores también se alimentan mediante el sistema de bus, por lo que no es necesaria una línea de alimentación de 230 V independiente en ellas.

Menos cables, planificación más sencilla

La técnica de 2 hilos reduce considerablemente el esfuerzo de cableado requerido. Incluso con varias unidades de vivienda, la comunicación se realiza a través de la línea de bus común. Esto facilita la planificación, la instalación y futuras ampliaciones del portero.

Unidad de altavoz EU2010

La compacta **COMELIT EU2010** se monta detrás de la abertura de comunicación del conjunto de buzones y constituye el componente exterior central del portero. Se encarga de la comunicación de audio con las unidades interiores así como del control de un abrepuertas eléctrico adecuado.

Mini estación interior 2738W/A con auricular

Cada vivienda recibe una **unidad interior COMELIT 2738W/A** de audio con auricular. Mediante el botón integrado de abrepuertas se puede abrir cómodamente la puerta de entrada. El volumen de llamada es ajustable y puede desactivarse si es necesario.

Para 1 a 12 viviendas

El juego de portero audio está disponible desde viviendas unifamiliares hasta edificios plurifamiliares para un máximo de 12 unidades. El número de **unidades interiores 2738W/A** incluidas corresponde al número de viviendas elegido.

Expansión de pulsadores 3063U a partir de 5 viviendas

En instalaciones de hasta cuatro viviendas, los pulsadores de timbre pueden conectarse directamente a la unidad de altavoz. En las versiones para **5 a 12 viviendas** se incluye además la **interfaz de pulsadores COMELIT 3063U** en el set.

Ideal para conjuntos de buzones

Gracias al diseño compacto de la EU2010, el sistema es especialmente adecuado para conjuntos de buzones con timbre y función de comunicación integrados. La técnica puede integrarse en diferentes tipos de conjuntos y métodos de montaje.

Para obra nueva y modernización

El sistema es adecuado tanto para nuevos conjuntos de buzones como para instalaciones existentes apropiadas. En una actualización, un cableado de dos hilos existente podría reutilizarse. La idoneidad de las líneas existentes debe verificarse antes de la instalación por el profesional cualificado encargado.

Equipamiento y alcance de suministro

Sistema de audio

Sistema COMELIT Simplebus 2
Cableado del bus Bus de 2 hilos – solo dos conductores entre los componentes del sistema

Viviendas 1 a 12 viviendas
Unidad de altavoz COMELIT EU2010 para instalación trasera
Unidad interior COMELIT 2738W/A con auricular por vivienda
Fuente de alimentación COMELIT 1210

Set para 1 a 4 viviendas

Unidad de altavoz 1 × COMELIT EU2010
Soporte de montaje 1 × COMELIT EU1250A
Fuente de alimentación 1 × COMELIT 1210
Unidades interiores 1–4 × COMELIT 2738W/A
Pulsadores de timbre Conexión directa de hasta 4 viviendas

Set para 5 a 12 viviendas

Unidad de altavoz 1 × COMELIT EU2010
Soporte de montaje 1 × COMELIT EU1250A
Fuente de alimentación 1 × COMELIT 1210
Interfaz de pulsadores 1 × COMELIT 3063U
Unidades interiores 5–12 × COMELIT 2738W/A

¿Qué significa la técnica de 2 hilos?

La denominación técnica de 2 hilos se refiere a la conexión en bus de los componentes del sistema COMELIT. Para ello solo se necesitan dos conductores. Esto permite reducir considerablemente el esfuerzo de cableado frente a los porteros convencionales.

Pueden ser necesarios conectores adicionales, entre otros, para la alimentación de 230 V de la fuente de alimentación, pulsadores de timbre, un abrepuertas eléctrico u otras funciones adicionales.

Nota sobre el alcance de suministro

El conjunto de buzones, los pulsadores de timbre, el abrepuertas eléctrico, los cables y demás material de instalación no forman parte del set, salvo que se indique expresamente en la oferta correspondiente.

Nota sobre la instalación

El montaje, la instalación eléctrica y la puesta en marcha del portero deben ser realizados por un electricista debidamente cualificado.

Nota para la modernización de instalaciones existentes

En una actualización, el cableado existente podría reutilizarse. El tipo de cable, la longitud del conducto, la sección del conductor y la instalación existente deben comprobarse previamente para verificar su compatibilidad con los requisitos del sistema COMELIT Simplebus 2.

Product properties

Tipo de montaje	Parte trasera
Tecnología de conexión	2 hilos

More images







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618