DoorBird intercomunicador de vídeo IP D1100E para fines de integración - Engineering Edition

Product number 1298-D1100E



Product description

DoorBird IP Video portero D1100E Engineering Edition para fines de integración

La DoorBird IP Video Türstation D1100E Engineering Edition está diseñada para la integración en placas frontales personalizadas, sistemas de buzones, paneles de timbre y soluciones a medida. Combina comunicación de puerta basada en IP con vídeo HDTV 1080p, audio bidireccional, visión nocturna, sensor de movimiento 4D y un relé de conmutación biestable configurable libremente.

La DoorBird D1100E puede conectarse a la red por LAN o WLAN. En instalaciones cableadas, la alimentación puede realizarse mediante Power over Ethernet. Alternativamente, la estación de puerta puede alimentarse con 15 V CC. Para instalaciones sobre cables de dos hilos existentes puede emplearse un convertidor Ethernet PoE+ de 2 hilos apropiado de DoorBird.

Para sistemas de buzones y estaciones de puerta a medida

La Engineering Edition está especialmente concebida para fines de integración. Los pulsadores de llamada no están incluidos y se venden por separado. Por ello, la D1100E es especialmente adecuada para sistemas de buzones a medida, paneles de timbre o placas frontales personalizadas en los que el diseño, el material y la disposición se planifican individualmente.

Comunicación de puerta IP con App, SIP e integración Smart Home

Los visitantes pueden visualizarse y atenderse desde smartphone, tablet o sistemas compatibles con SIP. La API abierta permite la integración en sistemas de terceros, Smart Home y NVR. A través de la DoorBird App pueden configurarse individualmente horarios, acciones de relé, notificaciones push, automatización del abrepuertas, geofencing y otros eventos.

Datos técnicos

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produkt	DoorBird IP Video Türstation D1100E Engineering Edition
Ausführung	Engineering Edition para fines de integración
Einsatzbereich	Integración en placas frontales personalizadas, sistemas de buzones, paneles de timbre y soluciones a medida
Stromversorgung	15 V CC, máx. 15 W, o Power over Ethernet, PoE 802.3af Modo-A
Betriebsbedingungen	-25 °C hasta +55 °C Humedad relativa 10 % hasta 85 %, sin condensación
Kamera	HDTV 1080p, dinámico de VGA a HDTV
Linse	Lente ultra gran angular de alta gama, hemisférica, 180° diagonal, 150° horizontal, 82° vertical, corregida, compatible con IR
Nachtsicht	Sensor de luz, filtro IR-Cut automático, LEDs infrarrojos de 850 nm
Audio	Altavoz y micrófono Supresión de eco y ruido, AEC y ANR Audio bidireccional, dúplex completo
Ethernet	PoE 802.3af Modo-A, 10/100 Base-T
WLAN	2,4 GHz b/g/n
Unterstützte Protokolle	HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF, STM
Anschlüsse	LAN/PoE (T+, T-, R+, R-) Relé de conmutación biestable retenido #1, máx. 1 - 24 V CC / V CA, 1 A, p. ej. para abrepuertas eléctrico Entrada externa para pulsador externo de apertura de puerta, libre de potencial Un módulo de expansión de hardware (COM1) Entrada 15 V CC (+, -), máx. 15 W
Schaltrelais	1 x relé de conmutación biestable configurable libremente, p. ej. para abrepuertas eléctricos o portones
Hardwareerweiterung	Conexión para un módulo de expansión de hardware a través de COM1
Bewegungssensor	Sensor de movimiento activo 4D Ángulo de detección 80° horizontal, 50° vertical Alcance 1 - 6 m, dependiendo del entorno, configurable en pasos de 1 m
Bewegungssensor-Konfiguration	Alcance Dirección de movimiento: acercándose, alejándose o ambos Eventos personalizados, p. ej. accionar relé, notificación push, llamada SIP o petición HTTP(s) Horarios personalizados
Integrierte Funkmodule	WLAN 2,4 GHz Bluetooth Low Energy, compatible con el mando DoorBird Bluetooth Keyfob A8007 Sensor de 24 GHz, desactivable
IP-Funktionen	Llamada de vídeo y audio a smartphone, tablet o dispositivos compatibles con SIP API abierta para integración de terceros y SIP Smart Transmission Mode, STM Historial de visitantes con almacenamiento de imágenes gratuito, grabación de vídeo opcional disponible Automatización del abrepuertas Geofencing Integración con Smart Home y NVR
Simultane Videostreams	Un flujo para grabación basada en eventos
Schutzart	IP65

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Zulassungen	CE, FCC, IC, RoHS, REACH, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471, Wi-Fi CERTIFIED™
Empfohlene Montagehöhe	Lente de la cámara al menos a 145 cm; la altura de montaje óptima debe comprobarse en el lugar antes de la instalación
Systemanforderungen	Dispositivo móvil con iOS o Android actualizados Conexión fija de banda ancha de alta velocidad por DSL, cable o fibra óptica No usar servidores Socks o proxy Red Ethernet con DHCP
EAN	4260423867369
Hersteller-Artikelnummer	423867369
Lieferumfang	1 x unidad principal eléctrica 1 x adaptador de corriente 110 - 240 V AC a 15 V DC con hasta 4 adaptadores de enchufe regionales 1 x destornillador 1 x guía rápida con Pasaporte Digital 1 x manual de instalación 1 x piezas pequeñas
Optionales Zubehör	DoorBird adaptador de corriente 15 V DoorBird Convertidor Ethernet PoE+ de 2 hilos A1072 DoorBird IP E/A Door Controller A1081 Pulsadores DoorBird y módulos de expansión de hardware compatibles, disponibles por separado

Notas

- La DoorBird D1100E es una Engineering Edition para fines de integración y se suministra sin pulsadores de llamada.
- Los pulsadores de llamada y los módulos de expansión de hardware compatibles se venden por separado.
- Para el montaje en placas frontales propias deben observarse las indicaciones y los dibujos técnicos de DoorBird para conservar el derecho a la garantía.
- Para placas frontales personalizadas, sistemas de buzones y paneles de timbre se requiere una planificación profesional de la posición de montaje, el tendido de cables, el drenaje y la ventilación.
- La instalación debe ser realizada por un electricista cualificado.

Dimensions

Anchura en mm	56,5
Altura en mm	115,5
Anchura total en mm	56,5
Profundidad en mm	36,4
Peso en kg	0,19

More images



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618