COMELIT Kit de interfono de audio Simplebus 2 para 1–12 usuarios | 3 piezas

Product number 1299-KS-A-3



Product description

COMELIT Juego de portero audio Simplebus 2 para 1–12 viviendas

El juego de portero audio COMELIT es una solución completa y económica para la **comunicación de puerta por audio con 1 a 12 viviendas**. El sistema se basa en **COMELIT Simplebus 2** y es especialmente adecuado para la integración en instalaciones de buzones con función de timbre y comunicación.

La ventaja particular de Simplebus 2 radica en el cableado sencillo: Para la conexión en bus entre los componentes del sistema se necesitan **sólo dos conductores**. A través de esta línea de bus se conectan las estaciones interiores al sistema y se transmite la comunicación de audio. De este modo se reduce considerablemente el esfuerzo de cableado frente a los porteros clásicos.

Según el número de viviendas elegido, recibirá el set correctamente configurado que incluye **la unidad de altavoz EU2010**, fuente de alimentación, soporte de montaje y el número requerido de **estaciones interiores 2738W/A**. En instalaciones a partir de 5 viviendas se incluye además la interfaz de botones necesaria.

Las ventajas del juego de portero audio COMELIT de un vistazo

Sistema de audio completo para 1–12 viviendas

Todos los componentes esenciales para la comunicación de puerta por audio ya están configurados según el número de viviendas elegido. Con ello recibe una solución COMELIT coordinada para viviendas unifamiliares y plurifamiliares.

¿Qué significa Simplebus 2?

Simplebus 2 es el **sistema de bus digital de 2 hilos de COMELIT**. En lugar de tender numerosas líneas individuales para cada función, los componentes del sistema se conectan entre sí mediante una línea de bus con sólo **dos conductores**.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

A través de estos dos conductores se realiza la comunicación dentro del portero. También las estaciones interiores se alimentan mediante el sistema de bus, por lo que no es necesaria una línea de 230 V independiente en ellas.

Menos cables, planificación más simple

La tecnología de 2 hilos reduce considerablemente el esfuerzo de cableado necesario. Incluso con varias unidades de vivienda, la comunicación se transmite a través de la línea de bus común. Esto facilita la planificación, la instalación y posteriores ampliaciones del portero.

Unidad de altavoz EU2010

La compacta **COMELIT EU2010** se monta detrás de la abertura de comunicación de la instalación de buzones y constituye el componente exterior central del portero. Se encarga de la comunicación de audio con las estaciones interiores así como del control de un abrepuertas eléctrico apropiado.

Mini estación interior 2738W/A con auricular

Cada vivienda recibe una propia estación interior de audio **COMELIT 2738W/A** con auricular. Mediante el botón integrado de apertura de puerta se puede abrir cómodamente la puerta principal. El volumen de llamada es ajustable y puede apagarse si es necesario.

Para 1 a 12 viviendas

El juego de portero audio está disponible desde viviendas unifamiliares hasta edificios plurifamiliares para hasta 12 unidades. El número de **estaciones interiores 2738W/A** incluidas corresponde al número de participantes elegido.

Expansión de botones 3063U a partir de 5 viviendas

En instalaciones de hasta cuatro viviendas, los pulsadores de timbre pueden conectarse directamente a la unidad de altavoz. En versiones para **5 a 12 viviendas** el set incluye además la **interfaz de botones COMELIT 3063U**.

Ideal para instalaciones de buzones

Gracias al diseño compacto de la EU2010, el sistema es especialmente adecuado para instalaciones de buzones con timbre y función de intercomunicación integrada. La tecnología puede integrarse en diferentes tipos de instalaciones y métodos de montaje.

Para obra nueva y modernización

El sistema es adecuado tanto para nuevas instalaciones de buzones como para instalaciones existentes idóneas. En una adaptación posterior, un cableado de dos conductores existente puede reutilizarse. La idoneidad de los cables existentes debe comprobarla la persona cualificada que realice la instalación antes de montarlo.

Equipamiento y contenido del suministro

Sistema de audio

Sistema COMELIT Simplebus 2
Cableado de bus Bus de 2 hilos – sólo dos conductores entre los componentes del sistema
Participantes 1 a 12 viviendas
Unidad de altavoz COMELIT EU2010 para instalación trasera

Estación interior COMELIT 2738W/A con auricular por vivienda
Fuente de alimentación COMELIT 1210

Set para 1 a 4 viviendas

Unidad de altavoz 1 × COMELIT EU2010
Soporte de montaje 1 × COMELIT EU1250A
Fuente de alimentación 1 × COMELIT 1210
Estaciones interiores 1–4 × COMELIT 2738W/A
Pulsadores de timbre Conexión directa de hasta 4 viviendas

Set para 5 a 12 viviendas

Unidad de altavoz 1 × COMELIT EU2010
Soporte de montaje 1 × COMELIT EU1250A
Fuente de alimentación 1 × COMELIT 1210
Interfaz de botones 1 × COMELIT 3063U
Estaciones interiores 5–12 × COMELIT 2738W/A

¿Qué significa tecnología de 2 hilos?

La denominación tecnología de 2 hilos se refiere a la conexión en bus de los componentes del sistema COMELIT. Para ello sólo se necesitan dos conductores. De este modo se puede reducir considerablemente el esfuerzo de cableado frente a porteros convencionales.

Pueden ser necesarios conectores adicionales, por ejemplo para la alimentación de 230 V de la fuente de alimentación, pulsadores de timbre, un abrepuertas eléctrico u otras funciones adicionales.

Aviso sobre el contenido del suministro

La instalación de buzones, los pulsadores de timbre, el abrepuertas eléctrico, los cables y otros materiales de instalación no forman parte del set, salvo que se indiquen expresamente como incluidos en la oferta correspondiente.

Aviso sobre la instalación

El montaje, la instalación eléctrica y la puesta en servicio del portero deben ser realizados por un electricista debidamente cualificado.

Aviso en la modernización de instalaciones existentes

En una adaptación posterior, un cableado existente puede reutilizarse posiblemente. El tipo de cable, la longitud, la sección del conductor y la instalación existente deben comprobarse previamente respecto a los requisitos del sistema COMELIT Simplebus 2.

Product properties

Tipo de montaje	Parte trasera
Tecnología de conexión	2 hilos

More images







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618