

COMELIT LS8741 estación doméstica - monitor manos libres Wi-Fi de 5" para interiores LOGOS con función móvil

Número de artículo 1299-LS8741



Descripción del producto

Comelit LS8731 - Puesto de videollamada LOGOS de 5" con función manos libres para Simplebus 2

El **Comelit LS 8741** combina una pantalla TFT en color de 5" de alta calidad, una moderna función manos libres y conectividad WLAN en una carcasa elegante y compacta. Como parte de la serie LOGOS, es ideal para la integración en **sistemas Simplebus 2+** y ofrece funciones de nube y smartphone preparadas para el futuro: para un control y una flexibilidad máximos en la gestión de accesos.

- **Pantalla TFT en color de 5":** de alta resolución y nítida: visión general perfecta al llamar a la puerta.
- **Audio manos libres:** Cómoda función manos libres sin auricular.
- **Módulo Wi-Fi integrado:** Control total de la app y acceso remoto en todo el mundo - incluso en la red 3G/LTE.
- **Botones mecánicos:** Funcionamiento intuitivo para apertura de puerta, intercomunicador & co.
- **Programación NFC con la aplicación MyComelit:** Fácil configuración incluso con el dispositivo apagado.
- **Interfaces de entrada y E/S CFP:** Llamada de planta, función de pánico o control de actuador utilizables individualmente.
- **Fácil de instalar:** placa posterior metálica y terminal de subida incluidos.

Función WiFi y conectividad de aplicaciones

Esta versión del LS8741 está equipada con un sistema WiFi integrado. Tras la instalación y la aplicación gratuita (disponible para Apple iOS y Android), puede conectar el monitor a su smartphone en tan solo unos pasos. Un único registro en la nube de Comelit es todo lo que necesita para **acceder a su intercomunicador interior desde cualquier parte del mundo**, de forma segura y en cualquier momento.

La imagen y el sonido se transmiten en alta calidad y prácticamente sin retardo. La aplicación Comelit facilita la respuesta a las llamadas de puerta, la realización de llamadas y la apertura remota de puertas o portones. Gracias a la **función push**, la aplicación también proporciona notificaciones activas en segundo plano: la conexión se establece a través de WLAN y redes móviles (3G / LTE).

Con la estación de puerta y la aplicación, puede **simular su presencia en casa**, incluso cuando está fuera. Si el cartero, un vecino o un visitante desconocido llaman al timbre, podrá comunicarse a través del smartphone o la tableta, como si estuviera en casa. Gracias a la combinación de tecnología de 2 hilos y WiFi, el retardo en la recepción de llamadas en dispositivos móviles es de sólo unos 5 segundos.

Por qué el LS8741 es impresionante

1. **Integración WiFi y en la nube:** control mediante smartphone, notificación por app y apertura remota.
2. **Funcionamiento moderno:** pantalla de 5", función manos libres y botones hápticos.
3. **Puesta en marcha rápida:** configuración NFC a través de la app MyComelit, sencilla y segura.
4. **Versátil:** Para viviendas unifamiliares y plurifamiliares, oficinas y locales comerciales.

5. **Fácil de instalar y fiable:** Accesorios incluidos para una instalación inmediata.

Ámbitos de aplicación

El LS8741 es ideal para viviendas unifamiliares, modernos pisos plurifamiliares, edificios de oficinas o inmuebles comerciales que requieran una comunicación de puerta inteligente con funciones Wi-Fi y control de acceso controlado por móvil.

Breves datos técnicos

Tamaño de la pantalla:	5" TFT
Resolución:	800 × 480 Px
Wi-Fi	2,4 GHz, conexión a app
Funciones:	Función manos libres, NFC, compatible con la nube
Tipo de montaje:	Montaje en superficie con soporte metálico

Información importante

Preparación de la cámara o el interfono

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Características del producto

Tecnología de conexión	2 hilos
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensiones

Anchura en mm	135
Altura en mm	170
Anchura total en mm	135
Profundidad en mm	23
Peso en kg	1