

Pulsador de timbre de acero inoxidable BASIC tipo 4 con anillo luminoso LED | Azul

Número de artículo BMLZB-KLVA-4-BL-14



Descripción del producto

Pulsador de timbre de acero inoxidable BASIC tipo 4 con iluminación LED anular (versión 2024)

Pulsador de timbre de acero inoxidable de alta calidad BASIC tipo 4 con iluminación LED anular para paneles de salpicadero. Este tipo de pulsador está disponible a partir de 04|2024 y se instala para todos los productos con pulsador BASIC.

- Collarín y pomo de acero inoxidable cepillado
- Iluminación: Iluminación anular LED blanco/rojo/azul/verde, 3-24V AC/DC ? 20mA, mín. 50.000 hrs.
- Capacidad de conmutación: 5A @ 250V CA
- Función: contacto normalmente abierto
- Vida útil: mín. 50.000 operaciones eléctricas, mín. 1.000.000 de operaciones mecánicas
- Diámetro de instalación: 19,1 mm
- Forma de la cabeza: plana
- Entorno de funcionamiento: -25°C a +65°C a 45% a 85% HR

Características del producto

Material de base Acero inoxidable V2A 1.4301

Dimensiones

Anchura en mm Dimensión interior 19 | dimensión exterior 22
Altura en mm Dimensión interior 19 | dimensión exterior 22
Profundidad en mm 29,0

Más imágenes

